

UNSERE MARKEN **ANGEBOTE** HERBST/WINTER 2024/25



wetCAT 130 RS M-Class – Kompakter M-Klasse Nass-/Trockensauger mit halbautomatischer Filterreinigung

- ▶ Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik für Elektrowerkzeuge
- ▶ Schlagfestes Kunststoffgehäuse
- ▶ Optische Filterüberwachungsanzeige
- ▶ PU-ummantelte Laufräder mit ruhigem Lauf
- ▶ Elastischer, widerstandsfähiger Saugschlauch im Lieferumfang

STAUBKLASSE M
geeignet, um Staub mit einem Grenzwert an berufsbedingter Exposition höher als 0,1 mg/m³ zu trennen, wie z.B. Holzstäube, Lack, Keramik.



siehe Seite 14



wetCAT 130 RS M-Class
statt € 459,00 zzgl. USt.

399,-

€ 474,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7001150



Zubehör



Kartuschenfilter HEPA E10
Art.-Nr. 7015008
41,90 € zzgl. USt.



Filterbeutel
Art.-Nr. 7015012
37,90 € zzgl. USt.



Schaumfilter
Art.-Nr. 7015009
16,90 € zzgl. USt.



Abluftfilter
Art.-Nr. 7015010
35,50 € zzgl. USt.

Technische Daten		wetCAT 130 RS M-Class
Unterdruck	mbar	240
Luftmenge	l/min	4.200
Behältervolumen	l	30
Behältermaterial		Kunststoff
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	35 / 4
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	79
Aufnahmeleistung	kW	1,4
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	510 x 360 x 560
Gewicht ca.	kg	7,5



Lieferumfang:

- › Schlauch Ø 35 mm / 4,0 m
- › Griffstück
- › Zwei-teiliges Saugrohr
- › Fugendüse
- › Bodendüse nass/trocken
- › Bodendüse trocken
- › Universaladapter
- › Bodendüse nass
- › M-Klasse-Kartuschenfilter
- › Schaumfilter
- › Abluftfilter
- › Motorschutzfilter
- › 2x Filterbeutel

wetCAT 131 RH M-Class – Nass-/Trockensauger. Leistungsstark mit Ein-/Ausschaltautomatik und manueller Filterabreinigung

- ▶ Nass-Trocken-Ausführung zum Saugen von Flüssigkeiten und Feststoffpartikeln
- ▶ Mehrstufige Filterung inklusive hoch effizientem, abwaschbarem H13 HEPA Kartuschen Filter
- ▶ Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- ▶ Einschaltautomatik beim Einschalten eines angeschlossenen Elektrowerkzeugs
- ▶ Ablassschraube und Henkel am Behälter
- ▶ Steckplätze für Zubehör
- ▶ Robuste Räder mit durchgängiger Achse aus Stahl
- ▶ Ergonomisches und kompaktes Design
- ▶ „Push and clean“-Filterabreinigung per Knopfdruck

Lieferumfang:

- › Griffstück mit Fehlluftregulierung (nicht antistatisch)
- › Schlauch, antistatisch / 3,5 m mit Anschlüssen
- › Zwei Saugrohre
- › Bodendüse nass / trocken
- › Zwei Schlauchhaken
- › Fugendüse
- › Runddüse mit Bürste
- › Saugrohrhalter
- › Filterbeutel
- › Universaladapter antistatisch



Technische Daten		wetCAT 131 RH M-Class
Unterdruck	mbar	220
Luftmenge	l/min	1.850
Behältervolumen	l	30
Behältermaterial		Kunststoff
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	33 / 3,5
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Stromkabellänge	m	8,5
Aufnahmeleistung	kW	1,4
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	430 x 380 x 620
Gewicht ca.	kg	11,5

wetCAT 131 RH
M-Class

statt € 349,00 zzgl. USt.

309,-

€ 367,71 inkl. USt.
Art.-Nr. 7001125



STAUBKLASSE M
geeignet, um Staub mit einem Grenzwert an berufsbedingter Exposition höher als 0,1 mg/m³ zu trennen, wie z.B. Holzstäube, Lack, Keramik.

siehe Seite 14

Zubehör



Kartuschenfilter HEPA H13
Art.-Nr. 7013210, 35,00 € zzgl. USt.



Saugrohr
Art.-Nr. 7013212, 11,50 € zzgl. USt.



Fugendüse
Art.-Nr. 7013214, 4,50 € zzgl. USt.



Adapter für Elektrowerkzeuge
Art.-Nr. 7013216, 6,90 € zzgl. USt.



Saugrohrhalterung
Art.-Nr. 7013218, 2,50 € zzgl. USt.



Fahrbügel
Art.-Nr. 7013220, 41,50 € zzgl. USt.



Schlauchanschluss
Art.-Nr. 7013222, 2,50 € zzgl. USt.



Antistatisches Griffstück mit Fehlluftregulierung
Art.-Nr. 7013211, 8,50 € zzgl. USt.



Bodendüse
Art.-Nr. 7013213, 14,50 € zzgl. USt.



Filterbeutel 30 l – 5 Stück
Art.-Nr. 7013217, 29,90 € zzgl. USt.



Schlauchhaken
Art.-Nr. 7013219, 3,50 € zzgl. USt.



Runddüse mit Bürste
Art.-Nr. 7013215, 5,50 € zzgl. USt.

wetCAT 141 RS-Tool M-Class – Nass-/Trockensauger

Leistungstark und robust, mit automatischer Filterreinigung

- ▶ Automatische Filterabreinigung für das Arbeiten mit max. Saugleistung ohne Unterbrechungen
- ▶ Integrierte Steckdose mit Einschaltautomatik für Elektrowerkzeuge
- ▶ Leistungsregulierung per Drehknopf
- ▶ Flexibler Saugschlauch mit vier Meter Länge
- ▶ Kompakte und robuste Bauweise für den Einsatz in der Werkstatt oder auf Baustellen
- ▶ Großes Fahrwerk mit robusten Lenkrollen mit Feststellbremse
- ▶ Mit antistatischem Saugschlauch und Saugdüsen im Lieferumfang
- ▶ Aufnahme von Werkzeugkoffer möglich (mit Zubehör)

Optional:

- ▶ Anschluss von Druckluftwerkzeugen für Betriebsdruck bis zu 10 bar
- ▶ Fernsteuerungskit (Art.-Nr.: 7014012) ermöglicht das Einschalten des Staubsaugers direkt vom Schlauch aus

Ausstattung:

- ▶ Geräter Steckdose
- ▶ Integrierte Steckdose für Elektrowerkzeuge
- ▶ Motorschutz
- ▶ Kartuschenfilter
- ▶ Automatische Filterabreinigung



STAUBKLASSE M
geeignet, um Staub mit einem Grenzwert an berufsbedingter Exposition höher als 0,1mg/m³ zu trennen, wie z.B. Holzstäube, Lack, Keramik.

siehe Seite 14



- Flacher Hauptfilter der Klasse M aus PTFE-Teflon
- Leicht zugänglich



- Filterbeutel aus Vlies mit 20 Liter Kapazität



- Praktische Verstaumöglichkeiten für Kabel, Schlauch und Saugrohre

ZUBEHÖR:



- Praktische Aufnahme für Werkzeugkoffer/Systainer.
- Geeignet für die meisten Werkzeugkoffer oder Systainer
- Somit Werkzeug immer griffbereit
- Art.-Nr. 7014013



Lieferumfang:

- › Schlauch, antistatisch Ø 33 mm / 4,0m mit Anschlüssen
- › 2x Saugrohr 500 mm, verchromt 0,5 m
- › Bodendüse trocken, antistatisch
- › Antistatischer Universaladapter
- › Fugendüse, antistatisch Ø 36 mm
- › Verschlusskappe
- › Flachfilter M-Klasse
- › Filterbeutel Vlies, 20 l

UMFANGREICHES ZUBEHÖR

Zubehör

- Filterbeutel**
Art.-Nr. 7014000, 39,90 € zzgl. USt.
- Flachfilter**
Art.-Nr. 7014001, 49,90 € zzgl. USt.
- Schlauch, antistatisch**
Ø 33 mm
Art.-Nr. 7014002, 135,00 € zzgl. USt.
Ø 29 mm
Art.-Nr. 7014003, 125,00 € zzgl. USt.
Ø 38 mm
Art.-Nr. 7014004, 59,00 € zzgl. USt.
- Bodendüse trocken, antistatisch**
Art.-Nr. 7014006, 45,00 € zzgl. USt.
- Bodendüse nass**
Art.-Nr. 7014010, 26,50 € zzgl. USt.
- Fernsteuerungskit**
Art.-Nr. 7014012, 125,00 € zzgl. USt.

Zubehör

- Fahrbügel**
Art.-Nr. 7014014, 67,00 € zzgl. USt.
- PE-Entsorgungsbeutel**
Art.-Nr. 7014015, 15,00 € zzgl. USt.
- Praktische Aufnahme für Werkzeugkoffer/Systainer**
Art.-Nr. 7014013, 29,90 € zzgl. USt.
- Nachrüstkit für Druckluftwerkzeuge**
Art.-Nr. 7014011, 253,00 € zzgl. USt.
- Fugendüse, antistatisch Ø 36 mm**
Art.-Nr. 7014008, 8,50 € zzgl. USt.
- Universaladapter**
Art.-Nr. 7014007, 22,90 € zzgl. USt.
- Griffstück**
 Art.-Nr. 7014016, 16,50 € zzgl. USt.



BG BAU Förderprämie
für Bau-Entstauber sichern und bis zu

€ 300,-
zurückbekommen!

Weitere Infos und Förderantrag unter bgbau.de
*für gewerbliche Mitglieder der BG BAU

M-KLASSE SAUGER



wetCAT 141 RS-Tool
M-Class
statt € 965,00 zzgl. USt.

869,-
€ 1.034,11 inkl. USt.
Art.-Nr. 7001155

Technische Daten		wetCAT 141 RS-Tool M-Class
Unterdruck	mbar	250
Luftmenge	l/min	4.560
Behältervolumen	l	41
Behältermaterial		Kunststoff
Schlauch-Ø /-länge	mm/m	33 / 4
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	74
Stromkabellänge	m	7
Aufnahmeleistung	kW	1,1
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~ 50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	625 x 385 x 545
Gewicht ca.	kg	21 kg

*Garantiebedingungen unter www.stuermer-maschinen.de oder bei Stürmer Maschinen GmbH anzufragen

Ausführliches Zubehör siehe CLEANCRAFT Hauptkatalog 2024/25 oder auf www.cleancraft.de/



wetCAT 118 – Kompakter Montagesauger zum Saugen von Flüssigkeiten und anderen Feststoffpartikeln inklusive Gebläsefunktion

- ▶ Zur Trocken-, Nass-, und Teppichreinigung
- ▶ Leistungsstarker Nass-/Trockenfilter: Bindet feinsten Staub
- ▶ Mit Gebläsefunktion zum Reinigen von Spalten und schwer erreichbaren Lücken
- ▶ Ergonomisches und praktisches Design
- ▶ Umfangreiches Zubehör im Lieferumfang enthalten
- ▶ Steckplätze für Zubehör am Gerät

Ausstattung:

- ▶ Kabelhalterung
- ▶ Kartuschenfilter



Mit Gebläsefunktion zum Reinigen von Fugen und schwer erreichbaren Lücken

wetCAT 118
statt € 95,90 zzgl. USt.
81,90
€ 97,46 inkl. USt.
Art.-Nr. 7001118

Starter-Kit (beinhaltet 5x Filterbeutel 7013475, 1x Filterkartusche 7013474)



Modell	Starter-Kit
Art.-Nr.	7013476
€ zzgl. USt.	12,49

Technische Daten		wetCAT 118
Unterdruck	mbar	160
Luftmenge	l/min	1.750
Behältervolumen	l	18
Behältermaterial		Kunststoff
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	32 / 2
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	79
Stromkabellänge	m	8,5
Aufnahmeleistung	kW	1,2
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	317 x 330 x 437
Gewicht ca.	kg	5,8



Lieferumfang:

- ▶ Schwammfilter
- ▶ Bodendüse nass/trocken
- ▶ Flachdüse inkl. Bürstenaufsatz
- ▶ Kartuschenfilter
- ▶ Saugschlauch 2 m inkl. Griffstück mit Fehlluftregulierung
- ▶ 3x Aluminiumsaugrohr Ø 32 mm Länge je 330 mm
- ▶ Papierfilterbeutel

wetCAT 120 RH / wetCAT 131 IRH – Nass-/Trockensauger zum Saugen von Flüssigkeiten und Feststoffpartikeln

- ▶ Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- ▶ Anlaufautomatik beim Einschalten eines angeschlossenen Elektrowerkzeugs
- ▶ Manuelle Filterabreinigung für freie Filter und gleichbleibend hohe Saugkraft
- ▶ Gebläsefunktion zum Reinigen von schwer erreichbaren Lücken



Filterreinigung per Knopfdruck



wetCAT 120 RH



wetCAT 131 IRH

wetCAT 120 RH
statt € 179,00 zzgl. USt.
149,-
€ 177,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 7002110

wetCAT 131 IRH
statt € 199,00 zzgl. USt.
169,-
€ 201,11 inkl. USt.
Art.-Nr. 7002115

Technische Daten		wetCAT 120 RH	wetCAT 131 IRH
Unterdruck	mbar	160	160
Luftmenge	l/min	1.800	1.800
Behältervolumen	l	20	30
Behältermaterial		Kunststoff	Edelstahl
Schlauch-Ø /-länge	mm/m	35 / 2	35 / 2
Motor Kühlung		Bypass	Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	76	76
Stromkabellänge	m	8,5	8,5
Aufnahmeleistung	kW	1,2	1,2
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	429 x 368 x 645	429 x 368 x 658
Gewicht ca.	kg	9	9,5

Zubehör

Abluftfilter E10
Art.-Nr. 7013526, 10,90 € zzgl. USt.

Zubehör wetCAT 120 RH

Umweltschonende wiederverwendbare Filterbeutel mit Verschlussbügel (VE=10 St.)
Art.-Nr. 7013530, 39,90 € zzgl. USt.
Starter-Kit (5 St. 7013530, 1 St. 7013526)
Art.-Nr. 7013532, 26,00 € zzgl. USt.

Zubehör wetCAT 131 IRH

Umweltschonende wiederverwendbare Filterbeutel mit Verschlussbügel (VE=10 St.)
Art.-Nr. 7013531, 58,00 € zzgl. USt.
Starter-Kit (5 St. 7013531, 1 St. 7013526)
Art.-Nr. 7013533, 30,90 € zzgl. USt.



Lieferumfang:

- ▶ Schlauch 2 m mit Anschluss und Griffstück
- ▶ Umweltschonende Filterbeutel
- ▶ Flachdüse
- ▶ Runddüse mit Bürste
- ▶ Bodendüse mit Klappbürste
- ▶ Bodendüse nass/trocken
- ▶ Saugrohr Ø 35 mm / 3 x 0,33 m, Aluminium
- ▶ Abluftfilter E10

wetCAT – Nass-/Trockensauger zum Saugen von Flüssigkeiten und anderen Feststoffpartikeln für den professionellen Einsatz

- ▶ Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- ▶ R-Modelle zusätzlich mit Automatanlauf beim Einschalten eines angeschlossenen Elektrowerkzeugs


- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter
- ▶ 2-teilige steckbare Saugrohre aus Aluminium mit Kunststoff ummantelt. Sehr leicht und stabil
- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ R-Modelle zusätzlich mit Automatanlauf beim Einschalten eines angeschlossenen Elektrowerkzeugs

- ▶ Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- ▶ Absaugmotoren mit Lärmfilter für einen geräuscharmen Betrieb
- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- ▶ Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken

Zubehör wetCAT 137 E / 133 IE / 137 R / 133 IR:

	Papierfilterbeutel (VE=5 St.) Art.-Nr. 7010101, 14,90 € zzgl. USt.
	Polycarbon-Vorfilter Art.-Nr. 7010102, 26,50 € zzgl. USt.
	Filterbeutel - 15 l Fassungsvermögen (VE=5 St.) Art.-Nr. 7010253, 19,90 € zzgl. USt.
	Sanifilter-Vorfilter-Komplett-Kit Art.-Nr. 7013070, 44,00 € zzgl. USt.
	Ersatz-Filtertuch für Sanifilter Art.-Nr. 7013071, 23,50 € zzgl. USt.
	Saugschlauch Ø 29 mm / 5 m mit Anschluss für Elektrowerkzeug Art.-Nr. 7013055, 51,90 € zzgl. USt.

Zubehör wetCAT 133 IE / 133 IR:

	HEPA14-Kartuschen-Filter Art.-Nr. 7010111, 42,90 € zzgl. USt.
--	--

Zubehör wetCAT 116 E:

	Poly-Kartuschenfilter (Ersatz-Luftfilter) Art.-Nr. 7013009, 34,90 € zzgl. USt.
	Befestigungsring und Dichtung für Polyesterfilter Art.-Nr. 7010110, 7,65 € zzgl. USt.
	Papierfilterbeutel (VE=10 St.) Art.-Nr. 7010100, 34,90 € zzgl. USt.
	Filterbeutel - 3 l (VE=5 St.) Art.-Nr. 7010252, 12,00 € zzgl. USt.
	Sanifilter-Vorfilter Art.-Nr. 7013010, 34,50 € zzgl. USt.
	Ersatz-Filtertuch für Sanifilter Art.-Nr. 7013011, 16,00 € zzgl. USt.

Lieferumfang wetCAT 116 E:

- › Saugschlauch 2 m
- › Griffstück mit Fehlluftregulierung
- › 2 Saugrohre steckbar
- › Bodendüse mit Klappbürste
- › Polsterdüse
- › Runddüse mit Bürste
- › Flachdüse
- › Nanotech-Filter

Lieferumfang wetCAT 137 E, wetCAT 133 IE, wetCAT 137 R, wetCAT 133 IR:

- › Saugschlauch 4 m
- › Griffstück mit Fehlluftregulierung
- › Saugrohr steckbar
- › Bodendüse trocken
- › Bodendüse nass
- › Runddüse mit Bürste
- › Flachdüse, Reduzierung
- › Nanotech-Filter



wetCAT 137 E

wetCAT 133 IR

- ▶ Rostfreier Edelstahlbehälter



Schwimmer für sicheren Stopp bei vollem Behälter mit Flüssigkeit



Nanotech-Filter „SANI“ hemmt Bakterien, Schimmel und Mikroparasiten



Bruchsichere Nylonklammer zur Befestigung des Kopfs auf dem Behälter

wetCAT 116 E statt € 215,00 zzgl. USt.	wetCAT 137 E statt € 269,00 zzgl. USt.	wetCAT 133 IE statt € 295,00 zzgl. USt.	wetCAT 137 R statt € 335,00 zzgl. USt.	wetCAT 133 IR statt € 349,00 zzgl. USt.
185,-	239,-	259,-	299,-	309,-
€ 220,15 inkl. USt. Art.-Nr. 7001120	€ 284,41 inkl. USt. Art.-Nr. 7001130	€ 308,21 inkl. USt. Art.-Nr. 7001135	€ 355,81 inkl. USt. Art.-Nr. 7001140	€ 367,71 inkl. USt. Art.-Nr. 7001145

Technische Daten		wetCAT 116 E	wetCAT 137 E	wetCAT 133 IE	wetCAT 137 R	wetCAT 133 IR
Unterdruck	mbar	241	247	247	247	247
Luftmenge	l/min	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333
Behältervolumen	l	16	37	33	37	33
Behältermaterial		Kunststoff	Kunststoff	Edelstahl	Kunststoff	Edelstahl
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	36 / 2	38 / 4	38 / 4	38 / 4	38 / 4
Motor Kühlung		Bypass	Bypass	Bypass	Bypass	Bypass
Schalldruckpegel	dB (A)	70	72	72	72	72
Stromkabellänge	m	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
Aufnahmeleistung	KW	1,2	1	1	1	1
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50	230 / ~50	230 / ~50	230 / ~50	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	400 x 400 x 640	390 x 390 x 900	430 x 430 x 830	390 x 390 x 900	430 x 430 x 830
Gewicht ca.	kg	10,4	12,3	15	12,3	15

flexCAT 120 IPD – Kompakter Nass-/Trocken- Spezialsauger mit Reinigungsmitteltank, Polster-, Teppich- und Bodenreinigungsdüse

Neu



- ▶ Teppich- und Bodenreinigungsdüse für Teppiche und glatte Böden
- ▶ Polsterreinigungsdüse für Möbel- und Automobilpolster
- ▶ Reinigungsmitteltank 4 l aus Polyethylen und Schmutzwassertank aus Edelstahl
- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Inklusive Blasfunktion und halbautomatischer Filterabreinigung
- ▶ Antistatischer Anschluss
- ▶ Halterungen für Düsen, Saugrohr und Kabel

flexCAT 120 IPD
statt € 125,00 zzgl. USt.
109,-
€ 129,71 inkl. USt.
Art.-Nr. 7003510



- Lieferumfang:**
- > Schlauch 2 m
 - > 2x Saugrohr 450 mm
 - > Papierbeutel
 - > Schaumstofffilter
 - > HEPA-Filter
 - > Bodendüse
 - > Fugendüse
 - > Polsterdüse
 - > Polsterreinigungsdüse
 - > Teppich- bzw. Bodenreinigungsdüse

Technische Daten		flexCAT 120 IPD
Unterdruck	mbar	180
Luftmenge	l/min	1.700
Filteroberfläche	cm ²	1.272
Behältervolumen	l	20
Behältermaterial		Edelstahl
Reinigungsmitteltank Volumen	l	3,5
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	32 / 2
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	85
Stromkabellänge	m	8,5
Aufnahmeleistung ~ 50 Hz	kW/V	1,4 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	410 x 360 x 450
Gewicht ca.	kg	7,3

flexCAT 116 PD – Kompakter Nass-/Trocken- Spezialsauger für die Teppich-, Polster- und Automobilreinigung



- ▶ Teppich- und Bodenreinigungsdüse für Teppiche und glatte Böden
- ▶ Polsterreinigungsdüse für Möbel- und Automobilpolster
- ▶ Bodendüse mit Klappbürste zum Trockensaugen von glatten Böden oder Teppichen
- ▶ Reinigungsmitteltank aus Polyethylen und Schmutzwassertank aus Kunststoff
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl- und Chemikalienreste ohne an Flexibilität zu verlieren
- ▶ 2-teilig steckbare Saugrohre (Aluminium mit Kunststoff ummantelt). Sehr leicht und stabil
- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung

flexCAT 116 PD
statt € 379,00 zzgl. USt.
345,-
€ 410,55 inkl. USt.
Art.-Nr. 7003265

- ▶ Nanotech-Filter „SANI“ hemmt Bakterien, Schimmel und Mikroparasiten
- ▶ Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- ▶ Absaugmotor mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten
- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer

› Fasertiefe Reinigung durch 2bar Sprühmitteldruck und 245 mbar Unterdruck/Saugleistung



Polsterreinigungsdüse für Möbel- und Automobilpolster



Technische Daten		flexCAT 116 PD
Unterdruck	mbar	245
Luftmenge	l/min	3.583
Behältervolumen	l	16
Behältermaterial		Kunststoff
Reinigungsmitteltank Volumen	l	3
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	36 / 4
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	73,4
Stromkabellänge	m	8,5
Aufnahmeleistung	kW	1,2
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	390 x 370 x 500
Gewicht ca.	kg	11

- Lieferumfang:**
- > Saugschlauch 4 m
 - > Griffstück mit Fehlluftregulierung
 - > Saugrohr steckbar
 - > Bodendüse mit Klappbürste
 - > Fugendüse
 - > Polsterdüse
 - > Runddüse mit Bürste
 - > Polsterreinigungsdüse
 - > Teppich- und Bodenreinigungsdüse
 - > Nanotech-Filter

Zubehör

	Papierfilterbeutel (VE=10 St.) Art.-Nr. 7010100 34,90 € zzgl. USt.
	Filtersack 700 MICRON Art.-Nr. 7013200 80,90 € zzgl. USt.

Zubehör

	5 Filterbeutel - 3 l Fassungsvermögen Art.-Nr. 7010252 12,00 € zzgl. USt.
	Sanifilter-Vorfilter-Komplett-Kit Art.-Nr. 7013010 34,50 € zzgl. USt.

Zubehör

	Ersatz-Filtertuch inkl. Spannband Art.-Nr. 7013011 16,00 € zzgl. USt.
	Poly-Kartuschenfilter (Ersatz-Luftfilter) Art.-Nr. 7013009 34,90 € zzgl. USt.

flexCAT 133 IPD – Nass-/Trocken- Spezialsauger mit Reinigungsmitteltank, Polster-, Teppich- und Bodenreinigungsdüse

- ▶ Bodendüse mit Klappbürste zum Trocken-saugen von glatten Böden oder Teppichen optional erhältlich
- ▶ Reinigungsmitteltank aus Polyethylen und Schmutzwassertank aus Edelstahl
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl und Chemikalienreste ohne an Flexibilität zu verlieren
- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Optionaler Vorfilter „SANI“ hemmt Bakterien, Schimmel und Mikroparasiten

- ▶ Extrem langlebig auch für Chemikalien
- ▶ Absaugmotor mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten

flexCAT 133 IPD
statt € 469,00 zzgl. USt.
409,-
€ 486,71 inkl. USt.
Art.-Nr. 7003267


Technische Daten		flexCAT 133 IPD
Unterdruck	mbar	242
Luftmenge	l/min	3.500
Behältervolumen	l	33
Behältermaterial		Edelstahl
Reinigungsmittel Tank	l	11
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	36 / 4
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	72
Stromkabellänge	m	8,5
Aufnahmeleistung	kW	1
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	380 x 380 x 650
Gewicht ca.	kg	13



Reinigungsmitteltank zum einfachen Befüllen und Reinigen

Lieferumfang:

- > Saugschlauch 4 m Ø 36 mm
- > Polsterreinigungsdüse
- > Teppich- und Bodendüse



Zubehör



Sanifilter-Vorfilter-Komplett-Kit
Art.-Nr. 7013403
15,00 € zzgl. USt.

flexCAT 262-2 IEPD Nass-/Trockensauger – Spezialsauger für die Teppich-, Polster- und Automobilreinigung

- ▶ Bodendüse mit Klappbürste zum Trockensaugen von glatten Böden oder Teppichen
- ▶ Reinigungsmitteltank aus Polyethylen und Schmutzwassertank aus Kunststoff
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl- und Chemikalienreste, ohne an Flexibilität zu verlieren

- ▶ Nanotech-Filter „SANI“ hemmt Bakterien, Schimmel und Mikroparasiten
- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- ▶ Schwimmer für sicheren Stopp bei vollem Behälter mit Flüssigkeit

- ▶ Zuschalten eines zweiten Motors möglich! Für hohe Saugleistung kann bei Bedarf ein zweiter Motor zugeschaltet werden. Somit ist ein angepasstes Energiesparendes Arbeit je nach Anwendung möglich.

- > Mit verstärkter elektromagnetischer Reinigungsmittelpumpe (90 W)
- > Stabiles Kunststofffahrwerk mit Fahrgriff

flexCAT 262-2 IEPD
statt € 1.135,00 zzgl. USt.
979,-
€ 1.165,01 inkl. USt.
Art.-Nr. 7003271

Technische Daten		flexCAT 262-2 IEPD
Unterdruck	mbar	242
Luftmenge	l/min	7000
Behältervolumen	l	62
Behältermaterial		Edelstahl
Reinigungsmittel tank Volumen	l	25
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	40 / 4
Anzahl Motoren		2
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	72,0
Stromkabellänge	m	8,5
Aufnahmeleistung	kW	2
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	730 x 580 x 970
Gewicht ca.	kg	33



Lieferumfang:
> Saugschlauch 4 m
> Polsterreinigungsdüse

Zubehör

- Filterbeutel - 30 l Fassungsvermögen (VE=5 St.)**
Art.-Nr. 7010254
32,90 € zzgl. USt.
- Trockensaugset**
Art.-Nr. 7010324
135,00 € zzgl. USt.
- Teppichbürste**
Art.-Nr. 7010000
27,90 € zzgl. USt.
- Teppich-Reinigungsbürste 260 mm**
Art.-Nr. 7010323
215,00 € zzgl. USt.

wetCAT 262 IET/ wetCAT 362 IET – Nass-/Trockensauger zum Saugen von Flüssigkeiten und anderen Feststoffpartikeln

- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter
- ▶ 2-teilige steckbare Saugrohre aus Aluminium mit Kunststoff ummantelt. Sehr leicht und stabil
- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- ▶ 2- und 3-motorige Modelle mit separaten Ein- und Ausschaltern. Der Bediener kann selbst wählen, wie viele Motoren arbeiten sollen.
- ▶ Dies ermöglicht eine deutliche Einsparung an Energie



wetCAT 262 IET
Abb. zeigt Zubehör
„Bodendüse fest montiert“
(Art.-Nr. 7013082)

<p>wetCAT 262 IET statt € 629,00 zzgl. USt. 549,- € 653,31 inkl. USt. Art.-Nr. 7001270</p>	<p>wetCAT 362 IET statt € 689,00 zzgl. USt. 599,- € 712,81 inkl. USt. Art.-Nr. 7001370</p>
---	---

Technische Daten		wetCAT 262 IET	wetCAT 362 IET
Unterdruck	mbar	247	247
Luftmenge	l/min	6.666	10.000
Behältervolumen	l	62	62
Behältermaterial		Edelstahl	Edelstahl
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	38 / 4	38 / 4
Anzahl Motoren		2	3
Motor Kühlung		Bypass	Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	74,5	76
Stromkabellänge	m	8,5	8,5
Aufnahmeleistung ~50 Hz	kW	2 / 230	2,9 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	570 x 700 x 1.140	570 x 700 x 1.140
Gewicht ca.	kg	22	22



- Lieferumfang:**
- › Saugschlauch 4 m
 - › Griffstück mit Fehlluftregulierung
 - › Saugrohr steckbar
 - › Bodendüse trocken
 - › Bodendüse nass
 - › Runddüse mit Bürste
 - › Flachdüse
 - › Reduzierung
 - › Poly-Kartuschenfilter

Zubehör	
	Papier-Kartuschen-Filter (trocken) Art.-Nr. 7010107, 40,99 € zzgl. USt.
	Abwaschbarer Poly-Kartuschen-Filter (nass) Art.-Nr. 7010108, 69,90 € zzgl. USt.
	Polycarbon-Vorfilter Art.-Nr. 7010106, 39,90 € zzgl. USt.

Zubehör	
	HEPA-Kartuschen-Filter (nass) Art.-Nr. 7010109, 96,90 € zzgl. USt.
	Papierfilterbeutel (VE=10 St.) Art.-Nr. 7010105, 96,90 € zzgl. USt.
	Sanifilter-Vorfilter-Komplett-Kit Art.-Nr. 7013080, 65,90 € zzgl. USt.

Zubehör	
	Filterbeutel - 30 l Fassungsvermögen (VE=5) Art.-Nr. 7010254, 32,90 € zzgl. USt.
	Vorfilter klein Art.-Nr. 7010103, 26,50 € zzgl. USt.
	Vorfilter groß Art.-Nr. 7010106, 39,90 € zzgl. USt.

Zubehör	
	Ersatz-Filtertuch für den Sanitechfilter Art.-Nr. 7013081, 31,90 € zzgl. USt.
	Saugschlauch Ø 29 mm / 5 m mit Anschluss für Elektrowerkzeug Art.-Nr. 7013055, 51,90 € zzgl. USt.
	Bodendüse fest montiert Art.-Nr. 7013082, 299,00 € zzgl. USt.

wetCAT 290 E – Nass-/Trockensauger zum Saugen von Flüssigkeiten und Feststoffpartikeln

- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter resistent gegen Öl- und Chemikalienreste, ohne an Flexibilität zu verlieren
- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- ▶ Zwei separat zuschaltbare Motoren für energieeffizienten Betrieb

- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- ▶ Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken
- ▶ Durch robusten Trolley mit großen Rädern auf allen Untergründen leicht zu manövrieren
- ▶ Ablassschlauch auf der Rückseite für bequemes Entleeren des Behälters



wetCAT 290 E
statt € 829,00 zzgl. USt.
759,-
€ 903,21 inkl. USt.
Art.-Nr. 7001375

Modell		wetCAT 290 E
Unterdruck	mbar	280
Luftmenge	l/min	9.300
Filteroberfläche	cm ²	4.090
Behältervolumen	l	90
Behältermaterial		Kunststoff
Schlauchdurchmesser /-länge	mm	38 / 5
Schalldruckpegel	dB(A)	74
Kabellänge	m	8,5
Anzahl Motoren		2
Aufnahmeleistung	kW	2,6
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	560x460x920
Gewicht ca.	kg	26



- Lieferumfang:**
- › Nanotech-Filter
 - › Nylon-Filter
 - › Schlauch Ø 38 mm 5 m
 - › Saugrohr 2-teilig steckbar
 - › Teleskop-Saugrohr
 - › Bodendüse trocken
 - › Bodendüse nass
 - › Flachdüse
 - › Runddüse mit Bürste
 - › Reduzierung

flexCAT 350 IH-PRO – Nass-/Trockensauger mit manueller Filterabreinigung

- ▶ Motoren mit Kupferwicklungen und Motorschutz
- ▶ Taschenfilter in Sternform mit größerer Filterfläche als zylindrische Filter
- ▶ Bequemes Ausleeren des Behälters ohne Abnehmen des Saugerkopfes dank ablösbarem Behälter
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter
- ▶ Schwimmer verschließt Turbinen bei vollem Behälter und verhindert so Beschädigungen
- ▶ Durch robusten Trolley mit großen Rädern auf allen Untergründen leicht zu manövrieren



Manuelle Filterabreinigung garantiert eine gleichbleibend hohe Saugleistung



Bequemes Ausleeren des Behälters ohne Abnehmen des Saugerkopfes dank ausklimbarem Behälter



Hohe Saugleistung durch drei Motoren mit separaten Ein-/Ausschaltern



HEPA14-Kartuschenfilter mit einem Abscheidegrad von 99,997%



Lieferumfang:

- ▶ Taschenfilter
- ▶ Polycarbon-Vorfilter
- ▶ HEPA14-Kartuschenfilter
- ▶ Filterbeutel
- ▶ Trichter
- ▶ Schwimmer
- ▶ Ohne Schläuche
- ▶ Ohne Düsen

WÄHLEN SIE IHREN SCHLAUCH- UND DÜSENSATZ AUS!



SET 1: Schlauch- und Düsensatz Ø 38 mm / 3 m

Bestehend aus: antistatischer PU-Schlauch Ø 38 mm / 3 m; Adapter 50 mm / 38 mm; 2 x Kunststoffsaugrohr Ø 38 mm / 0,5 m; verchromtes Saugrohr Ø 34 mm / 2 x 0,58 m; Flachdüse Ø 38 mm; Runddüse mit Bürste Ø 38 mm; Metall-Bodendüse mit Bürstenleiste
Art.-Nr. 7013606, 230,00 € zzgl. USt.



SET 2: Schlauch- und Düsensatz Ø 50 mm / 4 m

Bestehend aus: antistatischer PU-Schlauch Ø 50 mm / 4 m; Aluminium Saugrohr Ø 50 / 1400 mm; antistatische Gummiflachdüse Ø 50 mm; Bodendüse mit Bürstenleiste Ø 50 mm; Zwei Sauglippen
Art.-Nr. 7013608, 535,00 € zzgl. USt.



SET 3: Schlauch- und Düsensatz ölresistent Ø 38 mm / 4 m

Bestehend aus: Ölresistenter Saugschlauch Ø 38 mm / 4 m; Adapter 50 mm / 38 mm; verchromte Saugrohre; Bodendüse; verchromte Flachdüse; antistatischer Schlauch; Aluminium Saugrohre; Gummiflachdüse; Saugbürste
Art.-Nr. 7013611, 519,00 € zzgl. USt.



SET 6: Antistatischer Schlauch- & Düsensatz Ø 38 mm / 4,5 m

Bestehend aus: antistatischer Schlauch Ø 38 – 60 mm / 4,5 m; Adapter 50 mm / 38 mm; verchromte Saugrohre; Bodendüse trocken; verchromte Flachdüse
Art.-Nr. 7013613, 265,00 € zzgl. USt.



SET 7: Antistatischer Schlauch- & Düsensatz Ø 50 mm / 5 m

Bestehend aus: Schlauch, antistatisch Ø 50 mm / 5 m; Saugrohr Ø 50 mm / 1.400 mm, Aluminium; Gummiflachdüse, antistatisch Ø 50 mm; Bodendüse mit Bürstenleiste Ø 50 mm
Art.-Nr. 7013610, 519,00 € zzgl. USt.

Zubehör



L-Klasse-Taschenfilter Art.-Nr. 7013600 189,00 € zzgl. USt.



Polycarbon-Vorfilter Art.-Nr. 7013601 39,90 € zzgl. USt.



HEPA14-Kartuschen-Filter Art.-Nr. 7013602 40,90 € zzgl. USt.



M-Klasse-Filterbeutel Art.-Nr. 7010334 82,50 € zzgl. USt.

flexCAT 350 IH-PRO
statt € 1.499,00 zzgl. USt.

1.299,-

€ 1.545,81 inkl. USt.

Art.-Nr. 7003600

Technische Daten		flexCAT 350 IH-PRO
Unterdruck	mbar	245
Luftmenge	l/min	10.749
Behältervolumen	l	50
Behältermaterial		Edelstahl
Schlauchdurchmesser	mm	50
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Anzahl Motoren		3
Aufnahmeleistung	kW	2,9
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (LxBxH)	mm	580 x 700 x 1.150
Gewicht ca.	kg	40

flexCAT 141 EP – Nass-Spezialsauger mit integrierter Wasserpumpe für schnelles, einfaches und kontinuierliches Aufsaugen und Abpumpen von Flüssigkeiten



- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter
- ▶ 2-teilige steckbare Saugrohre aus Aluminium mit Kunststoff ummantelt. Sehr leicht und stabil
- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- ▶ Schwimmer verhindert Eindringen von Wasser in den Motor



Integrierte Wasserpumpe

flexCAT 141 EP
statt € 779,00 zzgl. USt.
679,-
€ 808,01 inkl. USt.
Art.-Nr. 7003285



Zubehör
Adapter Geka-Storz 52C
Art.-Nr. 7013411, 16,50 € zzgl. USt.
Druckschlauch 52 mm x 15 m, mit C Storz-Kupplung
Art.-Nr. 7510003, 59,00 € zzgl. USt.



Lieferumfang:
 > 5 m Saugschlauch Ø 38 mm mit Anschlüssen
 > Saugrohr Ø 38 mm Alu/Plast Länge 0,5 m
 > Griffstück mit Fehlluftregulierung
 > Bodendüse nass
 > Flachdüse Ø 38 mm
 > Rundbürste
 > Adapter
 > Mit Geka-Anschluss

Technische Daten		flexCAT 141 EP
Unterdruck	mbar	242
Luftmenge	l/min	3.475
Behältervolumen	l	41
Behältermaterial		Edelstahl
Filteroberfläche	cm ²	3.300
Wasserpumpe Leistung	l/min	180
Pumpendruck max.	bar	0,7
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	38 / 5
Anzahl Motoren		1
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	72,8
Stromkabellänge	m	8,5
Aufnahmeleistung	kW	1
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	380 x 380 x 900
Gewicht ca.	kg	15



Geeignet bei Überschwemmungen
 Dank integrierter Wasserpumpe ideal zum Aufsaugen und Abpumpen von Flüssigkeiten (z.B. Wasser im Keller)

flexCAT EPT – Nass-Spezialsauger mit integrierter Wasserpumpe für schnelles, einfaches und kontinuierliches Aufsaugen und Abpumpen von Flüssigkeiten



- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl- und Chemikalienreste, ohne an Flexibilität zu verlieren
- ▶ 2-teilige steckbare Saugrohre aus Aluminium mit Kunststoff ummantelt. Sehr leicht und stabil
- ▶ Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- ▶ Zuschalten eines zweiten Motors möglich! Für hohe Saugleistung kann bei Bedarf ein zweiter Motor zugeschaltet werden. Somit ist ein angepasstes Energiesparendes Arbeit je nach Anwendung möglich
- ▶ Schwimmer verhindert Eindringen von Wasser in den Motor

flexCAT 290 EPT
statt € 1.209,00 zzgl. USt.
1.079,-
€ 1.284,01 inkl. USt.
Art.-Nr. 7003290

flexCAT 2107 EPT
statt € 1.329,00 zzgl. USt.
1.159,-
€ 1.379,21 inkl. USt.
Art.-Nr. 7003295



flexCAT 2107 EPT

flexCAT 290 EPT:
 ▶ Wasserpumpe aus Kunststoff
flexCAT 2107 EPT:
 ▶ Wasserpumpe aus Edelstahl



Geeignet bei Überschwemmungen
 Dank integrierter Wasserpumpe ideal zum Aufsaugen und Abpumpen von Flüssigkeiten (z.B. Wasser im Keller)

Technische Daten		flexCAT 290 EPT	flexCAT 2107 EPT
Unterdruck	mbar	247	242
Luftmenge	l/min	7.000	7.000
Behältervolumen	l	90	107
Behältermaterial		Polyethylen	Polyethylen
Wasserpumpe Leistung	l/min	180	400
Pumpendruck max.	bar	0,85	1,45
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	38 / 4	38 / 4
Anzahl Motoren		2	2
Schalldruckpegel	dB(A)	74,5	74
Stromkabellänge	m	8,5	8,5
Aufnahmeleistung	kW	2	2,4
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	570 x 700 x 1.140	500 x 620 x 1.013
Gewicht ca.	kg	33	35

Lieferumfang:
 > Schlauch Ø 38 mm / 4,0 m mit Anschlüssen
 > Griffstück mit Fehlluftregulierung
 > 2 Saugrohre Ø 38 / 500 mm steckbar
 > Bodendüse nass

Zubehör:
Gummilippeneinsatz für Bodendüse nass
 Art.-Nr. 7013053, 6,10 € zzgl. USt.
Saugrohr-Halteklammer für Sauger mit Trolley
 Art.-Nr. 7010001, 7,90 € zzgl. USt.
Adapter Geka-Storz 52C
 Art.-Nr. 7013411, 16,50 € zzgl. USt.
Druckschlauch 52 mm x 15 m, mit C Storz-Kupplung
 Art.-Nr. 7510003, 59,00 € zzgl. USt.



Schlauchanschluss (Ø 30 mm) für Wasserpumpe

flexCAT 135 O – Nass-Spezialsauger mit Ölsieb

- ▶ Zum Saugen von Flüssigkeiten, Spänen und anderen Feststoffpartikeln
- ▶ Zwischen Behälter und Kopf befindet sich ein Separationsbehälter mit integriertem Ölsieb
- ▶ Schwimmer verhindert Eindringen von Wasser in den Motor



flexCAT 135 O
statt € 439,00 zzgl. USt.
395,-
€ 470,05 inkl. USt.
Art.-Nr. 7003395



Lieferumfang:

- ▶ Poly-Kartuschenfilter
- ▶ Metallschutzkorb
- ▶ Befestigungsring und Dichtung für Kartuschenfilter
- ▶ PU-Schlauch, antistatisch Ø 38 mm / 3 m
- ▶ Saugrohr Ø 34 mm / 2 x 0,58 m, verchromt
- ▶ Bodendüse mit Bürstenleiste Ø 38mm, Metall
- ▶ Flachdüse, verchromt

Technische Daten		flexCAT 135 O
Unterdruck	mbar	245
Luftmenge	l/min	3.583
Behältervolumen	l	35
Behältermaterial		Kunststoff
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	38 / 3
Anzahl Motoren		1
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	72
Stromkabellänge	m	8,5
Aufnahmeleistung	kW	1
Elektrischer Anschluss	V / Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	380 x 380 x 660
Gewicht ca.	kg	10,6

Zubehör

 **Poly-Kartuschenfilter**
Art.-Nr. 7010112
64,90 € zzgl. USt.

flexCAT 390 EOT – Nass-/Trocken-Spezialsauger mit Ölsieb zum Absaugen von Kühlschmierstoffen, stark ölhaltigen Flüssigkeiten und feinen Metallspänen

- ▶ Ausführung zum Saugen von Flüssigkeiten, Spänen und anderen Feststoffpartikeln z.B. zum Absaugen von Kühlschmierstoffen, stark ölhaltigen Flüssigkeiten und feinen Metallspänen
- ▶ Zwischen Behälter und Kopf befindet sich ein Separationsbehälter mit integriertem Ölsieb
- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter
- ▶ Schwimmer verhindert Eindringen von Wasser in den Motor
- ▶ Drei Motoren mit separaten Ein- und Ausschaltern. Der Bediener kann selbst wählen, wie viele Motoren arbeiten sollen. Dies ermöglicht eine deutliche Einsparung an Energie
- ▶ Kugelhahn zum Ablassen der Flüssigkeiten



flexCAT 390 EOT
statt € 1.229,00 zzgl. USt.
1.069,-
€ 1.272,11 inkl. USt.
Art.-Nr. 7003390



Massives Stahlfahrwerk & Kippvorrichtung für einfaches Entleeren

Technische Daten		flexCAT 390 EOT
Unterdruck	mbar	250
Luftmenge	l/min	10.750
Behältervolumen	l	90
Behältermaterial		Polyethylen
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	38 / 3
Anzahl Motoren		3
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Stromkabellänge	m	8,5
Aufnahmeleistung	kW	3,3
Elektrischer Anschluss	V / Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	570 x 700 x 1.140
Gewicht ca.	kg	38,8

Zubehör

 **Poly-Kartuschenfilter**
Art.-Nr. 7010108
69,90 € zzgl. USt.

 **Ölresistenter Spezialsaugschlauch**
Art.-Nr. 7010311
375,00 € zzgl. USt.



Lieferumfang:

- ▶ Ölresistenter Spezialsaugschlauch 3 m
- ▶ Verchromte Stahlsaugrohre steckbar
- ▶ Bodendüse nass
- ▶ Verchromte Stahlflachdüse
- ▶ Schwimmergehäuse mit Mesh-Filter
- ▶ Ölsieb mit Befestigungskappe

flexCAT 378 EOT-PRO – Nass-/Trocken-Spezialsauger für die Industrie mit Spezielsiebeinsatz zum Absaugen von Kühlschmierstoffen, stark ölhaltigen Flüssigkeiten und groben Metallspänen in großen Mengen

- ▶ Zum Saugen von Flüssigkeiten, Spänen und anderen Feststoffpartikeln z.B. Kühlschmierstoffen, stark ölhaltigen Flüssigkeiten und **groben Metallspänen**
- ▶ Herausnehmbarer Siebeinsatz zur separaten Entsorgung der Metallspäne
- ▶ Kugelhahn zum Ablassen der Flüssigkeiten
- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz
- ▶ Für besonders anspruchsvolle Maschinenreinigung in der professionellen Metallbe- und verarbeitung
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter
- ▶ Ölresistenter Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Edelstahlbehälter ist unempfindlich gegenüber scharfkantigen Metallspänen
- ▶ Seitlicher Schlauchanschluss zur verbesserten Saugleistung
- ▶ Metallischer Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- ▶ Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken
- ▶ Schwimmer für sicheren Stopp bei vollem Behälter mit Flüssigkeit
- ▶ Absaugmotoren mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten
- ▶ Drei Motoren mit separaten Ein- und Ausschaltern. Der Bediener kann selbst wählen, wie viele Motoren arbeiten sollen. Dies ermöglicht eine deutliche Einsparung an Energie



- › Für besonders anspruchsvolle Maschinenreinigung in der professionellen Metallbe- und verarbeitung
- › Seitlicher Schlauchanschluss zur verbesserten Saugleistung
- › Massives Stahlfahrwerk mit Kippvorrichtung für einfaches Entleeren
- › Kugelhahn zum Ablassen der Flüssigkeiten



flexCAT 378 EOT-PRO

statt € 1.389,00 zzgl. USt.

1.199,-

€ 1.426,81 inkl. USt.

Art.-Nr. 7003380

Technische Daten		flexCAT 378 EOT-PRO
Unterdruck	mbar	245
Luftmenge	l/min	10.750
Behältervolumen	l	78
Behältermaterial		Edelstahl
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	38 / 4
Anzahl Motoren		3
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Stromkabellänge	m	8,5
Aufnahmeleistung	kW	3,3
Elektrischer Anschluss	V / Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	635 x 580 x 1.030
Gewicht ca.	kg	34



Zubehör flexCAT 378 EOT-PRO

Ersatz-Filter
Art.-Nr. 7010316
53,90 € zzgl. USt.



Lieferumfang:

- › Verchromte Stahlsaugrohre steckbar
- › Bodendüse in Metallausführung mit wechselbaren Einsätzen
- › Verchromte Stahlflachdüse
- › Ölresistenter Spezialsaugschlauch 4 m

flexCAT 250 EOT-PRO – Nass-/Trockensauger für die Industrie zum Absaugen von ölhaltigen Flüssigkeiten und Metallspänen mit innovativem Flow-Mix System

- ▶ Hohe Saugleistung durch zwei Motoren mit separatem Ein-/Ausschalter
- ▶ Motoren mit Kupferwicklungen und Motorschutz
- ▶ Ölresistenter Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Für erhöhte Saugleistung Schlauchanschluss seitlich platziert
- ▶ Metallischer Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung

- ▶ Füllstandsanzeige für Flüssigkeiten außen am Behälter
- ▶ Herausnehmbarer Siebeinsatz zur separaten Entsorgung der Metallspäne
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter
- ▶ Einfaches Ablassen der Flüssigkeiten über Kugelhahn
- ▶ Durch robusten Trolley mit großen Rädern auf allen Untergründen leicht zu manövrieren

Innovatives, **patentiertes** Flow-Mix System für höhere Saugleistung:

- ▶ Über einen Schieber kann eine höhere Luftmenge bei gleichbleibendem Unterdruck oder ein höherer Unterdruck bei leicht erhöhter Luftmenge ausgewählt werden.
- ▶ Einstellung mit höherer Luftmenge: für leichte Stoffe wie Staub, Sand, Kunststoffspäne oder zum Absaugen feuchter Böden
- ▶ Einstellung mit höherem Unterdruck: für schwere Stoffe wie Schotter, Metallspäne, dicke Flüssigkeiten oder zum Einsatz von Saugschläuchen mit über 8 m Länge



flexCAT 250 EOT-PRO
statt € 1.775,00 zzgl. USt.
1.539,-
€ 1.831,41 inkl. USt.
Art.-Nr. 7003381

Technische Daten		flexCAT 250 EOT-PRO
Unterdruck	mbar	363/251
Luftmenge	l/min	5400
Behältervolumen	l	50
Behältermaterial		Edelstahl
Schlauchdurchmesser	mm	50
Anzahl Motoren		2
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	72
Stromkabellänge	m	8,5
Aufnahmeleistung	kW	2
Elektrischer Anschluss	V / Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	580 x 700 x 1.150
Gewicht ca.	kg	40



Patentiertes Flow-Mix System: Über Schieber kann höhere Luftmenge bei gleichbleibendem Unterdruck oder höherer Unterdruck bei leicht erhöhter Luftmenge ausgewählt werden



Bequemes Ausleeren des Behälters ohne Abnehmen des Saugerkopfes dank ablösbarer Behälter.




Schutz-Einlage mit integriertem Schwimmer verhindert beim Nasssaugen das Eindringen von Flüssigkeit in die Filter oder Saugmotoren

WÄHLEN SIE IHREN SCHLAUCH- UND DÜSENSATZ AUS!

- SET 1: Schlauch- und Düzensatz Ø 38 mm / 3 m**
Bestehend aus: antistatischer PU-Schlauch Ø 38mm/3m, inklusive Adapter 50mm / 38mm, 2 x Kunststoff-saugrohr Ø 38 mm / 0,5 m, verchromtes Saugrohr Ø 34 mm / 2 x 0,58 m, Flachdüse Ø 38 mm, Runddüse mit Bürste Ø 38 mm, Metall-Bodendüse mit Bürstenleiste
Art.-Nr. 7013606, **230,00 € zzgl. USt.**
- SET 2: Schlauch- und Düzensatz Ø 50 mm / 4 m**
Bestehend aus: antistatischer PU-Schlauch Ø 50 mm / 4 m, Aluminium-Saugrohr Ø 50 / 1400 mm, antistatische Gummiflachdüse Ø 50 mm, Bodendüse mit Bürstenleisten Ø 50 mm, Zwei Sauglippen
Art.-Nr. 7013608, **535,00 € zzgl. USt.**
- SET 3: Schlauch- und Düzensatz ölresistent Ø 38 mm / 4 m**
Bestehend aus: Schlauch, ölresistent Ø 40 mm / 4 m, inklusive Adapter 50mm / 38mm, verchromte Flachdüse, verchromtes Saugrohr Ø 34 mm / 2 x 0,58 m, Metallbodendüse mit Bürstenleiste
Art.-Nr. 7013611, **519,00 € zzgl. USt.**
- SET 4: Schlauch- und Düzensatz ölresistent Ø 60 mm / 3 m**
Bestehend aus: Schlauch, ölresistent Ø 60 mm / 5 m, inklusive Adapter 50mm / 60mm“ Aluminium Saugrohr Ø 50 / 1400 mm, Bodendüse, Bürstenleiste, Gummiflachdüse
Art.-Nr. 7013621, **679,00 € zzgl. USt.**

Zubehör flexCAT 350 IH-PRO


-  Ersatzfilter, Art.-Nr. 7010316, **53,90 € zzgl. USt.**




- Lieferumfang:**
- ▶ Ersatzfilter
 - ▶ Schutzeinlage
 - ▶ Metallsiebkorb
 - ▶ Metallschutzkorb
 - ▶ Befestigungsring
 - ▶ Ohne Schläuche
 - ▶ Ohne Düsen

Die Staubklassen – geltend nach DIN EN 60335-2-69, Anhang AA


Industriestaubsauger, Entstäuber und Kehrstaugmaschinen werden zur Bewertung von der DIN EN 60335-2-69 in die Staubklasse Kategorien M oder H eingeteilt.

Staubklasse	Durchlassgrad max.	Geeignet für	Anwendungsbereich
L 	< 1%	▶ Stäube mit AGW Werten >1mg/m ³	▶ Hausstaub, Gips, Kalk

1) AGW = Arbeitsplatzgrenzwert, beschreibt die maximal zulässige Konzentration am Arbeitsplatz (in mg/m³), die nicht gesundheitsschädlich ist.

Staubklasse	Durchlassgrad max.	Geeignet für	Anwendungsbereich
M 	< 0,1%	▶ Stäube mit AGW > 0,1mg/m ³ ▶ Holzstäube bis max. 1200 W / 50 l	▶ Holzstäube (Buche, Eiche) ▶ Lackstäube ▶ Keramikstäube ▶ Stäube von Kunststoffen

1) AGW = Arbeitsplatzgrenzwert, beschreibt die maximal zulässige Konzentration am Arbeitsplatz (in mg/m³), die nicht gesundheitsschädlich ist.

Staubklasse	Durchlassgrad max.	Geeignet für	Anwendungsbereich
H 	< 0,005%	▶ Stäube mit AGW < 0,1 mg/m ³ ▶ Krebserrregende ²⁾ Stäube	▶ Arsen- und Bleistäube ▶ Kontaminierte Stäube wie Bakterien, Keime oder Schimmel

Das Saugen giftiger und gefährlicher Stoffe erfordert einen Sauger, der auch Partikel filtert, welche von herkömmlichen Modellen einfach wieder in die Umwelt abgegeben und eine Gefahr für die Gesundheit darstellen würden.

1) AGW = Arbeitsplatzgrenzwert, beschreibt die maximal zulässige Konzentration am Arbeitsplatz (in mg/m³), die nicht gesundheitsschädlich ist.

2) Siehe krebserzeugend nach GefStoffV §11, §15a, §35, TRGS 905, TRGS 906

flexCAT 3100 EOT-PRO – Nass-/Trocken- Spezialsauger für ölhaltige Flüssigkeiten und Metallspäne

- ▶ Problemloses Aufsaugen z.B. von Kühlschmierstoffen oder groben Metallspänen
- ▶ Kugelhahn zum Ablassen der Flüssigkeiten
- ▶ Pulverbeschichteter Stahlrahmen als zusätzlicher Rammenschutz
- ▶ Integriertes Siebeimer-System
- ▶ Metallischer Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung
- ▶ Mit Füllstandanzeige und optischer Füllstandüberwachung durch seitlichen Klarsichtschlauch

- ▶ Fahrwagen mit spurfreien Bockrollen hinten und Lenkrollen mit Feststellbremse vorn
- ▶ Mit Filterüberwachung, Gerätesteckdose und Einschaltautomatik
- ▶ Schwimmer für sicheren Stopp bei vollem Behälter mit Flüssigkeit

- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl- und Chemikalienreste, ohne an Flexibilität zu verlieren
- ▶ Ölresistenter Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Absaugmotoren mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten
- ▶ Drei Motoren separat zuschaltbar
- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen
- ▶ **Gerät wird mit 230V CEE Stecker ausgeliefert**



flexCAT 3100 EOT-PRO
statt € 3.999,00 zzgl. USt.
3.399,-
€ 4.044,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7003382






Passende 230 V Adapterleitung auf Anfrage!



Technische Daten		flexCAT 3100 EOT-PRO
Unterdruck	mbar	245
Luftmenge	l/min	3 x 3.583
Behältervolumen	l	100
Behältermaterial		Edelstahl
Schlauchdurchmesser	mm	50
Anzahl Motoren		3
Motor Kühlung		Bypass
Anschlusswert max. Gerätesteckdose	W	1.000
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Stromkabellänge	m	8,5
Motor Drehzahl	min ⁻¹	24.850
Aufnahmeleistung	kW	3,3
Elektrischer Anschluss	V / Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	850 x 650 x 1.350
Gewicht ca.	kg	65

WÄHLEN SIE IHR ZUBEHÖR AUS!

-  **Schlauch- und Düsensatz ölresistent Ø60mm**
Art.-Nr. 7013423, **679,00 € zzgl. USt.**
-  **3m Ölresistenter Saugschlauch Ø50mm**
Art.-Nr. 7013435, **529,00 € zzgl. USt.**
-  **Bodendüse**
Art.-Nr. 7013436, **239,00 € zzgl. USt.**
-  **Gummilippeneinsatz für Bodendüse**
Art.-Nr. 7013437, **5,59 € zzgl. USt.**

-  **Gummiflächendüse**
Art.-Nr. 7013438, **48,00 € zzgl. USt.**
-  **Adapterleitung 230V Schuko - CEE-Kupplung 16A, 1,5m**
Art.-Nr. 7013800, **22,90 € zzgl. USt.**
-  **Adapterleitung 400V CEE-Stecker - CEE-Kupplung 16A, 1,5m**
Art.-Nr. 7013805, **36,50 € zzgl. USt.**

-  **Lieferumfang:**
- ▶ Filterkit
- ▶ Nylonfilter
- ▶ Sieb für den Behälter

Die Gerätenamen – so verstehen Sie die einzelnen Bezeichnungen

Die wichtigsten Ausstattungsdetails sind im Gerätenamen enthalten.

Die Leistungsangabe in Zahlen:

In Gerätenamen mit einer Zahlenkombination steht die erste Zahl für die Anzahl der Motoren, die zweite und dritte Zahl für das Behältervolumen in Liter.

Die Bezeichnungen für die Geräteart:

wetCAT = Nass-/Trockensauger | dryCAT = Trockensauger | flexCAT = Spezialsauger

Die Abkürzungen für die jeweiligen Ausstattungen:

I = Edelstahlbehälter	T = Kippvorrichtung
W = Nasssauger	P = Wasserpumpe
D = Trockensauger	A = Druckluftanschluss
E = Steckdose	D = Reinigungsmitteltank
R = Einschaltautomat (beinhaltet Steckdose)	3 = 3 Kartuschenfilter
S = Auto-Filterreinigung	HC = H-Klasse
O = Öl	M = M-Klasse
H = Handabreinigung	PRO = Professionelle spezielle Fertigung
C = Kartuschenfilter	

Beispiel:
dryCAT 362 IRSCT-3

dryCAT: Trockensauger

3: 3 Motoren

62: 62 l Behältervolumen

I: Edelstahlbehälter

R: Einschaltautomat

S: Auto-Filterreinigung

C: Kartuschenfilter

T: Kippvorrichtung

-3: 3 Kartuschenfilter

flexCAT 130 ATEX – Trocken-Spezialsauger für Arbeiten in staubexplosionsgefährdeten Bereichen



- ▶ Aufsaugen von Lebensmitteln, Pharmazeutik oder Tierfutter
- ▶ Aufsaugen von Schmutz der Staubgruppe IIIC: u.a. Ruß, Kohle, Koksstaub, Mehl, Stärke, Korn, Chemischer Staub
- ▶ Alle Bauteile vor Schäden durch elektrostatische Entladung geschützt
- ▶ Mehrstufige Filtration
- ▶ Explosionsschutzvorrichtungen nach Richtlinie 2034/EU, explosions sichere Turbine für Verwendung in ATEX Zone 22
- ▶ Filter durch Alarmsystem vor Überdruck geschützt
- ▶ Hauptfilter und Filterbeutel antistatisch
- ▶ Motor ausgestattet mit Klixon Thermoschutz
- ▶ Absaugmotor mit Lärmfilter für geräuscharmen Betrieb
- ▶ Kopfdesign mit Kabelhaken
- ▶ Lieferung erfolgt ohne Stromstecker - Stromanschluss durch Elektrofachkraft

- ▶ Aufsaugen von Schmutz der Staubgruppe IIIC
- ▶ Turbine explosions sicher für Verwendung in ATEX Zone 22



STAUBKLASSE H

geeignet, um Staub mit allen Grenzwerten an berufsbedingter Exposition, einschließlich kanzerogenem und pathogenem Staub, zu trennen, wie z.B. Schimmel, Blei oder Arsen.

siehe Seite 14

ATEX

Explosionsschutzkennzeichen für Geräte und Schutzsysteme zur Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen, nach Richtlinie 2014/34/EU

flexCAT 130 ATEX
statt € 2.979,00 zzgl. USt.

2.459,-

€ 2.926,21 inkl. USt.
Art.-Nr. 7003400



flexCAT 130 ATEX mit antistatischen Rädern und Bremsen

ZUBEHÖR

- Kartuschenfilter, HEPA H14, Zuluft
Art.-Nr. 7013371, 799,00 € zzgl. USt.
- Kartuschenfilter, HEPA H14
Art.-Nr. 7013373, 1.069,00 € zzgl. USt.
- Filterbeutel, DRALON, antistatisch
Art.-Nr. 7013374, 47,50 € zzgl. USt.

Vergessen Sie nicht Ihren Schlauch- und Düsensatz zu bestellen!

- Schlauch- und Düsensatz Ø 38/32mm:**
- ▶ Antistatischer Schlauch Ø 38 mm
 - ▶ 2 verchromte Saugrohre Ø 38 mm
 - ▶ Bodendüse mit antistatischer Nylon-Bürste Ø 38 mm
 - ▶ Reduzierstück Ø 38-32 mm
 - ▶ Flachdüse antistatisch Ø 32 mm
 - ▶ Rundbürste antistatisch Ø 32 mm
 - ▶ Bodendüse klein, antistatisch Ø 32 mm

- Schlauch- und Düsensatz**
zzgl. USt.
- 519,-**
€ 617,61 inkl. USt.
Art.-Nr. 7013380

Technische Daten		flexCAT 130 ATEX
Unterdruck	mbar	242
Luftmenge	l/min	2.100
Behältervolumen	l	38
Behältermaterial		Edelstahl
Schlauchdurchmesser	mm	38 / 32
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	72
Stromkabellänge	m	10
Aufnahmeleistung	kW	1,2
Elektrischer Anschluss	V / Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	500 x 500 x 980
Gewicht ca.	kg	24

- Antistatisch**
- Lieferumfang:**
- ▶ Hauptfilter antistatisch
 - ▶ HEPA14-Filter Zuluft
 - ▶ HEPA-Filterabdeckung
 - ▶ HEPA14-Filter Abluft
 - ▶ DRALON-Filterbeutel antistatisch
 - ▶ POLYLINER-Filterbeutel antistatisch
 - ▶ Kein weiteres Zubehör im Lieferumfang. Schlauch und Düsensatz mitbestellen.

flexCAT 1100 ATEX – Explosionsgeschützter Hochleistungs-Industrietockensauger

- ▶ Zuverlässige Stahlausführung, hochwertige Industriequalität, langlebig und unverwüstlich
- ▶ Große Filteroberfläche für lange Standzeiten
- ▶ Manuelle und effiziente Filterabreinigung
- ▶ Ein Unterdruckmanometer erlaubt die kontinuierliche Kontrolle des einwandfreien Betriebs und zeigt die Filterbelegung an
- ▶ Explosionsschutzvorrichtungen nach Richtlinie 2014/34/EU
- ▶ Explosionssichere Turbine für Verwendung in ATEX Zone 22
- ▶ Wartungsfreier Direktantrieb
- ▶ Absaugmotoren mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten
- ▶ Ergonomische Hebelentleerung des fahrbaren und abnehmbaren Sammelbehälters
- ▶ Pulverbeschichteter Stahlrahmen als zusätzlicher Rammschutz
- ▶ Ausgestattet mit spurfreien Lenkrollen und Feststellbremsen vorn
- ▶ Lieferung erfolgt ohne Stromstecker - Stromanschluss durch Elektrofachkraft

› Leistungsstarker, geräuscharmer und langlebiger Seitenkanalverdichter für den Dauerbetrieb



ATEX

Explosionsschutzkennzeichen für Geräte und Schutzsysteme zur Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen, nach Richtlinie 2014/34/EU

flexCAT 1100 ATEX

statt € 5.299,00 zzgl. USt.

4.569,-

€ 5.437,11 inkl. USt.

Art.-Nr. 7003410

Technische Daten		flexCAT 1100 ATEX
Unterdruck	mbar	245
Luftmenge	l/min	5.067
Behältervolumen	l	100
Filteroberfläche	cm ²	19.500
Behältermaterial		Stahl
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Stromkabellänge	m	8,5
Aufnahmeleistung	kW	3
Elektrischer Anschluss	V / Hz	400 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	660 x 900 x 1.730
Gewicht ca.	kg	85
Transportzuschlag ¹⁾		TPZ 120 = € 42,50

Vergessen Sie nicht Ihren Schlauch- und Düsensatz zu bestellen!

Schlauch- und Düsensatz antistatisch:

- › Schlauch, antistatisch Ø 50 mm / 3 m mit Anschlüssen
- › Saugrohr Ø 50 / 1400 mm aus Aluminium
- › Bodendüse
- › 2 Bürstenleisten für Bodendüse
- › Fugendüse Ø 50 mm



Schlauch- und Düsensatz
zzgl. USt.

590,-

€ 702,10 inkl. USt.

Art.-Nr. 7013427

Schlauch- und Düsensatz nicht im Lieferumfang enthalten!



Lieferumfang:

- › Filterkit
- › Polycarbon-Vorfilter

Kein weiteres Zubehör im Lieferumfang. Schlauch und Düsensatz mitbestellen.

flexCAT 120 VCA – Grobschmutzsauger

- ▶ Saugt zuverlässig und mühelos Asche, Sand und groben Schmutz
- ▶ Saugereinheit lässt sich zum Leeren des Behälters einfach nach Öffnen der Bügelverschlüsse abnehmen
- ▶ Praktische Aufbewahrung der mitgelieferten Düsen direkt am Gerät
- ▶ Mit abwaschbarem HEPA-Kartuschenfilter E10
- ▶ Gebläsefunktion zum Glutheizen oder Abblasen von Flächen
- ▶ Hohe Saugkraft
- ▶ Großer 20 Liter Schmutzbehälter aus Metall mit eigenem Tragebügel



Lieferumfang:

- ▶ Saugschlauch 1m inkl. Anschlüsse
- ▶ Verbindungsrohr
- ▶ Fugendüse
- ▶ HEPA-Kartuschenfilter E10
- ▶ Metallschutzgitter

flexCAT 120 VCA
statt € 54,90 zzgl. USt.
47,90
€ 57,00 inkl. USt.
Art.-Nr. 7003130

Technische Daten		flexCAT 120 VCA
Unterdruck	mbar	150
Luftmenge	l/min	1.500
Behältervolumen	l	20
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	38 / 1,5
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Stromkabellänge	m	3,5
Aufnahmeleistung ~50 Hz	kW/V	1,2 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	310 x 310 x 420
Gewicht ca.	kg	4,4

Zubehör	Art.nr.	€ zzgl. USt.
Ersatzfilter	7013303	5,90

flexCAT 121 VCA – Aschesauger mit manuelle Filterabreinigung

- ▶ Sammelt zuverlässig und mühelos kalte Asche, Sand und groben Schmutz
- ▶ Einfache Filterabreinigung durch Knopfdruck für gleichbleibend hohe Saugkraft
- ▶ Saugerkopf lässt sich zum Leeren des Behälters einfach nach Öffnen der Bügelverschlüsse abnehmen
- ▶ Großer 20 Liter Schmutzbehälter aus Edelstahl
- ▶ Praktische Halterungen für Filterbeutel im Behälter ermöglichen einfache und saubere Entsorgung des vollen Beutels



Lieferumfang:

- ▶ Schlauch Ø 35 mm / 1,7 m, metallverstärkt mit Anschlüssen
- ▶ Runddüse
- ▶ Beutel 20 l
- ▶ Luftfilter E10
- ▶ Metallschutzgitter für Filter

flexCAT 121 VCA
statt € 125,90 zzgl. USt.
96,90
€ 115,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 7003150

Technische Daten		flexCAT 121 VCA
Unterdruck	mbar	150
Luftmenge	l/min	1.358
Behältervolumen	l	20
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	35 / 1,7
Schalldruckpegel	dB(A)	77
Stromkabellänge	m	5
Aufnahmeleistung ~50 Hz	W/V	600 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	340 x 280 x 450
Gewicht ca.	kg	4,3

Zubehör	Art.nr.	€ zzgl. USt.
Ersatzfilter	7013186	12,50
Ersatzfilterbeutel	7013187	15,90

flexCAT VCA – Trocken- Spezialsauger zum mühelosen Beseitigen von Kamin-, Ofen- und Grillasche

- ▶ Besonders geeignet für Hotels, Restaurants, Cafés oder Bäckereien
- ▶ Saugt zuverlässig und mühelos Asche, Sand und groben Schmutz auch bei intensiver Nutzung
- ▶ Innovative Dichtung und starke Verschlüsse
- ▶ Hohe Saugkraft durch leistungsstarken, zweistufigen Absaugmotor
- ▶ Großer Schmutzbehälter aus Edelstahl mit eigenen Tragegriffen
- ▶ Mit abwaschbarem HEPA-Kartuschenfilter

flexCAT 141 VCA
statt € 469,00 zzgl. USt.
399,-
€ 474,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7003160

flexCAT 262 VCA
statt € 699,00 zzgl. USt.
589,-
€ 700,91 inkl. USt.
Art.-Nr. 7003165

Technische Daten		flexCAT 141 VCA	flexCAT 262 VCA
Unterdruck	mbar	274	274
Luftmenge	l/min	2.100	4.200
Behältervolumen	l	41	62
Schlauchdurchmesser	mm/m	38	38
Filteroberfläche	cm ²	2.300	3.627
Anzahl Motoren		1	2
Motor Kühlung		Bypass	Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	72	74
Stromkabellänge	m	8,5	8,5
Aufnahmeleistung	kW	1,3	2,4
Elektrischer Anschluss	V / Hz	230 / ~50	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	395 x 385 x 900	550 x 600 x 930
Gewicht ca.	kg	12	24

WÄHLEN SIE IHREN SCHLAUCH- UND DÜSENSATZ AUS!



SET 1: Schlauch- und Düzensatz Ø 38 mm hitzeresistent bis 200 °C
Bestehend aus: Metallschlauch Ø 38 mm / 2,8 m, flexibel, Saugrohr-Verlängerung Ø 38 / 1.500 mm mit Hitzeschutz, Saugrohr Ø 38 / 1000 mm, Ofenreinigungsdüse mit hitzeresistentem Gummiwischer
Art.-Nr. 7013325, 455,00 € zzgl. USt.

SET 2: Schlauch- und Düzensatz Ø 38 mm hitzeresistent bis 120 °C
Bestehend aus: Schlauch EPDM Ø 38 mm / 3 m, Saugrohr Ø 38 / 1000 mm, Ofenreinigungsdüse mit hitzeresistentem Gummiwischer
Art.-Nr. 7013326, 380,00 € zzgl. USt.

flexCAT 262 VCA

- ▶ Zwei Motoren mit separaten Ein- und Ausschaltern. Der Bediener kann selbst wählen, wie viele Motoren arbeiten sollen. Dies ermöglicht eine deutliche Einsparung an Energie
- ▶ Massives Fahrwerk mit ergonomischem Fahrgriff

Besonders für Bäckereien geeignet!



flexCAT 141 VCA



flexCAT 262 VCA

Lieferumfang:

- ▶ Hochtemperaturfester Filter
- ▶ HEPA-Kartuschenfilter
- ▶ Schlauch- und Düzensätze nicht im Lieferumfang, sondern als Zubehör erhältlich



Spezial

dryCAT 15 – Handlicher und leichter Trockensauger mit praktischem Schultergurt

dryCAT 15B – Trockensauger mit Akku

- ▶ Wasch- und wiederverwendbarer Kartuschenfilter F9
- ▶ Kartuschen-Filter mit großer Fläche und manueller Filterabreinigung gewährleisten gleichbleibende Saugleistung
- ▶ Saugschlauch von 0,5 bis 1,6 Meter ausziehbar

dryCAT 15B

- ▶ Inklusive 2,0 Ah Lithium-Ionen-Akku mit ca. 15 min Akkulaufzeit und Ladegerät
- ▶ 4,0 Ah Akku als Zubehör erhältlich
- ▶ Akku mit weiteren Cleancraft Akku-Geräten kompatibel



dryCAT 15
statt € 59,90 zzgl. USt.
49,90
€ 59,38 inkl. USt.
Art.-Nr. 7002105

dryCAT 15 B
statt € 119,00 zzgl. USt.
99,90
€ 118,88 inkl. USt.
Art.-Nr. 7002106

Technische Daten		dryCAT 15	dryCAT 15B
Unterdruck	mbar	160	70
Luftmenge	l/min	1.400	900
Behältervolumen	l	5	5
Behältermaterial		Kunststoff	Kunststoff
Schlauchdurchmesser	mm	32	32
Filteroberfläche	cm ²	1.550	1.550
Schalldruckpegel	dB(A)	74	63
Aufnahmeleistung	W	850	200
Stromversorgung	V/Hz	230 / ~50	Lithium-Ionen-Wechselakku 18 V 2,0 Ah
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	277 x 208 x 327	277 x 208 x 327
Gewicht ca.	kg	3,4	3,4

dryCAT 15

dryCAT 15 B

Zubehör	Art.nr.	€ zzgl. USt.
Ersatzfilter	7013554	8,90



Lieferumfang dryCAT 15:

- ▶ Kabel 6m
- ▶ Saugschlauch 0,5m x Ø 32mm
- ▶ Runddüse mit Bürste
- ▶ Fugendüse
- ▶ Schalldämpfer
- ▶ Schultergurt



Lieferumfang dryCAT 15B:

- ▶ Akku 18V 2Ah
- ▶ 0,4A Ladegerät
- ▶ Saugschlauch 0,5m x Ø 32mm
- ▶ Runddüse mit Bürste
- ▶ Fugendüse
- ▶ Schultergurt

dryCAT 16 L-Class – Handlicher und leichter Trockensauger mit praktischem Schultergurt

- ▶ Kartuschen-Filter mit großer Filterfläche und manuelle Filterabreinigung gewährleistet gleichbleibende Saugleistung
- ▶ Ausziehbarer Saugschlauch 0,5 – 1,5m
- ▶ Mit Gebläsefunktion zum Ausblasen von Zwischenräumen
- ▶ Ideal für Arbeiten auf der Baustelle



STAUBKLASSE L
Stäuben mit AGW-Werten höher als 1mg/m³ geeignet für üblichen Hausstaub, Sand, Gips, Kalk, Glimmer und ähnlich
siehe Seite 14




dryCAT 16 L-Class
statt € 119,00 zzgl. USt.
95,90
€ 114,12 inkl. USt.
Art.-Nr. 7002116



Zubehör	
	Fahrradwerk Art.-Nr. 7013150, 34,90 € zzgl. USt.
	Schlauch mit Anschluss und Griffstück Art.-Nr. 7013151, 18,00 € zzgl. USt.
	Vlies-Filterbeutel Art.-Nr. 7013152, 15,00 € zzgl. USt.
	Luftfilter Art.-Nr. 7013153, 15,00 € zzgl. USt.
	Schultergurt Art.-Nr. 7013154, 17,40 € zzgl. USt.
	Fugendüse Art.-Nr. 7013155, 3,90 € zzgl. USt.
	Polsterdüse Art.-Nr. 7013156, 5,40 € zzgl. USt.
	Runddüse mit Bürste Art.-Nr. 7013157, 5,40 € zzgl. USt.
	Universaladapter Art.-Nr. 7013158, 6,40 € zzgl. USt.

Technische Daten		dryCAT 16 L-Class
Unterdruck	mbar	230
Luftmenge	l/min	1.500
Behältervolumen	l	6
Behältermaterial		Kunststoff
Schlauchdurchmesser	mm	30,5
Filteroberfläche	cm ²	3.000
Schalldruckpegel	dB(A)	76,8
Aufnahmeleistung	kW	1,2
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	240 x 200 x 400
Gewicht ca.	kg	4,7



Lieferumfang:

- ▶ Schlauch Ø 30,5mm / 0,5 – 1,5m mit Anschluss und Griffstück
- ▶ Vlies-Filterbeutel
- ▶ Motorschutzfilter
- ▶ Schultergurt
- ▶ Fugendüse
- ▶ Polsterdüse
- ▶ Runddüse mit Bürste
- ▶ Universaladapter
- ▶ Reduzierung

flexCAT 104 – Bequemer und praktischer Rucksack Trockensauger für ermüdungsfreies Arbeiten

- ▶ Besonders geeignet für Reinigungsarbeiten unter beengten Verhältnissen wie in Bussen, Zügen, Flugzeugen, Theater- oder Kinosälen
- ▶ Für Arbeiten auf Leitern geeignet“ (z.B. Laub aus der Dachrinne oder Spinnweben von der Decke saugen)
- ▶ Mit gepolsterten und verstellbaren Tragegurten, Zubehörhalterungen und Ein-/Ausschalter direkt am Gurt
- ▶ Motor mit Überhitzungsschutz ausgestattet
- ▶ Saugschlauch um 360° drehbar
- ▶ Schmutzbehälter einfach zu reinigen

Ausstattung:

- ▶ Schlauch & Düsensatz
- ▶ Kabelhalterung
- ▶ Düsenhalterung



Kein Hinterherziehen des Saugers, dadurch äußerst bequemes und flexibles Reinigen möglich



Ein-/Ausschalter direkt am Gurt

flexCAT 104
statt € 129,00 zzgl. USt.
115,-
€ 136,85 inkl. USt.
Art.-Nr. 7003115

Lieferumfang:

- ▶ Saugschlauch
- ▶ Runddüse mit Bürste
- ▶ Flachdüse
- ▶ Saugrohr Kunststoff
- ▶ Papierfilterbeutel
- ▶ Stofffilter
- ▶ Schaumstoff-Filter
- ▶ Bodendüse mit Klappbürste



Technische Daten		flexCAT 104
Luftmenge	l/min	2.000
Unterdruck	mbar	200
Behältervolumen	l	4
Behältermaterial		Kunststoff
Schlauchdurchmesser	mm	35
Schlauchlänge	m	1,5
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Filteroberfläche	cm ²	1.074
Stromkabellänge	m	12,5
Anschlussleistung	W	700
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	251x226x571
Gewicht ca.	kg	5,8

Zubehör

	Papierfilterbeutel (VE10) Art.-Nr. 7013353, 19,00 € zzgl. USt.
	Stoff-Vorfilter Art.-Nr. 7013354, 4,50 € zzgl. USt.
	Luftfilter Art.-Nr. 7013365, 6,90 € zzgl. USt.
	Starter-Kit (beinhaltet 5x Filterbeutel, 1x Vorfilter) Art.-Nr. 7013367, 12,90 € zzgl. USt.

flexCAT 110 – Kompakter, preisgünstiger Trockensauger

- ▶ Durch kompakte Bauform leicht zu verstauen
- ▶ Langlebige, strapazierfähige Komponenten
- ▶ Ergonomisches und praktisches Design

Ausstattung:

- ▶ Umfangreiches Zubehör
- ▶ Kabelhalterhaken
- ▶ Stoffbeutelfilter
- ▶ Zubehörhalter

flexCAT 110
statt € 76,90 zzgl. USt.
59,90
€ 71,28 inkl. USt.
Art.-Nr. 7003105





Starter-Kit (beinhaltet 5x Filterbeutel 7013455, Vlies-Filter 7013450)



Modell	Starter-Kit
Art.-Nr.	7013456
€ zzgl. USt.	10,90

Technische Daten		flexCAT 110
Unterdruck	mbar	154
Luftmenge	l/min	1.584
Behältervolumen	l	10
Behältermaterial		Kunststoff
Schlauchdurchmesser	mm	32
Schlauchlänge	m	1,5
Filteroberfläche	cm ²	120
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Stromkabellänge	m	8,5
Anschlussleistung	W	700
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	333 x 327 x 320
Gewicht ca.	kg	4,6

Zubehör

	Vlies-Filter Art.-Nr. 7013450, 4,90 € zzgl. USt.
	Papierfilterbeutel (VE = 10 St.) Art.-Nr. 7013455, 13,90 € zzgl. USt.



Lieferumfang:

- ▶ Vlies-Filter
- ▶ Saugschlauch 1,5 m inkl. Griffstück mit Fehlluftregulierung
- ▶ 3x Aluminiumsaugrohr Ø 32 mm Länge je 330 mm
- ▶ Bodendüse mit Klappbürste
- ▶ Flachdüse inkl. Bürstenaufsatz

flexCAT 112Q / flexCAT 116Q – Sehr leiser und energieeffizienter Trocken-Spezialsauger. Ideal für Hotel und Haushalt.

- ▶ Durch geringe Baugröße und Stützfuß wenig Platzbedarf und sehr leicht zu verstauen
- ▶ Flexible Klammern zur Befestigung des Kopfs auf dem Behälter
- ▶ Kabelaufwicklung am Kopf
- ▶ Seitenschutz gegen schwarze Streifen an der Wand
- ▶ Äußerst leise Gummirollen, die keine Streifen hinterlassen

- ▶ Langlebige, strapazierfähige Komponenten
- ▶ Ergonomisches und praktisches Design

flexCAT 112Q
▶ Energieeffizienzklasse B

flexCAT 116Q
▶ Energieeffizienzklasse A



- ▶ Hohe Leistung bei maximaler Energieersparnis
- ▶ Mehrstufiger, hoch effizienter Filter



Treppenstufenposition



Seitenschutz gegen Türen und Wände



flexCAT 112 Q



flexCAT 116 Q



flexCAT 112Q
statt € 169,00 zzgl. USt.
155,-
€ 184,45 inkl. USt.
Art.-Nr. 7003135

flexCAT 116Q
statt € 289,00 zzgl. USt.
255,-
€ 303,45 inkl. USt.
Art.-Nr. 7003140

Technische Daten		flexCAT 112Q	flexCAT 116Q
Unterdruck	mbar	210	230
Luftmenge	l/min	2.633	3.050
Behältervolumen	l	12	16
Behältermaterial		Kunststoff	Kunststoff
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	36 / 2	36 / 2
Motor Kühlung		Bypass	Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	63	62
Stromkabellänge	m	8,5	8,5
Anschlussleistung	W	840	770
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	400 x 400 x 330	400 x 400 x 330
Gewicht ca.	kg	5,8	5,8



Lieferumfang flexCAT 116Q:

- ▶ Filterbeutel 11l
- ▶ Schlauch 2 m Ø 36 mm mit Anschlüssen
- ▶ Griffstück mit Fehlluftregulierung Ø 36/32 mm
- ▶ Stofffilter 850 cm²
- ▶ HEPA Kartuschenabluftfilter (Poly M43 1 Micron)
- ▶ Verchromtes Teleskopsaugrohr Ø 32 mm
- ▶ Bodendüse ECO mit Klappbürste
- ▶ Fugendüse Ø 32 mm
- ▶ Runddüse mit Bürste Ø 32 mm
- ▶ Polsterdüse Ø 32 mm



Lieferumfang flexCAT 112Q:

- ▶ Polyesterfilter 850 cm²
- ▶ Filterbeutel 11 l
- ▶ Abluftfilter
- ▶ Schlauch 2 m Ø 36 mm mit Anschlüssen
- ▶ Griffstück mit Fehlluftregulierung Ø 36/32 mm
- ▶ Verchromtes Saugrohr 47 cm Ø 32mm (2 Stück)
- ▶ Bodendüse ECO mit Klappbürste

Zubehör	
	Filterbeutel 11l (VE=10 St.) Art.-Nr. 7010361 59,00 € zzgl. USt.
	Abluftfilter Art.-Nr. 7010362 1,49 € zzgl. USt.
	Poly-Kartuschen-Filter Art.-Nr. 7010302 35,90 € zzgl. USt.

Zubehör	
	Stofffilter 850 cm² flexCAT 116 Q Art.-Nr. 7010370 34,50 € zzgl. USt.
	Polyesterfilter 850 cm² flexCAT 112 Q Art.-Nr. 7010360 20,90 € zzgl. USt.
	HEPA-Kartuschenabluftfilter flex CAT 116 Q (Poly M43 1 Micron) Art.-Nr. 7010371, 43,90 € zzgl. USt.

Zubehör	
	Papierfilterbeutel (VE = 10 St.) flexCAT 116 Q Art.-Nr. 7010386, 26,50 € zzgl. USt.
	Papierfilterbeutel (VE = 5 St.) flexCAT 112 Q Art.-Nr. 7010300, 9,90 € zzgl. USt.
	HEPA-Kartuschen-Filter Art.-Nr. 7010303, 36,90 € zzgl. USt.

dryCAT 133 IRSC / dryCAT 362 IRSC-T3 – Trockensauger für Staub und andere Feststoffpartikel

- ▶ 1- und 3-motorige Modelle mit separaten Ein- und Ausschaltern. Der Bediener kann selbst wählen, wie viele Motoren arbeiten sollen. Dies ermöglicht eine deutliche Einsparung an Energie
- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- ▶ Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- ▶ Absaugmotoren mit Lärmfilter für geräuscharmen Betrieb
- ▶ Kartuschen-Filter mit extrem großer Filterfläche für gleichbleibende Saugleistung

- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter
- ▶ 2-teilige steckbare Saugrohre aus Kunststoff ummantelt. Sehr leicht und stabil
- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- ▶ Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken

› Mit Einschaltautomatik beim Einschalten eines angeschlossenen Elektrowerkzeugs

Mit automatischer Abreinigung!



dryCAT 133 IRSC



dryCAT 362 IRSC-T3

dryCAT 133 IRSC
statt € 589,00 zzgl. USt.

509,-

€ 605,71 inkl. USt.
Art.-Nr. 7002135

dryCAT 362 IRSC-T3
statt € 1.095,00 zzgl. USt.

969,-

€ 1.153,11 inkl. USt.
Art.-Nr. 7002370

Technische Daten		dryCAT 133 IRSC	dryCAT 362 IRSC-T3
Unterdruck	mbar	223	256
Luftmenge	l/min	3.333	7.933
Behältervolumen	l	33	62
Behältermaterial		Edelstahl	Edelstahl
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	38 / 4	38 / 4
Anzahl Motoren		1	3
Motor Kühlung		Bypass	Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	72	76
Stromkabellänge	m	8,5	8,5
Aufnahmeleistung	kW	1	2,5
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	430 x 430 x 830	570 x 700 x 1.140
Gewicht ca.	kg	13,8	31,6



Lieferumfang dryCAT 133 IRSC:

- › Saugschlauch 4 m
- › Griffstück mit Fehlluftregulierung
- › Saugrohr steckbar
- › Bodendüse trocken
- › Runddüse mit Bürste
- › Flachdüse
- › Reduzierungen
- › Kartuschen-Filter



Lieferumfang dryCAT 362 IRSC-T3:

- › Saugschlauch 4 m
- › Saugrohr (Stahl) steckbar
- › Bodendüse trocken
- › Runddüse mit Bürste
- › Flachdüse
- › Reduzierung
- › 3 Kartuschen-Filter



Massives Stahlfahrwerk mit Kippvorrichtung für einfaches Entleeren (dryCAT 362 IRSC-T3)



Dank des automatischen Zyklus werden alle Filter abwechselnd gereinigt, während der Sauger ununterbrochen weiterarbeitet, ohne an Saugleistung zu verlieren. (dryCAT 362 IRSC-T3)



Kunststofffahrwerk und Halterungen für Düsen und Saugrohr (dryCAT 133 IRSC)

Zubehör dryCAT 133 IRSC

- Filterbeutel - 15 l Fassungsvermögen (VE = 5 St.)**
Art.-Nr. 7010253, 19,90 € zzgl. USt.
- Poly-Kartuschenfilter**
Art.-Nr. 7010256, 82,50 € zzgl. USt.
- Saugschlauch Ø 29 mm /5 m mit Anschluss für Elektrowerkzeug**
Art.-Nr. 7013055, 51,90 € zzgl. USt.

Zubehör dryCAT 362 IRSC-T3

- HEPA-Kartuschen-Filter**
Art.-Nr. 7010200, 47,90 € zzgl. USt.
- HEPA12-Kartuschen-Filter**
Art.-Nr. 7010201, 27,50 € zzgl. USt.
- HEPA13-Kartuschen-Filter**
Art.-Nr. 7010202, 28,90 € zzgl. USt.
- Poly-Kartuschen-Filter**
Art.-Nr. 7010203, 48,90 € zzgl. USt.

Zubehör dryCAT 362 IRSC-T3

- Polycarbon-Vorfilter zylindrisch**
Art.-Nr. 7010204, 20,50 € zzgl. USt.
- Polycarbon-Vorfilter konisch**
Art.-Nr. 7010205, 17,90 € zzgl. USt.
- Ersatzfilter (VE 3)**
Art.-Nr. 7010206, 139,00 € zzgl. USt.

dryCAT 133 IRSC M-Class – M-Klasse-Trockensauger für giftige und gesundheitsschädliche Stoffe mit halbautomatischer Filterabreinigung

- ▶ Das Saugen giftiger und gefährlicher Stoffe erfordert Sauger, die auch Partikel filtern, welche von herkömmlichen Modellen wieder in die Umwelt abgegeben und eine Gefahr für die Gesundheit darstellen würden.
- ▶ Trocken-Ausführung für Staub und andere Feststoffpartikel
- ▶ Kartuschen-Filter mit extrem großer Filterfläche gewährleistet gleichbleibende Saugleistung
- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- ▶ 2-motorige Modelle mit separaten Ein- und Ausschaltern. Wahl des Betriebs mit einem oder zwei Motoren ermöglicht deutliche Einsparung an Energie.

- ▶ Antistatische Komponenten im Lieferumfang
- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- ▶ Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken
- ▶ Absaugmotoren mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten

STAUBKLASSE M

geeignet, um Staub mit einem Grenzwert an berufsbedingter Exposition höher als 0,1 mg/m³ zu trennen, wie z.B. Holzstäube, Lack, Keramik.

siehe Seite 14



M-KLASSE SAUGER



dryCAT 133 IRSC M-Class

statt € 715,00 zzgl. USt.

609,-

€ 724,71 inkl. USt.

Art.-Nr. 7002145

Technische Daten		dryCAT 133 IRSC M-Class
Unterdruck	mbar	223
Luftmenge	l/min	3.333
Behältervolumen	l	33
Behältermaterial		Edelstahl
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	38 / 4
Anzahl Motoren		1
Schalldruckpegel	dB(A)	72
Stromkabellänge	m	8,5
Anschlusswert Gerätesteckdose	kW	max. 2,6
Aufnahmeleistung	kW	1
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	430 x 430 x 830
Gewicht ca.	kg	15

Zubehör

- ▶ **Filterbeutel – 15 l Fassungsvermögen (VE=5 St.)**
Art.-Nr. 7010253, 19,90 € zzgl. USt.
- ▶ **Poly-Kartuschenfilter** Art.-Nr. 7010256, 82,50 € zzgl. USt.
- ▶ **Saugschlauch Ø 29 mm / 5 m mit Anschluss für Elektrowerkzeug**
Art.-Nr. 7013055, 51,90 € zzgl. USt.



Halbautomatische Filterabreinigung beim Ausschalten des angeschlossenen Elektrowerkzeugs oder auf Knopfdruck



Mit waschbarem HEPA-Kartuschenfilter

Zubehör

- ▶ **Polsterdüse**
Art.-Nr. 7013000 3,29 € zzgl. USt.
- ▶ **Flachdüse-Ø 36 mm**
Art.-Nr. 7013001 2,39 € zzgl. USt.
- ▶ **Universaladapter Ø 26 mm / 32 mm / 36 mm**
Art.-Nr. 7013002 17,50 € zzgl. USt.
- ▶ **Verbindungsstück für Saugschlauch Ø 38mm**
Art.-Nr. 7010450 12,90 € zzgl. USt.
- ▶ **Filterbeutel - 15 l Fassungsvermögen (VE 5)**
Art.-Nr. 7010253 19,90 € zzgl. USt.
- ▶ **Filterbeutel M-Klasse**
Art.-Nr. 7010334 82,50 € zzgl. USt.
- ▶ **Kartuschenfilter Polyester, Abluft**
Art.-Nr. 7010256 82,50 € zzgl. USt.
- ▶ **Schlauch Ø 38mm/4 m mit Anschlüssen**
Art.-Nr. 7010211 175,00 € zzgl. USt.
- ▶ **Saugschlauch Ø 29 mm / 5 m mit Anschluss für Elektrowerkzeug**
Art.-Nr. 7013055 51,90 € zzgl. USt.



Antistatisch

Lieferumfang:

- › Schlauch, antistatisch Ø 38 mm / 4 m mit Anschlüssen, 2 x Saugrohr Ø 38 / 500 mm, Kunststoff, 2 x Saugrohr Ø 34 / 580 mm, verchromt, Bodendüse trocken, Runddüse mit Bürste, Flachdüse, Reduzierung Ø 38/36 antistatisch, Kartuschenfilter HEPA M-Klasse, Filterbeutel M-Klasse

Serie dryCAT – H-Klasse-Trockensauger für giftige und gesundheitsschädliche Stoffe

- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- ▶ HEPA H14 Filterkartusche mit großer Filterfläche für lange gleichbleibender Saugleistung
- ▶ Optische Filterüberwachungsanzeige
- ▶ Antistatische Komponenten im Lieferumfang
- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- ▶ H-Klasse-Filterbeutel ermöglicht eine sichere Entsorgung der gefährlichen Stoffe

dryCAT 262 und dryCAT 250

- ▶ 2-motoriges Modell mit separaten Ein- und Ausschaltern für Energieeffizienten Betrieb
 - ▶ Durch robusten Trolley mit großen Rädern auf allen Untergründen leicht zu manövrieren
- ### dryCAT 250
- ▶ Bequemes Ausleeren des Behälters ohne Abnehmen des Saugerkopfes
 - ▶ Integrierter Anschluss mit Automatanlauf für Druckluft- und Elektrowerkzeuge



Antistatisch

Lieferumfang:

- › Schlauch, antistatisch Ø 38 mm / 4 m mit Anschlüssen
- › 2 x Saugrohr Ø 38 / 500 mm, Kunststoff
- › 2 x Saugrohr Ø 34 / 580 mm, verchromt
- › Bodendüse trocken
- › Runddüse mit Bürste
- › Flachdüse
- › Reduzierung Ø 38 / 36, antistatisch,
- › Kartuschenfilter HEPA H14
- › Filterbeutel H-Klasse



dryCAT 133 IC H-Class

dryCAT 250 IRCA H-Class Pro


dryCAT 262 ICT H-Class

Jetzt mit HEPA H14 Filterkartusche!

- ▶ Jede einzelne Filterkartusche wird ab Werk geprüft, um Beschädigungen oder Löcher im Filtermaterial auszuschließen
- ▶ Bei jeder Filterkartusche wird die Filtereffizienz überprüft. Auf Anfrage und durch Angabe der Seriennummer kann das Prüfprotokoll ausgestellt werden
- ▶ Jede Filterkartusche bekommt eine individuelle Seriennummer zugewiesen



dryCAT 262 ICT H-Klasse
Perfekt geeignet zum Absaugen von Eichenprozessionsspinnern!



Eichenprozessionsspinner-Set

- › 1 x 85 cm Edelstahlrohr Ø 38mm
- › 5 x Filterbeutel
- › 5 x Entsorgungsbeutel,
- › 5 x Kabelbinder 370 mm lang

Art.-Nr. 7010336
239,00 € zzgl. USt.



siehe Seite 14

dryCAT 133 IC H-Class

statt € 459,00 zzgl. USt.

399,-

€ 474,81 inkl. USt.

Art.-Nr. 7002155

dryCAT 250 IRCA H-Class Pro

statt € 1.599,00 zzgl. USt.

1.359,-

€ 1.617,21 inkl. USt.

Art.-Nr. 7002355

dryCAT 262 ICT H-Class

statt € 729,00 zzgl. USt.

629,-

€ 748,51 inkl. USt.

Art.-Nr. 7002255

Technische Daten		dryCAT 133 IC H-Class	dryCAT 250 IRCA H-Class Pro	dryCAT 262 ICT H-Class
Unterdruck	mbar	245	245	245
Luftmenge	l/min	3.583	7166	7.166
Behältervolumen	l	33	50	62
Behältermaterial		Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	38 / 4	38 / 4	38 / 4
Anzahl Motoren		1	2	2
Motor Kühlung		Bypass	Bypass	Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	74	74	80
Stromkabellänge	m	8,5	8	8,5
Aufnahmeleistung	kW	1	2	2
Gerätesteckdose Anschlusswert	kW	-	1,6	-
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50	230 / ~50	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	430 x 430 x 830	580 x 700 x 1.150	520 x 520 x 960
Gewicht ca.	kg	16	40	23

Zubehör dryCAT 250 IRCA H-Class Pro

H-Klasse Filterbeutel
Art.-Nr. 7010331, **39,50 € zzgl. USt.**

Schlauch- und Düsensatz
Ø 38 mm / 3 m

Bestehend aus: antistatischer PU-Schlauch Ø 38mm/3m, inklusive Adapter 50mm / 38mm, 2 x Kunststoffsaugrohr Ø 38mm / 0,5m, verchromtes Saugrohr Ø 34 mm / 2 x 0,58m, Flachdüse Ø 38mm, Runddüse mit Bürste Ø 38mm, Metall-Bodendüse mit Bürstenleiste

Art.-Nr. 7013606, **230,00 € zzgl. USt.**

Zubehör dryCAT 133 IC H-Class

H-Klasse Filterbeutel HEPA H14
Art.-Nr. 7010330, **32,90 € zzgl. USt.**

Zubehör dryCAT 262 ICT H-Class

Hepa Filter
Art.-Nr. 7010335, **89,00 € zzgl. USt.**

H-Klasse Filterbeutel
Art.-Nr. 7010331, **39,50 € zzgl. USt.**

Zubehör dryCAT 133 IC H-Class / 262 ICT H-Class

Saugschlauch Ø 29 mm / 5 m mit Anschluss für Elektrowerkzeug
Art.-Nr. 7013055, **51,90 € zzgl. USt.**

flexCAT 378 CYC-PRO – Zyklonsauger für die Verwendung im Baugewerbe und anderen Einsatzorten mit hohen Staubbelastungen

- ▶ Drei Motoren mit separaten Ein- und Ausschaltern
- ▶ Keine elektrostatische Aufladung durch elektrostatische Dissipation (Neutralisierung)
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Edelstahl-Behälter
- ▶ Extrem langlebiger Trolley mit großen Rädern auf allen Untergründen leicht zu manövrieren

4-stufiges Reinigungssystem

- ▶ **Stufe 1:** Luft, Staub und Schmutz werden durch Umdrehung der Luft nach unten im Behälter von einander getrennt. Grober Schmutz sammelt sich am Behälterboden und der Durchfluss wird zu den Zyklonlöchern geführt
- ▶ **Stufe 2:** Der Luftstrom fällt in das Zyklonsystem ab. Feinerer Staub fällt nach unten und wird wieder zurück befördert.
- ▶ **Stufe 3:** Luft und Staub werden durch Mikrofaser-Beutel gefiltert
- ▶ **Stufe 4:** 99,9%ige Reinigung durch den HEPA-Patronenfilter

flexCAT 378 CYC-PRO
statt € 1.355,00 zzgl. USt.

1.229,-

€ 1.462,51 inkl. USt.
Art.-Nr. 7003385



Mehrstufiges Filtersystem für hohe Filtereffizienz



Zyklonsystem



Lieferumfang:

- ▶ HEPA H13 Kartuschen-Filter
- ▶ Filterbeutel 12l (1 Stück)
- ▶ 5m Antistatischer Schlauch Ø 50mm

Technische Daten		flexCAT 378 CYC-PRO
Unterdruck	mbar	251
Luftmenge	l/min	13.950
Behältervolumen	l	78
Behältermaterial		Stahl
Schlauchdurchmesser	mm	50
Anzahl Motoren		3
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Stromkabelänge	m	8,5
Aufnahmeleistung ~ 50 Hz	kW/V	3,3 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	600 x 620 x 1.335
Gewicht ca.	kg	43

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Kartuschen-Filter HEPA H13	7010340	73,50
Filterbeutel 12l (VE = 10 St)	7010342	77,90

WÄHLEN SIE IHREN SCHLAUCH- UND DÜSENSATZ AUS!

SET 1: Schlauch- und Düsensatz Standard-Ausführung
Bestehend aus: Schlauch Ø 50mm 3m mit Anschlüssen Standardausführung, Aluminium Saugrohr Ø 50mm, Saugbürste für Ø 50mm, Sauglippe (VE 2), Verchromte Flachdüse Ø 50mm
Art.-Nr. 7010343, **389,00 € zzgl. USt.**

SET 2: Schlauch- und Düsensatz Antistatische-Ausführung
Bestehend aus: Aluminium Saugrohr Ø 50mm, Runddüse mit Bürste Ø 50mm, antistatischer Schlauch Ø 50mm 3m mit Anschlüssen, antistatische Gummiflächdüse Ø 50mm
Art.-Nr. 7010344, **556,00 € zzgl. USt.**

dryCAT 150 – Industrietrockensauger mit manueller Filterabreinigung

- ▶ Für die intensive Nutzung konstruiert
- ▶ Extrem langlebiger Trolley mit Stahlrahmen und großen Rädern auf allen Untergründen leicht zu manövrieren
- ▶ Manuelle Filterabreinigung über Hebel am Gehäuse
- ▶ Motor mit Kupferwicklung und Motorschutz
- ▶ Effektive Filterwirkung durch L-Klasse-Taschenfilter mit großer Filterfläche (12.000 cm²) und Vorfilter

- ▶ Bequemes Ausleeren des Behälters ohne Abnehmen des Saugerkopfes und ohne Kontakt mit dem verschmutzten Filter dank ablösbarem Behälter

▶ Ausgestattet mit Seitenkanalverdichter für den Dauerbetrieb

dryCAT 150
statt € 3.129,00 zzgl. USt.

2.849,-

€ 3.390,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 7002375

Lieferumfang:
▶ L-Klasse-Taschenfilter
▶ Polycarbon-Vorfilter

Modell		dryCAT dryCAT 150
Saugertyp		trocken
Luftmenge	l/min	3.650
Filteroberfläche	cm ²	12.000
Behältervolumen	l	50
Behältermaterial		Stahl
Schlauchdurchmesser	mm	60
Schalldruckpegel	dB(A)	74
Kabelänge	m	8,5
Unterdruck	mbar	175
Max. Aufnahmeleistung	kW	1,5
Motor Kühlung		1
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	660 x 600 x 1.600
Gewicht ca.	kg	62
Transportzuschlag ¹⁾		TPZ 120 = € 42,50

¹⁾ Transportzuschlag, Erläuterung siehe Rückseite, Angaben zu TPZ zzgl. USt.



Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Schlauch- und Düsensatz Ø 38 - 60 mm	7013718	159,00
Sternfilter M-Klasse für dryCAT 150	7013717	305,00
Polyester-Filter-Kit HEPA H13	7013716	60,90
Filter-Kit HEPA H13 für dryCAT 150	7013715	60,90
Antistatischer Schlauch- & Düsensatz	7013613	265,00
Polycarbon-Vorfilter	7013601	39,90
L-Klasse-Taschenfilter	7013600	189,00
Schlauch- und Düsensatz Antistatische	7010344	556,00
Schlauch- und Düsensatz Standard	7010343	389,00

dryCAT 320 BAG-H Pro zusätzlich mit manueller Filterabreinigung

- ▶ Zum Absaugen von Schleifstaub oder Holz-Sägespänen in der Werkstatt
- ▶ Mit 20 Meter endlos Sammelbeutel für eine sichere und staubfreie Entsorgung
- ▶ **Einfache Handhabung:** Zum Entsorgen des vollen Sammelbeutels diesen mit Kabelbinder oder Knoten verschließen und abschneiden – neuen Sammelbeutel aus der **Endlos-Kassette** nachziehen und am unteren Ende verschließen – fertig
- ▶ Durch robusten Trolley mit großen Rädern auf allen Untergründen leicht zu manövrieren
- ▶ Motor mit Kupferwicklung und Motorschutz
- ▶ Steckdose (230V)
- ▶ Filterkartusche HEPA H14 und zusätzlicher Taschenfilter sorgen für große Filterwirkung
- ▶ **Schlauch- und Düsensatz aus 4 SET-Varianten wählbar (siehe unten)**



- ▶ Mit manueller Filterabreinigung für gleichbleibend hohe Filterleistung



- ▶ Verschlussklappe schließt automatisch, solange der Sauger außer Betrieb ist. So wird ein Nachrutschen von Staub beim Entsorgen des Sammelbeutels verhindert

dryCAT 320 BAG-H Pro

statt € 1.845,00 zzgl. USt.

1.639,-

€ 1.950,41 inkl. USt.

Art.-Nr. 7002185

Technische Daten		dryCAT 320 BAG-H Pro
Unterdruck	mbar	245
Luftmenge	l/min	10.750
Behältervolumen		20 m Endlos Schlauch
Schlauchdurchmesser	mm	38 (50)
Filteroberfläche	cm ²	2.200 (+ Vorfilter 5.000 Klasse M Sternfilter)
Anzahl Motoren		3
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Aufnahmeleistung	kW	3,3
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	590 x 590 x 1.120
Gewicht ca.	kg	72
Transportzuschlag ¹⁾		TPZ 120 = € 42,50

Zubehör	
	20m Endlos-Sammelbeutel Art.-Nr. 7013651 45,50 € zzgl. USt.
	Taschenfilter Art.-Nr. 7013644 179,00 € zzgl. USt.
	HEPA H14-Kartuschen-Filter (benötigt Art.-Nr. 7010110) Art.-Nr. 7013602 40,90 € zzgl. USt.
	Befestigungsring und Dichtung Art.-Nr. 7010110 7,65 € zzgl. USt.



Lieferumfang:

- › Vorfilter Klasse 5.000 cm²
- › HEPA H14-Kartuschenfilter
- › Endlosbeutel 20 m
- › Befestigungsring für Kartuschenfilter

Wählen Sie für den dryCAT 320 BAG-H Pro Ihren Schlauch- und Düsensatz aus!



SET 1: Antistatischer Schlauch- und Düsensatz Ø 50 mm / 4 m
Bestehend aus: Antistatischer PU-Saugschlauch Ø 50 mm / 4 m, inklusive Adapter 50mm / 38mm, Aluminium-Saugrohr, Flachdüse (antistatisch Ø 50 mm; Gummi), Saugbürste, Sauglippen
Art.-Nr. 7013640, **535,00 € zzgl. USt.**



SET 2: Antistatischer Schlauch- & Düsensatz 4,5m Ø 38 mm
Bestehend aus: Antistatischer Saugschlauch, verchromte Saugrohre, Bodendüse, verchromte Flachdüse
Art.-Nr. 7013641, **265,00 € zzgl. USt.**



SET 3: Antistatischer Schlauch- & Düsensatz 3m Ø 38 mm
Bestehend aus: Antistatischer PU-Saugschlauch, Saugrohr, verchromte Saugrohre, antistatische Flachdüse Ø 45mm, Rundbürste, Bodendüse
Art.-Nr. 7013642, **230,00 € zzgl. USt.**



SET 4: Antistatischer Schlauch- & Düsensatz 5m Ø 50 mm
Bestehend aus: Antistatischer Schlauch 5m Ø 50 mm, inklusive Adapter 50mm / 38mm, Aluminium Saugrohre, Flachdüse (antistatisch Ø 50 mm; Gummi), Saugbürste
Art.-Nr. 7013643, **519,00 € zzgl. USt.**

¹⁾ Transportzuschlag, Erläuterung siehe Rückseite, Angaben zu TPZ zzgl. USt.

Dampfreiniger SG 34 – hygienische Reinigung aller Oberflächen ohne Chemie

- ▶ Kompakter Dampfreiniger mit überzeugender Reinigungsleistung
- ▶ Zahlreiche Düsenaufsätze zum Reinigen von Glasscheiben, Tischen, Schränken, Nischen oder auch Stangen und Türgriffen im Lieferumfang
- ▶ Einfache Regulierung der Dampfmenge über Drehknopf mit fünf Stufen je nach Oberfläche oder Schmutz

- ▶ Temperaturanzeige über analoges Thermometer
- ▶ Praktisches Zubehörfach und Kabelhalterung

SG 34
statt € 275,00 zzgl. USt.
239,-
€ 284,41 inkl. USt.
Art.-Nr. 7175034

Technische Daten		SG 34
Dampfdurchflussrate	g/min	43
Dampftemperatur Kessel	°C	145
Aufheizzeit	min	10
Arbeitsdruck	bar	4
Einfüllmenge Frischwasser	l	1,6
Kesselvolumen	l	2,4
Behältermaterial		Aluminium
Aufnahmeleistung ~50 Hz	kW/V	2,3 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	470 x 330 x 350
Gewicht ca.	kg	7,5



Zubehör

50 gr. Entkalkerpulver
Art.-Nr. 7180112
3,20 € zzgl. USt.

Lieferumfang:

- ▶ Schlauch 2,8 m mit Handgriff
- ▶ Rohrset 2 x 480 mm
- ▶ Düsenkopf
- ▶ Bodendüse
- ▶ Fensterdüse
- ▶ Dreiecksbürste
- ▶ Baumwollabdeckung für Dreiecksbürste
- ▶ Punktstrahldüse
- ▶ Rundbürste mit Polyesterborsten Ø 27 mm
- ▶ Baumwolltuch 300 x 300 mm
- ▶ Messbecher 500 ml
- ▶ Trichter
- ▶ 50 g Entkalkerpulver

SG 36 – Dampfreiniger für die hygienische Reinigung aller Hartflächen ohne Chemie

- ▶ Kompakter Dampfreiniger
- ▶ Austrittstemp. Lanze mindestens 100°C
- ▶ Zahlreiche Düsenaufsätze zum Reinigen von Glasscheiben, Tischen, Schränken, Nischen oder auch Stangen und Türgriffen im Lieferumfang

- ▶ Ideal zum Lösen von Fettverschmutzungen, sowie für die Polster- und Teppichreinigung
- ▶ Nachfüllen von destilliertem Wasser während des Betriebes möglich. Das bedeutet keine Unterbrechung der Erhitzung

SG 36
statt € 1.749,00 zzgl. USt.
1.529,-
€ 1.819,51 inkl. USt.
Art.-Nr. 7170036

Technische Daten		SG 36
Dampfdurchflussrate	g/min	65 – 80
Dampftemperatur Kessel	°C	165
Aufheizzeit	min	3
Kesselvolumen	l	1,8
Behältermaterial		Edelstahl
Aufnahmeleistung ~50 Hz	kW/V	3,25 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	350 x 460 x 330
Gewicht ca.	kg	4,5



Lieferumfang:

- ▶ 2,5 m Dampfschlauch mit Griffstück
- ▶ 2 x 0,5 m Verlängerungsrohr
- ▶ Düsenkopf
- ▶ Fenster- bzw. Glasdüse
- ▶ Mehrzweckbürste
- ▶ Dreieckige Bürste
- ▶ Gebogene Lanze 175 mm
- ▶ Rundbürste mit Polyesterborsten
- ▶ Rundbürste mit Messingborsten
- ▶ Tuch

SG 58 S – Dampfsauger für hygienische Reinigung mit gleichzeitiger Absaugung

- ▶ Gleichbleibende Dampftemperatur durch integrierte Temperaturkontrolle
- ▶ Betrieb mit destilliertem Wasser und normalem Leitungswasser möglich
- ▶ Effektive Reinigung mit Wasserdampf und auch mit Zusatz von Reinigungsmitteln möglich
- ▶ Austrittstemp. Lanze mindestens 100°C
- ▶ Nasssauger zum Absaugen der Restfeuchtigkeit direkt beim Reinigen

- ▶ Mit verbautem 230V CEE Stecker. Bitte passende Adapterleitung dazu bestellen (siehe Zubehör)

SG 58 S
statt € 4.899,00 zzgl. USt.
4.099,-
€ 4.877,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7170058

Technische Daten		SG 58 S
Dampfdurchflussrate	g/min	80 – 95
Dampftemperatur Kessel	°C	185
Aufheizzeit	min.	6
Frisch-/Reinigungsmitteltank	l	5 / 5
Kesselvolumen	l	3,2
Schmutzwassertank	l	13
Behältermaterial		Edelstahl
Saugleistung	m³/h	175
Aufnahmeleistung ~50 Hz	kW/V	3,5 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	745 x 480 x 1.040
Gewicht ca.	kg	32



Zubehör Adapterleitung

- 230V Schuko - CEE-Kupplung 16A, 1,5m
Art.-Nr. 7013800
22,90 € zzgl. USt.
- 400V CEE-Stecker - CEE-Kupplung 16A, 1,5m
Art.-Nr. 7013805
36,50 € zzgl. USt.

Lieferumfang:

- ▶ 4 m Dampfschlauch mit Griffstück
- ▶ 2 x 0,5 m Verlängerungsrohr
- ▶ Mehrzweckbodenbürste
- ▶ Teppichschutz für Mehrzweckbürste
- ▶ Rahmen mit Borsten und Gummiabstreifern
- ▶ Fenster- bzw. Glasdüse
- ▶ Transparente Düse
- ▶ Große Saugdüse mit Gummiabzieher
- ▶ Kleine Saugdüse
- ▶ Dampfdüse
- ▶ 3 St. Rundbürsten Polyesterborsten Ø 28/ 65 / 40 mm
- ▶ Tuch
- ▶ Einspritz- und Absaugdüse
- ▶ Bürstenaufsatz 150 mm

HDR-K 39-12 – Hochdruckreiniger Kaltwasser

- ▶ Total-Stop-Pumpensteuerung: Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim Öffnen und Schließen der Pistole
- ▶ Schutz des Motors vor Überlastung durch Motorschutzschalter

- ▶ Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch und Netzkabel
- ▶ Zuverlässige 3-Kolben-Axialpumpe



- › Top Preis-Leistung
- › bestens geeignet für gelegentliche Einsätze

HDR-K 39-12
 statt € 109,00 zzgl. USt.
93,90
 € 111,74 inkl. USt.
 Art.-Nr. 7101391

Technische Daten		HDR-K 39-12
Arbeitsdruck	bar	80
Pumpendruck max.	bar	120
Fördermenge max.	l/h	390
Zulauftemperatur max.	°C	50
Anschlusskabellänge	m	5
Schalldruckpegel	dB(A)	75
Hochdruckschlauch Länge	m	5
Material Kolbenkopf		Edelstahl
Material Zylinderkopf		Aluminium
Aufnahmeleistung ~50 Hz	kW/V	1,5 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	280 x 240 x 650
Gewicht ca.	kg	5,9



Lieferumfang HDR-K 39-12:

- › Handspritzpistole
- › Strahlrohr
- › 5 m Hochdruckschlauch
- › Schaumprüheinrichtung mit 0,5 l Behälter
- › Einstellbare Hochdruckdüse
- › Rotierende Punktstrahldüse
- › Flächenreiniger
- › Wasseranschlusset mit Filter

HDR-K 46-16 – Hochdruckreiniger Kaltwasser

- ▶ Total-Stop-Pumpensteuerung: Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim Öffnen und Schließen der Pistole
- ▶ Schutz des Motors vor Überlastung durch Motorschutzschalter
- ▶ Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch und Netzkabel
- ▶ Zuverlässige 3-Kolben-Axialpumpe
- ▶ Fahr- und tragbares Modell mit zwei Rädern und Handgriff
- ▶ Ausgestattet mit rotierender Düse
- ▶ Kompakte Größe für einfachen Transport und Lagerung
- ▶ Praktischer Schlauchaufroller mit 6 Meter langen Druckschlauch

- › Top Preis-Leistung
- › bestens geeignet für gelegentliche Einsätze

Neu



HDR-K 46-16
 statt € 185,00 zzgl. USt.
159,-
 € 189,21 inkl. USt.
 Art.-Nr. 7101462

Technische Daten		HDR-K 46-16
Arbeitsdruck	bar	107
Pumpendruck max.	bar	160
Fördermenge max.	l/h	460
Ansaughöhe	mm	500
Zulauftemperatur max.	°C	50
Anschlusskabellänge	m	5
Schalldruckpegel	dB(A)	78,5
Hochdruckschlauch Länge	m	6
Material Kolbenkopf		Edelstahl
Material Zylinderkopf		Aluminium
Aufnahmeleistung ~50 Hz	kW/V	2,2 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	357 x 262 x 706
Gewicht ca.	kg	9,3



Lieferumfang HDR-K 46-16:

- › Handspritzpistole
- › Strahlrohr
- › 6 m Hochdruckschlauch
- › Schaumprüheinrichtung mit Behälter
- › Einstellbare Hochdruckdüse
- › Rotierende Punktstrahldüse
- › Flächenreiniger
- › Wasseranschlusset mit Filter

HDR-K 50-18 – Hochdruckreiniger Kaltwasser

- ▶ Total-Stop-Pumpensteuerung: Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim Öffnen und Schließen der Pistole
- ▶ Schutz des Motors vor Überlastung durch Motorschutzschalter
- ▶ Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch und Netzkabel
- ▶ Zuverlässige 3-Kolben-Axialpumpe
- ▶ Fahrbares Modell mit zwei Gummirädern, Handgriff und Schlauchaufroller
- ▶ Schnelles, bequemes Wechseln der Düsen durch CLICK-FAST Schnellverbindungssystem an der Handspritzpistole
- ▶ Betrieb mit einem Wassertank oder ähnlichem möglich – Bis 0,5 Meter Tiefe selbstansaugend
- ▶ Ausgestattet mit rotierender Düse
- ▶ Kompakte Größe für einfachen Transport und Lagerung
- ▶ Praktischer Schlauchaufroller mit 6 Meter langen Druckschlauch

HDR-K 50-18
statt € 209,00 zzgl. USt.
179,-
€ 213,01 inkl. USt.
Art.-Nr. 7101501

Technische Daten		HDR-K 50-18
Arbeitsdruck	bar	117
Pumpendruck max.	bar	180
Fördermenge max.	l/h	500
Ansaughöhe	mm	500
Zulauftemperatur max.	°C	50
Anschlusskabellänge	m	5
Schalldruckpegel	dB(A)	78,8
Hochdruckschlauch Länge	m	6
Material Kolbenkopf		Edelstahl
Material Zylinderkopf		Aluminium
Aufnahmeleistung ~50 Hz	kW/V	2,5 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	443 x 306 x 792
Gewicht ca.	kg	10,6



Neu



▶ **Zwei Motorgeschwindigkeiten für unterschiedliche Leistungen:**
ECO Modus: Für empfindlichere Oberflächen wie Gartenmöbel aus Holz, Fahrräder und Textilien für den Außenbereich. Effektives Waschen mit geringem Energie- und Wasserverbrauch. Der Wasser- und Energieverbrauch um 30 % gesenkt.
MAX Modus: Für hohe Reinigungskraft, um hartnäckige Verschmutzungen zu entfernen. Speziell für die Bearbeitung von Stein-, Beton- oder Ziegeloberflächen oder für die effektive Reinigung von Metallgeländern und -toren, Kraftfahrzeugen sowie Heimwerker- und Gartengeräten konzipiert.



Lieferumfang HDR-K 50-18:

- ▶ Handspritzpistole
- ▶ Strahlrohr
- ▶ 6m Hochdruckschlauch
- ▶ Schaumspüheinrichtung mit Behälter
- ▶ Einstellbare Hochdruckdüse
- ▶ Rotierende Punktstrahldüse
- ▶ Flächenreiniger
- ▶ Wasseranschlusset mit Filter

HDR-K 70-16 – Hochdruckreiniger Kaltwasser mit Induktionsmotor

- ▶ Total-Stop-Pumpensteuerung: Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim Öffnen und Schließen der Pistole
- ▶ Schutz des Motors vor Überlastung durch Motorschutzschalter
- ▶ Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch und Netzkabel
- ▶ Zuverlässige 3-Kolben-Axialpumpe
- ▶ Fahrbares Modell mit zwei Gummirädern, Handgriff und Schlauchaufroller
- ▶ Schnelles, bequemes Wechseln der Düsen durch CLICK-FAST Schnellverbindungssystem an der Handspritzpistole
- ▶ Betrieb mit einem Wassertank oder ähnlichem möglich – Bis 0,5 m Tiefe selbstansaugend
- ▶ Große Gummiräder und des praktischer Teleskopgriff
- ▶ Praktischer Schlauchaufroller mit 10 Meter langen Druckschlauch

HDR-K 70-16
statt € 599,00 zzgl. USt.
529,-
€ 629,51 inkl. USt.
Art.-Nr. 7101701

Technische Daten		HDR-K 70-16
Arbeitsdruck	bar	102
Pumpendruck max.	bar	160
Fördermenge max.	l/h	700
Ansaughöhe	mm	500
Zulauftemperatur max.	°C	50
Anschlusskabellänge	m	5
Schalldruckpegel	dB(A)	86,6
Hochdruckschlauch Länge	m	10
Material Kolbenkopf		Edelstahl
Material Zylinderkopf		Messing
Aufnahmeleistung ~50 Hz	kW/V	2,8 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	465 x 399 x 895
Gewicht ca.	kg	25,9



▶ Die Pistole verfügt über einen Regler, der in den Modus HARD oder SOFT geschaltet werden kann, um die benötigte Reinigungsleistung zu erzielen.

- ▶ **HARD Modus:** Für z. B. das Entfernen von hartnäckigen Flecken und Schmutz von Stein- oder Betonpflaster, Putz und Mauerwerk, Baumaschinen und Fahrzeugen
- ▶ **SOFT Modus:** Sanfte Reinigungsstufe, ideal für die Reinigung von z.B. Fahrrädern, Motorrädern und Autos oder auch für Zäune, Außenmöbel und Markisen geeignet.



Lieferumfang HDR-K 70-16:

- ▶ Einstellbare Handspritzpistole Hochdrucklanze
- ▶ 10m Hochdruckschlauch
- ▶ Schaumspüheinrichtung mit Behälter
- ▶ Doppeldüse
- ▶ Einstellbare Hochdruckdüse
- ▶ Flächenreiniger
- ▶ Wasseranschlusset mit Filter

HDR-K 46-16 SW – Kaltwasser-Hochdruckreiniger mit zwei Reinigungsmodi für effektive Lösung von starker Verschmutzung

- ▶ Modus Auswahl über 3-Stufen-Dreheswitcher (Aus/Sprühmodus/Waschmodus)
- ▶ Effektive Reinigung starker oder eingetrockneter Verschmutzungen durch Vorwäsche mit der Sprühlanze
- ▶ Fährbares Modell mit zwei gummierten Rädern und ergonomischem Handgriff
- ▶ Total Stop - Pumpensteuerung: Start und Stopp des Pumpenmotors ohne Verzögerung über einen Druckschalter durch Öffnen und Schließen der Pistole
- ▶ Inklusive Schlauchaufroller mit 8 Meter Hochdruck-Schlauch

- ▶ Integrierter Reinigungsmittelbehälter
- ▶ Erhöhte Lebensdauer des Pumpenkopfs durch automatisches Sicherheitsventil
- ▶ Lange Standzeit durch robuste Drei-Kolben-Axialpumpe mit Taumelscheibe und Aluminiumkopf, Kolben aus Edelstahl
- ▶ Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch und Netzkabel



HDR-K 46-16 SW
statt € 265,00 zzgl. USt.
229,-
€ 272,51 inkl. USt.
Art.-Nr. 7101461

Technische Daten		HDR-K 46-16 SW
Betriebsposition		stehend
Arbeitsdruck	bar	107
Pumpendruck max.	bar	160
Fördermenge max.	l/h	460
Zulauftemperatur max.	°C	50
Anschlusskabelänge	m	5
Schalleistungspegel	dB(A)	93
Aufnahmeleistung	kW	2,2
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	330 x 307 x 790
Gewicht ca.	kg	11,6



Lieferumfang:

- > Lanze
- > Hochdruckdüse
- > Dreckfräserdüse
- > Flächenreiniger
- > Handspritzpistole
- > Sprühlanze (3 bar, Fördermenge 18 l/h)
- > Hochdruckschlauch 8 m
- > 6 m Spiralschlauch
- > Wasserfilter

HDR-K 60-18 – Kaltwasser-Hochdruckreiniger. Regulierbarer Arbeitsdruck zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe

- ▶ Fährbares Modell mit zwei gummierten Rädern und Teleskop-Handgriff
- ▶ Total Stop - Pumpensteuerung: Start und Stopp des Pumpenmotors ohne Verzögerung über einen Druckschalter durch Öffnen und Schließen der Pistole
- ▶ Regulierbarer Arbeitsdruck zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe, Anzeige des eingestellten Drucks über ein Manometer
- ▶ Inklusive Schlauchaufroller mit 10m HD-Schlauch
- ▶ Einfach zu kontrollierender und wartender Wasserfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzteilchen im Wasser

- ▶ Erhöhte Lebensdauer des Pumpenkopfs durch automatisches Sicherheitsventil
- ▶ Lange Standzeit durch robuste Drei-Kolben-Axialpumpe mit Taumelscheibe und Messingkopf, Kolben aus Edelstahl
- ▶ Schutz des Induktionsmotors vor Überlastung durch Motorschutzschalter
- ▶ Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch und Netzkabel



HDR-K 60-18
statt € 485,00 zzgl. USt.
439,-
€ 522,41 inkl. USt.
Art.-Nr. 7101601

Technische Daten		HDR-K 60-18
Betriebsposition		stehend
Arbeitsdruck	bar	140
Pumpendruck max.	bar	180
Fördermenge max.	l/h	600
Zulauftemperatur	°C	50
Anschlusskabelänge	m	5
Schalleistungspegel	dB(A)	99
Aufnahmeleistung	kW	2,8
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	449 x 388 x 895
Gewicht ca.	kg	25



Lieferumfang:

- > Lanze mit einstellbarer Hochdruckdüse
- > Lanze mit Dreckfräser
- > Wasserfilter
- > Handspritzpistole
- > Schaumprüheinrichtung
- > Flächenreiniger mit Verlängerungslanze
- > Hochdruckschlauch 10 m

KHDR-K 85-16 TF – altwasser-Hochdruckreiniger. Hohe Schwemmwirkung durch zwei Pumpen

- ▶ **Patentiertes Dualtech System** mit zwei integrierten Pumpen:
Zwei Reinigungsmodi wählbar: Stufe 1 für Reinigungsarbeiten an Fahrzeugen und im Garten, Stufe 2 bei stark verkrustetem Schmutz z.B. auf Baustellen
- ▶ Fahr- und tragbares Modell mit Fahrwerk und Teleskophandgriff
- ▶ Hochdrucklanze mit Schnellwechselsystem
- ▶ Einzigartiger Doppeldüsenaufsatz vergrößert die Strahlfläche
- ▶ Multifunktionsdüse 5 in 1 im Lieferumfang
- ▶ Wasserfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzteilchen
- ▶ Thermischer Motorschutzschalter
- ▶ Praktische Halterung für die Hochdrucklanze und Zubehöraufbewahrung im Gerät integriert

Ausstattung:

- › Material Kolben Edelstahl
- › Pumpensteuerung Total Stop
- › Hochdruckschlauch Druckträger Textileinlage
- › Wasserfilter
- › Integrierte Schlauchtrommel
- › Schlauchanschluss Pumpenauslass und Handspritzpistole CLICK-FAST Schnellkupplung
- › Räder 200 mm

› Hohe Schwemmwirkung durch zwei Pumpen, dadurch bis zu 850 l/h



SEHEN SIE DIE VORTEILE IM VIDEO!




Patentiert

Info & Video



Zubehör	
	Verstellbare Hochdruckdüse Art.-Nr. 7113022 7,90 € zzgl. USt.
	Adapterstecker für Kärcher Bayonet-Verschluss Art.-Nr. 7113010 11,50 € zzgl. USt.
	Wasserfilter Art.-Nr. 7116001 11,50 € zzgl. USt.
	Flächenreiniger Art.-Nr. 7115006 67,90 € zzgl. USt.



HDR-K 85-16 TF
statt € 309,00 zzgl. USt.
269,-
€ 320,11 inkl. USt.
Art.-Nr. 7101851

Technische Daten		HDR-K 85-16 TF
Betriebsposition		stehend
Arbeitsdruck	bar	107
Pumpendruck max.	bar	160
Fördermenge max.	l/h	850
Arbeitsdruck Pumpenauslass	bar	90 – 100
Zulauftemperatur	°C	50
Anschlusskabellänge	m	5
Ansaughöhe	mm	500
Aufnahmeleistung	kW	2,7
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	449 x 388 x 895
Gewicht ca.	kg	14,6



Lieferumfang:

- › Schaumvorsatz
- › 2 Rotationsdüsen
- › Verlängerungsrohr
- › Handspritzpistole
- › Multifunktionsdüse 5-in-1
- › Doppeldüsenaufnahme
- › Hochdruckschlauch 8 m

HDR-K 77-18 – Hochdruckreiniger Kaltwasser, hochwertig und leistungsstark mit bis zu 180 bar

- ▶ Fahrbares Modell mit zwei Rädern und Handgriff
- ▶ Mit Induktionsmotor
- ▶ Integrierter Reinigungsmittelbehälter mit einfacher Reinigungsmitteldosierung, Aktivierung des Schaumauftrags über Multifunktionsdüse
- ▶ Regulierbarer Arbeitsdruck zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe, Anzeige des eingestellten Drucks über ein Manometer
- ▶ Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch und Netzkabel
- ▶ Total Stop - Pumpensteuerung: Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim Öffnen und Schließen der Pistole

- ▶ Lange Standzeit durch Drei-Kolben-Axialpumpe mit Pleuel-Kurbelsystem und Messingkopf, Kolben aus Edelstahl
- ▶ 4-poliger und langsam laufender langlebiger Elektromotor für intensive Einsätze
- ▶ Schutz des Induktionsmotor vor Überlastung durch Motorschutzschalter
- ▶ Einfach zu kontrollierender und wartender Wasserfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzteilchen im Wasser

- ▶ Hochwertige Gewindeanschlüsse
- ▶ Horizontale Lagerung möglich, Betrieb des Geräts nur in horizontaler Position
- ▶ Betrieb mit einem Wassertank oder ähnlichem möglich bis 0,5 m Tiefe selbstansaugend



- ▶ Mit integriertem Schlauchaufroller
- ▶ Einstellbarer Arbeitsdruck mit Manometer
- ▶ Integrierter Reinigungsmittelbehälter
- ▶ Große Reinigungsleistung (770 l/h)

HDR-K 77-18
statt € 1.299,00 zzgl. USt.
1.129,-
€ 1.343,51 inkl. USt.
Art.-Nr. 7102771

Technische Daten		HDR-K 77-18
Arbeitsdruck	bar	180
Pumpendruck max.	bar	220
Fördermenge max.	l/h	770
Zulauftemperatur max.	°C	60
Anschlusskabelänge	m	5
Schalldruckpegel	dB(A)	78
Hochdruckschlauch Länge	m	10
Material Kolbenkopf		Edelstahl
Material Zylinderkopf		Messing
Aufnahmeleistung ~50 Hz	kW/V	5,0 / 400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	390 x 380 x 900
Gewicht ca.	kg	47



- Lieferumfang HDR-K 51-16:**
- ▶ Handspritzpistole
 - ▶ Hochdrucklanze mit Dreckfräser
 - ▶ Strahlrohr mit Multifunktionsdüse für Punkstrahlen und Flächenstrahlen
 - ▶ 8m Hochdruckschlauch

HDR-K 51-16 – Hochdruckreiniger Kaltwasser, tragbares Gerät für maximale Flexibilität

- ▶ Tragbares Modell mit Handgriff
- ▶ Mit Induktionsmotor
- ▶ Regulierbarer Arbeitsdruck (10 bis 150 bar) zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe
- ▶ Anzeige des eingestellten Drucks über ein Manometer
- ▶ Integrierte Reinigungsmittelansaugung
- ▶ Einfach zu kontrollierender und wartender Wasserfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzteilchen im Wasser

- ▶ Thermischer Motorschutzschalter
- ▶ Automatisches Sicherheitsventil
- ▶ Betrieb mit einem Wassertank oder ähnlichem möglich – Der HDR-K ist bis 0,5 m Tiefe selbstansaugend.

▶ Leicht zu transportieren durch kompakte Größe



Fahrragen
zzgl. USt.
139,00
€ 165,41 inkl. USt.
Art.-Nr. 7110010

Abb. zeigt
Zubehör:
Fahrragen



Technische Daten		HDR-K 51-16
Arbeitsdruck	bar	140
Pumpendruck max.	bar	160
Fördermenge max.	l/h	540
Zulauftemperatur max.	°C	60
Anschlusskabelänge	m	5
Schalldruckpegel	dB(A)	80
Hochdruckschlauch Länge	m	10
Material Kolbenkopf		Edelstahl
Material Zylinderkopf		Messing
Aufnahmeleistung ~50 Hz	kW/V	3,1 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	390 x 380 x 900
Gewicht ca.	kg	35

HDR-K 51-16
statt € 565,00 zzgl. USt.
449,-
€ 534,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 7102511



- Lieferumfang HDR-K 77-18:**
- ▶ Handspritzpistole
 - ▶ Hochdrucklanze mit Dreckfräser
 - ▶ Strahlrohr mit Multifunktionsdüse
 - ▶ Wasseranschlusset mit Filter
 - ▶ Reinigungsmittelbehälter
 - ▶ Schlauchtrommel mit Handgriff und 10m Hochdruckschlauch

HDR-K 90-20 – Hochdruckreiniger Kaltwasser, robust und sehr leistungsstark mit bis zu 200 bar



- ▶ Fahrbares Modell mit robustem Transportwagen und Handgriff
- ▶ Mit Induktionsmotor
- ▶ Integrierter Reinigungsmitteltank mit einfacher Reinigungsmitteldosierung
- ▶ Regulierbarer Arbeitsdruck zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe, Anzeige des eingestellten Drucks über ein Manometer
- ▶ Ermüdungs- und verschleißmindernde Total Stop Timed - Pumpensteuerung
- ▶ Lange Standzeit durch Drei-Kolben-Axialpumpe mit Pleuel-Kurbelsystem und Messingkopf, Kolben aus Keramik

- ▶ Erhöhte Lebensdauer des Pumpenkopfs durch automatisches Sicherheitsventil, Ölstandanzeige und Ölmesstab
- ▶ 4-poliger und langsam laufender langlebiger Elektromotor für intensive Einsätze
- ▶ Schutz des Induktionsmotors vor thermischer Überlastung durch Motorkühlgebläse und Motorschutzschalter
- ▶ Hochwertige Gewindeanschlüsse

- ▶ Einfach zu kontrollierender und wartender Wasserfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzteilchen im Wasser
- ▶ Integrierte Aufbewahrungsmöglichkeit für Düsen-Set
- ▶ Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch und Netzkabel
- ▶ Betrieb mit einem Wassertank oder ähnlichem möglich – Der HDR-K ist bis 0,5 m Tiefe selbstansaugend.

HDR-K 90-20

statt € 1.695,00 zzgl. USt.

1.429,-

€ 1.700,51 inkl. USt.

Art.-Nr. 7102902

Technische Daten		HDR-K 90-20
Arbeitsdruck	bar	185
Pumpendruck max.	bar	215
Fördermenge max.	l/h	900
Zulauftemperatur max.	°C	60
Anschlusskabelänge	m	5
Schalldruckpegel	dB(A)	82,3
Hochdruckschlauch Länge	m	15
Material Kolbenkopf		Keramik
Material Zylinderkopf		Messing
Aufnahmeleistung ~50 Hz	kW/V	7,4 /400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	670 x 540 x 900
Gewicht ca.	kg	61,6



Lieferumfang HDR-K 90-20:

- ▶ Handspritzpistole
- ▶ Strahlrohr
- ▶ 5-teiliges Schnellwechsel-Düsen-Set (Punktstrahl 0°, Fächerstrahl 15°/25°/40°, Schaumauftrag)
- ▶ Düsenreinigungsnadel
- ▶ Wasseranschlusset mit Filter
- ▶ 10 m Hochdruckschlauch

HDR-K 126-21 – Hochdruckreiniger Kaltwasser mit leistungsstarker Hochdruckpumpe



- ▶ Fahrbares, robustes Modell mit Handgriff
- ▶ Mit Induktionsmotor
- ▶ Hoher Arbeitsdruck und hohe Fördermenge
- ▶ Optimal für die Landwirtschaft oder das Baugewerbe
- ▶ Total Stop - Pumpensteuerung: Start und Stopp des Pumpenmotors ohne Verzögerung über einen Druckschalter durch Öffnen und Schließen der Pistole
- ▶ Bei Erkennung einer Leckage leuchtet LED
- ▶ Integrierter fünf Liter Reinigungstank inklusive Filter
- ▶ Klappbarer Griff mit Aluminiumscharnieren
- ▶ Große, gummierte Räder für leichte Handhabung auch auf unebenen Untergrund oder auf Treppen
- ▶ Robustes Metallgestell und Edelstahl Abdeckungen
- ▶ Leicht durchzuführende Wartung durch einfaches Abnehmen der Abdeckung
- ▶ Sehr robustes Design für lange Lebensdauer
- ▶ Betrieb mit einem Wassertank oder ähnlichem möglich – Der HDR-K ist bis 0,5 m Tiefe selbstansaugend.



Praktischer Kabel- und Schlauchhalter im Lieferumfang

Technische Daten		HDR-K 126-21
Arbeitsdruck	bar	200
Pumpendruck max.	bar	210
Fördermenge max.	l/h	1.260
Zulauftemperatur max.	°C	60
Anschlusskabelänge	m	5
Schalldruckpegel	dB(A)	86
Hochdruckschlauch Länge	m	15
Material Kolbenkopf		Keramik
Material Zylinderkopf		Messing
Aufnahmeleistung ~50 Hz	kW/V	8,9 /400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	850 x 540 x 550 – 950
Gewicht ca.	kg	65

HDR-K 126-21

statt € 2.699,00 zzgl. USt.

2.229,-

€ 2.652,51 inkl. USt.

Art.-Nr. 7102126



Lieferumfang HDR-K 126-21:


- ▶ Handspritzpistole
- ▶ Hochdrucklanze mit Dreckfräser
- ▶ Gebogene HD-Lanze
- ▶ Düse 1/4"
- ▶ Schlauch für Reinigungsmittelbehälter
- ▶ Kabel- und Schlauchhalter
- ▶ Schlauchaufroller mit 15 m Hochdruckschlauch

HDR-H – Heißwasser-Hochdruckreiniger. Einstiegsmodelle mit maximalem Druck von 110 bar und einer Wassertemperatur von bis zu 90 °C

- ▶ Wahlweise im Kalt- oder Heißwasserbetrieb einsetzbar
- ▶ Elektrische Drei-Kolben-Axialpumpe mit Messingkopf
- ▶ Induktionsmotor mit Motorschutzschalter
- ▶ Wasserfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzteilchen
- ▶ Total-Stop-Pumpensteuerung: Start und Stopp des Pumpenmotors ohne Verzögerung über einen Druckschalter durch Öffnen und Schließen der Pistole
- ▶ Hilfsmotor zur Belüftung der Kesseleinheit
- ▶ Verzögerter Brennerstart
- ▶ Separate Brennerlüftungseinheit
- ▶ Hochdruckschlauch 10 m bzw. 15 m
- ▶ Gummischlauch mit Textilgewebe verstärkt
- ▶ Fahrwerk / Transporteinrichtung: zwei Gummiräder Ø 210 mm und Metallfuß
- ▶ Easy-Start Funktion: Anlaufentlastung durch Druckverminderung beim Start der Pumpe
- ▶ Mit zwei Jahren Garantie
- ▶ Aufheizen des Wassers auf max. 90 °C durch Dieselverbrennung



HDR-H 48-15
statt € 1.235,00 zzgl. USt.
1.099,-
€ 1.307,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7150481



Elektrische Drei-Kolben-Axialpumpe mit Messingkopf Induktionsmotor mit Motorschutzschalter

Technische Daten		HDR-H 48-15
Arbeitsdruck max.	bar	110
Fördermenge max.	l/h	480
Temperatur max.	°C	90
Brennstoff		Diesel
Brennstofftank Volumen	l	4
Brennstoffverbrauch	l/h	2,3
Reinigungsmitteltank Volumen	l	0,25
Schalldruckpegel Lp	dB(A)	80
Aufnahmeleistung	kW	2,3
Anschlussspannung	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	580 x 440 x 930
Gewicht ca.	kg	43



Lieferumfang HDR-H 48-15:

- › Handspritzpistole mit Druckregelung
- › Gebogene Lanze
- › Strahldüse 25°
- › Hochdruckschlauch 10 m
- › Schaumvorsatz

Zubehör HDR-H 48-15

Handspritzpistole ¼" mit Druckregelung
Art.-Nr. 7161005
115,00 € zzgl. USt.

Gebogene Lanze
Art.-Nr. 7162014
20,90 € zzgl. USt.

Lanze mit Rotationsdüse
Art.-Nr. 7162015
94,50 € zzgl. USt.

Zubehör HDR-H 48-15

Schlauchverlängerung 8 m
Art.-Nr. 7164008
80,90 € zzgl. USt.

Strahldüse 25°
Art.-Nr. 7163010
13,50 € zzgl. USt.

Schaumvorsatz
Art.-Nr. 7163011
15,25 € zzgl. USt.

Zubehör HDR-H 48-15

Flächenreinigerkit
Art.-Nr. 7163012
125,00 € zzgl. USt.

Flächenreinigerkit
Art.-Nr. 7322001
4,99 € zzgl. USt.

Wassersystemtrenner HDR-H
Art.-Nr. 7161004
48,50 € zzgl. USt.

Rotierende Waschbürste
Art.-Nr. 7165003
32,90 € zzgl. USt.

Wassersystemtrenner

- › Verhindert die Verschmutzung des Trinkwassers durch Unterbindung des Rückflusses des Wassers in die häuslichen Wasserleitung
 - › Nicht erforderlich, bei Benutzung einer Zisterne (z. B. aus einer Regentonne)
- Art.-Nr. 7161004; 48,50 € zzgl. USt.

HDR-H – Heißwasser-Hochdruckreiniger. Hochwertige Modelle mit maximalem Druck von 180 bar und einer Wassertemperatur von bis zu 110 °C



- ▶ Wahlweise im Kalt- oder Heißwasserbetrieb einsetzbar
- ▶ Elektrische Drei-Kolben-Axialpumpe mit Messingkopf
- ▶ Induktionsmotor mit Motorschutzschalter
- ▶ Wasserfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzteilchen
- ▶ Total-Stop-Pumpensteuerung: Start und Stopp des Pumpenmotors ohne Verzögerung über einen Druckschalter durch Öffnen und Schließen der Pistole
- ▶ Hilfsmotor zur Belüftung der Kesseleinheit
- ▶ Verzögerter Brennerstart
- ▶ Separate Brennerlüftungseinheit

- ▶ Hochdruckschlauch 10 m bzw. 15 m
- ▶ Gummischlauch mit Textilgewebe verstärkt
- ▶ Fahrwerk / Transporteinrichtung: zwei Gummiräder Ø 210 mm und Metallfuß
- ▶ Easy-Start Funktion: Anlaufentlastung durch Druckverminderung beim Start der Pumpe
- ▶ Aufheizen des Wassers auf max. 90 °C durch Dieselerverbrennung
- ▶ Mit zwei Jahren Garantie

HDR-H 60-14

- ▶ Schutz des Chassis durch Stoßstangen hinten und vorne
- ▶ Praktische Halterungen für Strahlrohr und Netzkabel
- ▶ Aufheizen des Wassers auf max. 110 °C durch Dieselerverbrennung

HDR-H 55-15

- ▶ Praktische Aufbewahrungsfächer für Handspritzpistole, Strahlrohr und Zubehör



› Reinigungsmittelzulauf und Wassertemperatur bis 110 °C regulierbar



HDR-H 55-15

HDR-H 60-14

Neu

HDR-H 55-15 – 230 V
statt € 1.749,00 zzgl. USt.

1.539,-

€ 1.831,41 inkl. USt.

Art.-Nr. 7150551

Neu

HDR-H 55-15 – 400 V
statt € 1.865,00 zzgl. USt.

1.699,-

€ 2.021,81 inkl. USt.

Art.-Nr. 7150553


HDR-H 60-14
statt € 2.849,00 zzgl. USt.

2.379,-

€ 2.831,01 inkl. USt.

Art.-Nr. 7150601

Technische Daten		HDR-H 55-15	HDR-H 60-14
Arbeitsdruck max.	bar	150	180
Fördermenge max.	l/h	540	720
Temperatur max.	°C	90	110
Brennstoff		Diesel	Diesel
Brennstofftank Volumen	l	15	15
Brennstoffverbrauch	l/h	3,1	3,5
Reinigungsmitteltank Volumen	l	3,5	3,5
Schalldruckpegel Lp	dB(A)	80	
Aufnahmeleistung	kW	2,7	4,8
Anschlussspannung	V/Hz	230 oder 400 / ~50	400 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	825 x 570 x 598	940 x 620 x 840
Gewicht ca.	kg	66	100



Lieferumfang

- › Handspritzpistole mit Druckregelung
- › Strahlrohr
- › Flachstrahldüse 15°
- › Integrierte Schlauchtrommel mit 15 m Hochdruckschlauch bei HDR-H 55-15 10 m
- › Düsenreinigungsnadel

HDR-H – Hochdruckreiniger Heißwasser

- ▶ Arbeitsdruck und Wassertemperatur zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe regulierbar
- ▶ Kaltwasserbetrieb möglich
- ▶ Total-Stop-Pumpensteuerung: Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim Öffnen und Schließen der Pistole
- ▶ Verkalkungsschutz-Einrichtung

HDR-H 78-18 / HDR-H 90-20

- ▶ Ansaugen von Reinigungsmitteln aus externem Tank durch mitgelieferten Schlauch möglich
- ▶ Bequem manövrierbar über ergonomischen Handgriff, zwei große Räder und zwei Lenkrollen mit Feststellbremse
- ▶ Verladen über stabilen Kranbügel möglich

HDR-H 108-20

- ▶ Energiesparendes und effektives Aufheizen des Wassers durch separate Brennerlüftungs-Einheit, die sich bei Kaltwasserbetrieb abschaltet.
- ▶ Durch ergonomischen Handgriff, zwei große Räder und eine Lenkrolle bequem manövrierbar
- ▶ Separate Brennerlüftungs-Einheit



› Dampfstufe (40 °C - 140 °C) zum Lösen hartnäckiger Verschmutzungen

› HDR-H 78-18 : Dampfstufe (40 °C - 140 °C) zum Lösen hartnäckiger Verschmutzungen ohne chemische Zusätze



HDR-H 78-18/ HDR-H 90-20



HDR-H 108-20



- Lieferumfang HDR-H 78-18:**
- › Handspritzpistole
 - › Strahlrohr
 - › Flachstrahldüse 25°
 - › Schlauchtrommel mit Hochdruckschlauch 15 m
 - › Düsenreinigungsnadel
 - › Reinigungsmittel-Ansaugschlauch für externen Tank 1m



- Lieferumfang HDR-H 90-20:**
- › Handspritzpistole
 - › Strahlrohr
 - › Flachstrahldüse 25°
 - › Flammenkontrollsatz
 - › Schlauchtrommel mit Hochdruckschlauch 15 m



- Lieferumfang HDR-H 108-20:**
- › Handspritzpistole
 - › Strahlrohr
 - › Flachstrahldüse 25°
 - › Düsenreinigungsnadel
 - › Schlauchtrommel mit Hochdruckschlauch 15 m

HDR-H 78-18
statt € 3.729,00 zzgl. USt.
3.099,-
€ 3.687,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7150781

HDR-H 90-20
statt € 3.899,00 zzgl. USt.
3.279,-
€ 3.902,01 inkl. USt.
Art.-Nr. 7150902

HDR-H 108-20
statt € 4.579,00 zzgl. USt.
3.939,-
€ 4.687,41 inkl. USt.
Art.-Nr. 7150992

Technische Daten		HDR-H 78-18	HDR-H 90-20	HDR-H 108-20
Arbeitsdruck max.	bar	180	190	200
Fördermenge max.	l/h	780	840	1.080
Temperatur max.	°C	140	110	140
Brennstoff		Diesel	Diesel	Diesel
Brennstofftank Volumen	l	18	18	19
Brennstoffverbrauch	l/h	4,6	5,6	6,4
Reinigungsmitteltank	l	3,5	3,5	16
Anti-Kalk-Einrichtung Tank	l	2,5	2,5	2,5
Motordrehzahl	min ⁻¹	1.400	1.400	1.400
Anschlussleistung	kW	5	6,5	7,6
Elektrischer Anschluss	V/Hz	400 / ~50	400 / ~50	400 / ~50
Hochdruckschlauch Länge	m	15	15	15
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	950 x 620 x 850	950 x 620 x 850	1.320 x 820 x 960
Gewicht ca.	kg	115	125	160

*Garantiebedingungen unter www.stuermer-maschinen.de oder bei Stürmer Maschinen GmbH anzufragen

HDR-K-Serie – Benzinbetriebene Hochdruckreiniger Kaltwasser

- ▶ Fahrbares Modell mit Aluminiumrahmen (HDR-K 66-20 BL/ HDR-K 72-22 BH/ HDR-K 96-28 BL), zwei Gummirädern, Anti-Vibrationsfüßen und Handgriff mit Zubehörhalter
- ▶ Total-Stop-Pumpensteuerung: Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim Öffnen und Schließen der Pistole
- ▶ Zuverlässige Pumpe mit Aluminiumkopf und

- ▶ Ölstandsensor
- ▶ Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr und Hochdruckschlauch
- ▶ Integrierter Reinigungsmittelbehälter mit einfacher Reinigungsmitteldosierung
- ▶ Hochwertige Gewindeanschlüsse
- ▶ Integrierter Wasserfilter schützt die Pumpe vor Schmutzteilchen im Wasser

- ▶ Regulierbarer Arbeitsdruck zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe
- ▶ Kontrollierbare Ölstände
- ▶ Ablassstopfen und Ablassschlitze erleichtern die Wartung und den Ölwechsel
- ▶ Eingebaute Reinigungsmittelabsaugung
- ▶ Inspektionsfähiger Wasseransaugfilter



Lieferumfang HDR-K 66-20 BL:

- ▶ Handspritzpistole
- ▶ 8 m Hochdruckschlauch
- ▶ Gebogene Lanze mit verstellbarer Düse
- ▶ 4-teiliges Schnellwechsel-Düsen-Set



Lieferumfang HDR-K 72-22 BR / HDR-K 96-28 BL:

- ▶ Handspritzpistole
- ▶ 10 m Hochdruckschlauch
- ▶ Gebogene Lanze mit Schnellverschluss für Düsen
- ▶ 4-teiliges Schnellwechsel-Düsen-Set



HDR-K 52-18 BS



HDR-K 66-20 BL



HDR-K 72-22 BR



HDR-K 72-22 BH



HDR-K 96-28 BL

Neu

HDR-K 52-18 BS

statt € 369,00 zzgl. USt.

319,-

€ 379,61 inkl. USt.

Art.-Nr. 7103521

Neu

HDR-K 66-20 BL

statt € 529,00 zzgl. USt.

459,-

€ 546,21 inkl. USt.

Art.-Nr. 7103662

Neu

HDR-K 72-22 BR

statt € 699,00 zzgl. USt.

599,-

€ 712,81 inkl. USt.

Art.-Nr. 7103723

Neu

HDR-K 72-22 BH

statt € 945,00 zzgl. USt.

819,-

€ 974,61 inkl. USt.

Art.-Nr. 7103722

Neu

HDR-K 96-28 BL

statt € 1.039,00 zzgl. USt.

899,-

€ 1.069,81 inkl. USt.

Art.-Nr. 7109628

Technische Daten		HDR-K 52-18 BS	HDR-K 66-20 BL	HDR-K 72-22 BR	HDR-K 72-22 BH	HDR-K 96-28 BL
Arbeitsdruck max.	bar	165	140	180	160	230
Pumpendruck max.	bar	180	200	220	220	280
Fördermenge max.	l/h	510	660	720	720	960
Temperatur max.	°C	60	50	60	60	60
Brennstoff		Benzin	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin
Brennstofftank Volumen	l	3,6	3,6	3,6	3,1	6,5
Hochdruckschlauch Länge	m	7,5	8	10	10	10
Schalldruckpegel Lp	dB(A)	99	87,5	87,5	89,4	88,6
Drehzahl	min ⁻¹	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Hochdruckschlauch Druckträger		Stahlarmierung	Stahlarmierung	Stahlarmierung	Stahlarmierung	Stahlarmierung
Aufnahmeleistung	kW	4	4,1	4,2	4,1	8,2
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	575 x 525 x 580	520 x 690 x 565	771 x 458 x 926	520 x 690 x 565	830 x 595 x 640
Gewicht ca.	kg	28	31,4	34,7	34,7	58,4

FWP – Frischwasserpumpe; Leistungsstark, für grobe Arbeiten im Dauerbetrieb

SWP – Schmutzwasserpumpe; Leistungsstark und zuverlässig im Dauerbetrieb unter härtesten Bedingungen

Vielseitig einsetzbar und effektiv

- ▶ Bewässerung von Beeten, Sprengen von Grünflächen, Beregnung von Feldern in der Landwirtschaft, Förderung von Wasser aus Wasserspeichern und Brunnen
- ▶ Ca. 2,5 Stunden Laufzeit mit einer Tankfüllung bei 75% Last
- ▶ Saugt selbst mit Sand, Reinigungsmittel oder Öl verschmutztes Wasser ab, z.B. Abwasser, Schlamm, ...

Robust, langlebig und zuverlässig

- ▶ Funktionsfähig bei jeder Witterung (außer Frost)

- ▶ Spiralgehäuse und Flügelrad aus Gusseisen, dadurch höchste Robustheit und lange Lebensdauer der Pumpe
- ▶ Leistungsstarker und effizienter 4-Takt-Motor, einfach zu starten unter allen Bedingungen
- ▶ Robuster Stahlrahmen mit Vibrationsdämpfern
- ▶ Eingebaute Membran verhindert den Rückfluss des Wassers, somit kein Rückschlagventil notwendig

Einfach zu bedienen

- ▶ Schnelle und einfache Inbetriebnahme durch direkte Erzeugung des Unterdrucks und Anschluss der Schläuche an der Pumpe
- ▶ Leicht zu transportieren durch geringes Eigengewicht



SWP 80



FWP 80

FWP 80

statt € 369,00 zzgl. USt.

269,-

€ 320,11 inkl. USt.

Art.-Nr. 7500080

SWP 80

statt € 519,00 zzgl. USt.

379,-

€ 451,01 inkl. USt.

Art.-Nr. 7500180

Technische Daten		FWP 80	SWP 80
Einsatzbereich		Frischwasser	Schmutzwasser
Fördermenge max.	l/min	803	966
Förderdruck max.	bar	3	2,6
Korngröße max.	mm	7	27
Ein-/Auslassgewinde	“	3	3
Ein-/Auslassdurchmesser	mm	76,2	76,2
Förderhöhe max.	m	30	26
Ansaughöhe	m	7	7
Hubraum	cm ³	223	223
Motordrehzahl	min ⁻¹	3.600	3.600
Kühlung		Luft	Luft
Anlasser		Seilzugstarter	Seilzugstarter
Kraftstoff		Benzin	Benzin
Tankinhalt	l	3,6	3,6
Laufzeit ca. bei 75% Last	h	2,5	2,5
Motorölvolumen	l	0,6	0,6
Schalldruckpegel Lp	dB(A)	77	77
Aufnahmeleistung	kW	4,5	4,5
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	500 x 400 x 480	560 x 430 x 465
Gewicht ca.	kg	26	36

Zubehör für FWP 50	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.	Zubehör für FWP 80 / SWP 80	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Saugschlauch 50,8 mm x 3,7 m	7510000	47,90	Saugschlauch 76,2 mm x 3,7 m	7510005	75,50
Druckschlauch 50,8 mm x 6,1 m	7510001	22,50	Druckschlauch 76,2 mm x 6,1 m	7510006	22,50



Schnell einsatzbereit:
Einfache Erzeugung des Unterdrucks in der Pumpe



SWP 80

Leistungsstark: bis zu 966 Liter Schmutzwasser in der Minute aus 8 Metern Tiefe



4-Takt-Motor mit Seilzugstarter: einfach zu starten unter allen Bedingungen

Abbildungen zeigen Zubehör Saugschlauch



Lieferumfang FWP 50 und SWP 80:

- > 2x Schlauchkupplung
- > 2x Überwurfmutter
- > 2x Gummidichtung
- > 3x Schlauchschelle
- > Saugkorb
- > 4x Gummifuss
- > Satz Montagewerkzeug



Lieferumfang SWP 80:

- > 2x Schlauchkupplung
- > 2x Überwurfmutter
- > 2x Gummidichtung
- > 3x Schlauchschelle
- > Saugkorb
- > Schlauchkupplung für Saugkorb
- > 4x Gummifuss
- > Satz Montagewerkzeug

SCWP 7516* – Für Klarwasser mit Kunststoffgehäuse

SCWP 7014A* – Tauchpumpe mit Start/Stopp Automatik für Klarwasser

- ▶ Ergonomisches Griffdesign
- ▶ Flaches Abpumpen bis auf wenige mm möglich
- ▶ Hochwertige Dichtungen garantieren lange Lebensdauer
- ▶ Automatischer Betrieb durch einstellbare Schwimmerschaltung

- SCWP 7514A**
- ▶ Start/Stopp Automatik
 - ▶ Integrierter Schwimmerschalter schaltet die Pumpe je nach Wasserpegel
 - ▶ Trockenlaufschutz integriert
 - ▶ Absaughöhe min. 5 mm

SCWP 7514A
▶ Restwasserstand bis 3 mm möglich

Neu

SCWP 7516
statt € 81,90 zzgl. USt.
69,90
€ 83,18 inkl. USt.
Art.-Nr. 7520101

SCWP 7014A
statt € 99,90 zzgl. USt.
86,90
€ 103,41 inkl. USt.
Art.-Nr. 7520110



SCWP 7516

SCWP 7014A

Technische Daten		SCWP 7516	SCWP 7014A
Förderleistung max.	l/h	16.000	14.000
Förderhöhe max.	m	10	9
Korngröße max.	mm	5	5
Stromkabellänge	m	10	10
Auslassdurchmesser	"	1 1/2	1 1/4
Motorleistung ~50 Hz	W/V	750 / 230	750 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	171x156x325	232x148x332
Gewicht ca.	kg	5,1	6,4

SCWP 3508 FLAT* / SCWP 10013* – Tauchpumpe für Klarwasser mit stabilem Edelstahlgehäuse

- ▶ Hochwertige Dichtungen garantieren lange Lebensdauer
- ▶ Ergonomisches Griffdesign
- ▶ Automatischer Betrieb durch einstellbare Schwimmerschaltung

SCWP 3508 FLAT

- ▶ Abpumpen bis auf 1mm möglich

SCWP 3508 FLAT
statt € 95,00 zzgl. USt.
79,90
€ 95,08 inkl. USt.
Art.-Nr. 7520115

SCWP 10013
statt € 115,90 zzgl. USt.
102,90
€ 122,45 inkl. USt.
Art.-Nr. 7520105

Technische Daten		SCWP 3508 FLAT	SCWP 10013
Förderleistung max.	l/h	7.500	13.000
Förderhöhe max.	m	8	11,5
Korngröße max.	mm	5	5
Stromkabellänge	m	10	10
Auslassdurchmesser	"	1 1/4	1 1/4
Motorleistung ~50 Hz	W/V	350 / 230	1.000 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	205 x 145 x 303	210 x 151 x 311
Gewicht ca.	kg	4,5	5,4



SCWP 3508 FLAT

SCWP 10013

SPWP 1107 / SPWP 1106A – Tauchdruckpumpen für Klarwasser

- ▶ Mehrstufige Impeller-Technologie erzeugt hohen Wasserdruck
- ▶ Hochwertiges und robustes Gehäuse aus Kunststoff und Edelstahl
- ▶ Ideal für Regenwassersysteme, Sprinklerbetrieb, Pumpen von Wasser aus Zisternen, Speicher, Brunnen und anderen Anwendungen, mit höherem Druckbedarf

SPWP 1106A zusätzlich mit:

- ▶ Integrierte Druck- und Durchflusssensoren lassen die Pumpe bei Wasserentnahme automatisch anlaufen und danach wieder stoppen
- ▶ Hoher Wasserdruck
- ▶ Trockenlaufschutz integriert
- ▶ Mit Thermoschutz ausgestattet

SPWP 1107
statt € 213,90 zzgl. USt.
179,90
€ 214,08 inkl. USt.
Art.-Nr. 7520300

SPWP 1106A
statt € 349,00 zzgl. USt.
289,-
€ 343,91 inkl. USt.
Art.-Nr. 7520305

Technische Daten		SPWP 1107	SPWP 1106A
Förderleistung max.	l/h	7.000	6.000
Förderhöhe max.	m	42	42
Korngröße max.	mm	1	1
Stromkabellänge	m	10	10
Auslassdurchmesser	"	1	1
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	1,1 / 230	1,1 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	163 x 163 x 472	163 x 163 x 472
Gewicht ca.		11,4	11,4



SPWP 1107

SPWP 1106A

*Hinweis: Salzhaltiges Wasser, brennbare Flüssigkeiten und Lebensmittel dürfen nicht befördert werden

Ausführliches Zubehör siehe CLEANCRAFT Hauptkatalog 2024/25 oder auf www.cleancraft.de/

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

DWP 1106A* – Tiefbrunnenpumpe mit Start/Stopp Automatik, geeignet für Klarwasser

- ▶ Ideal für die Nutzung von Brunnenwasser
- ▶ Integrierte Druck- und Durchflusssensoren lassen die Pumpe bei Wasserentnahme automatisch anlaufen und danach wieder stoppen
- ▶ Mehrstufige Impeller-Technologie erzeugt hohen Wasserdruck
- ▶ Trockenlaufschutz integriert
- ▶ Mit Thermoschutz ausgestattet
- ▶ Hochwertiges und robustes Gehäuse aus Edelstahl



DWP 1106A
statt € 355,00 zzgl. USt.
309,-
€ 367,71 inkl. USt.
Art.-Nr. 7523105

Technische Daten		DWP 1106A
Förderleistung max.	m	55
Fördermenge max.	l/h	6.000
Förderdruck	bar	5,5
Stromkabelänge	m	22
Auslassdurchmesser	"	1
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	1,1 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	98 x 98 x 900
Gewicht ca.	kg	14

SDWP 10020* – Tauchpumpe für Schmutzwasser mit stabilem Edelstahlgehäuse

- ▶ Hochwertige Dichtungen garantieren lange Lebensdauer
- ▶ Ergonomisches Griffdesign
- ▶ Automatischer Betrieb durch einstellbare Schwimmerschaltung
- ▶ Kombi-Pumpe durch verstellbare Füße für Schmutz- und Klarwasser geeignet
- ▶ Transportiert Flüssigkeiten mit bis zu 35 mm großen Partikeln



SDWP 10020
statt € 159,00 zzgl. USt.
133,90
€ 159,34 inkl. USt.
Art.-Nr. 7520205

Technische Daten		SDWP 10020
Förderleistung max.	l/h	13.000
Förderhöhe max.	m	10,5
Korngröße max.	mm	35
Stromkabelänge	m	10
Auslassdurchmesser	"	1 1/2
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	1 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	183 x 157 x 392
Gewicht ca.	kg	7,6

SDWP 7518 / SDWP 7014A* – Kombi-Tauchpumpen

- ▶ Kombi-Pumpen durch verstellbare Füße für Schmutz- und Klarwasser geeignet
- ▶ Ergonomisches Griffdesign
- ▶ Hochwertige Dichtungen garantieren lange Lebensdauer
- ▶ Automatischer Betrieb durch einstellbare Schwimmerschaltung
- ▶ Geeignet unter anderem zum Auspumpen von Gartenteichen, überfluteten Keller, überschwemmten Baugruben
- ▶ Integrierter Schwimmerschalter schaltet die Pumpe je nach Wasserpegel
- ▶ Trockenlaufschutz integriert

- SDWP 7014A zusätzlich mit:**
- ▶ Integrierter Schwimmerschalter schaltet die Pumpe je nach Wasserpegel
 - ▶ Mit Start/Stopp Automatik

Neu

SDWP 7518
statt € 85,90 zzgl. USt.
75,90
€ 90,32 inkl. USt.
Art.-Nr. 7520201

SDWP 7014A
statt € 102,90 zzgl. USt.
87,90
€ 104,60 inkl. USt.
Art.-Nr. 7520210

Technische Daten		SDWP 7518	SDWP 7014A
Förderleistung max.	l/h	18.000	14.000
Förderhöhe max.	m	9	8
Korngröße max.	mm	35	25
Stromkabelänge	m	10	10
Auslassdurchmesser	"	1 1/4	1 1/4
Motorleistung ~50 Hz	W/V	750 / 230	750 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	175 x 168 x 355	232 x 148 x 382
Gewicht ca.	kg	5,4	6,6



SDWP 7518



SDWP 7014A

Zubehör

 **Ablaufschlauch**
25 mm x 7 m
Art.-Nr. 7530005
45,00 € zzgl. USt.

SDWP 7511 Flutset* – Tauchpumpe bestens geeignet zum Absaugen von Kellern, Pools, Teichen, überschwemmten Baugruben oder ähnlichem

- ▶ Erhöhte Förderleistung durch Hochleistungs-pumpe mit Schwimmerschalter
- ▶ Inklusive wasserdurchlässigem EuroNorm-Behälter mit Tragegriff 400 x 300 x 320 mm, verschiedenen Anschlüssen, Schlauch und Kupplungen
- ▶ Set beinhaltet C-Förderschlauch mit 15 m Länge und Storz-Kupplung
- ▶ Ergonomisches Griffdesign
- ▶ Hauptkomponenten aus rostfreiem Edelstahl

Technische Daten		SDWP 7511 Flutset
Fördermenge max.	l/h	11.400
Förderhöhe max.	m	7,5
Korngröße max.	mm	30
Schutzart Antriebsmotor		IPX 8
Stromkabelänge		9,8
Auslassdurchmesser	"	1 1/2
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	0,75 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	194 x 164 x 358
Gewicht ca.	kg	11 / Pumpe: 5

SDWP 7511 Flutset
statt € 225,00 zzgl. USt.
199,-
€ 236,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7520255

Lieferumfang:

- ▶ Multiadapter
- ▶ Anschlussstück 1 1/2" AG
- ▶ Bau- und Industrieschlauch 15 m mit Storz-Kupplungen 52C KA66
- ▶ Festkupplung STORZ 52C 1 1/2" IG
- ▶ Tragekorb



Hinweis: Salzhaltiges Wasser, brennbare Flüssigkeiten und Lebensmittel dürfen nicht befördert werden

*Hinweis: Salzhaltiges Wasser, brennbare Flüssigkeiten und Lebensmittel dürfen nicht befördert werden

Ausführliches Zubehör siehe CLEANCRAFT Hauptkatalog 2024/25 oder auf www.cleancraft.de!

GP 1105S – Klarwasser Haus- und Gartenpumpe mit Filter und LCD-Anzeige

- ▶ Intelligente Steuerung für effizienten Automatikbetrieb mit einstellbarem Einschaltdruck
- ▶ Display zeigt Förderleistung, Förderdruck und Timer
- ▶ Mit integriertem Trockenlaufschutz
- ▶ Mit Thermoschutz ausgestattet
- ▶ Schutz vor Überhitzung durch Motorschutzschalter
- ▶ **Mindestdurchmesser der Schlauchleitungen 25 mm**



Technische Daten		GP 1105S
Förderleistung max.	l/h	4.560
Förderhöhe max.	m	46
Ansaughöhe	m	8
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	1,1 / 230
Gewicht ca.	kg	11,5

GP 1105S
statt € 245,00 zzgl. USt.
209,-
€ 248,71 inkl. USt.
Art.-Nr. 7521200

GP 1306S – Klarwasser Gartenpumpe mit Edelstahlgehäuse

- ▶ Fünfstufige Kreiselpumpe mit besonders hoher Förderleistung
- ▶ Geeignet für die Gartenbewässerung, Druckverstärkung im Haushalt
- ▶ Hervorragende Saugleistung, selbst bei kleineren Luftblasen
- ▶ Zuverlässiges Dichtungssystem mit Gleitringdichtung und Lippendichtung
- ▶ Mit Edelstahlwelle
- ▶ Schutz vor Überhitzung durch Motorschutzschalter



Technische Daten		GP 1306S
Förderleistung max.	l/h	5.500
Förderhöhe max.	m	55
Ansaughöhe	m	8
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	1,3 / 230
Gewicht ca.	kg	11,5

GP 1306S
statt € 249,00 zzgl. USt.
219,-
€ 260,61 inkl. USt.
Art.-Nr. 7521205

DWS 1105 – Hauswasserwerk mit Vorfilter und Digitalanzeige

- ▶ Energiesparend: Wasserbehälter speichert 24 Liter Wasser und puffert so den kleinen Wasserbedarf
- ▶ Intelligente Steuerung für effizienten Automatikbetrieb mit einstellbarem Einschaltdruck
- ▶ Mit integriertem Trockenlaufschutz
- ▶ Display zeigt Förderleistung, Förderdruck und Timer
- ▶ **Mindestdurchmesser der Schlauchleitungen 25 mm**



Technische Daten		DWS 1105
Förderleistung max.	l/h	4.560
Förderhöhe max.	m	46
Ansaughöhe	m	8
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	1,1 / 230
Gewicht ca.	kg	16,6

DWS 1105
statt € 385,00 zzgl. USt.
329,-
€ 391,51 inkl. USt.
Art.-Nr. 7522200

GP 1005C – Gartenpumpe mit robustem Gussgehäuse

- ▶ Selbstansaugende Gartenpumpe, geeignet für die Bewässerung des Gartens und für häusliche Anwendungen
- ▶ Ergonomisches Griffdesign
- ▶ Schutz vor Überhitzung durch Motorschutzschalter



Technische Daten		GP 1005C
Förderleistung max.	l/h	4.560
Förderhöhe max.	m	46
Ansaughöhe	m	8
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	1,1 / 230
Gewicht ca.	kg	12

GP 1005C
statt € 149,90 zzgl. USt.
132,90
€ 158,15 inkl. USt.
Art.-Nr. 7521105

GP 1106P – Gartenpumpe mit Vorfilter und Kunststoffgehäuse

- ▶ Selbstansaugende Gartenpumpe, geeignet für die Bewässerung des Gartens und für häusliche Anwendungen
- ▶ Vorfilter verhindert Schäden an der Fördereinheit durch grobe Schmutzpartikel
- ▶ Verschleißarmer Metallbeschlag am Ein- und Ausgang
- ▶ Ausgestattet mit Manometer zum Ablesen des Ausgangsdrucks
- ▶ Schutz vor Überhitzung durch Motorschutzschalter



Technische Daten		GP 1106P
Förderleistung max.	l/h	4.500
Förderhöhe max.	m	45
Ansaughöhe	m	8
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	1,1 / 230
Gewicht ca.	kg	10,5

GP 1106P
statt € 175,00 zzgl. USt.
155,-
€ 184,45 inkl. USt.
Art.-Nr. 7521305

DWS 1005C – Hauswasserwerk mit robustem Pumpengehäuse aus Gusseisen

- ▶ Selbstansaugende Pumpe für die Wasserversorgung in Haushalten (Garten oder zum Druckaufbau)
- ▶ Energiesparend: Wasserbehälter speichert 19 Liter Wasser und puffert so den kleinen Wasserbedarf
- ▶ Ausgestattet mit Druckschalter für effizienten Automatikbetrieb
- ▶ Mit Edelstahlflansch am Druckbehälter



Technische Daten		DWS 1005C
Förderleistung max.	l/h	4.560
Förderhöhe max.	m	46
Ansaughöhe	m	8
Wassertankvolumen	l	19
Ein-/Auslassdurchmesser	mm	25
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	1,1 / 230
Gewicht ca.	kg	16

DWS 1005C
statt € 285,00 zzgl. USt.
239,-
€ 284,41 inkl. USt.
Art.-Nr. 7522105

WSAR – Wasserschlauchaufroller mit Aufroll-Automatik

	WSAR 20-2	WSAR 30-2
	statt € 89,90 zzgl. USt.	statt € 125,90 zzgl. USt.
	72,90	105,90
	€ 86,75 inkl. USt.	€ 126,02 inkl. USt.
	Art.-Nr. 7560120	Art.-Nr. 7560130

Technische Daten		WSAR 20-2	WSAR 30-2
Schlauch Innen-Ø/Aussen-Ø	mm	11/15	11/15
Schlauchlänge	m	15	30
Betriebsdruck	bar	10	10
Abmessungen (LxBxH) ca.	mm	526 x 200 x 397	605 x 261 x 430
Nettogewicht ca.	kg	6,3	12,5

Zubehör

- Schlauchverbinder**
Art.-Nr. 7561003 **15,00 €** zzgl. USt.
- Spritzdüse**
Art.-Nr. 7561001 **4,90 €** zzgl. USt.
- Hahnanschluss**
Art.-Nr. 7561002 **2,49 €** zzgl. USt.



Hinweis: Salzhaltiges Wasser, brennbare Flüssigkeiten und Lebensmittel dürfen nicht befördert werden

Ausführliches Zubehör siehe CLEANCRAFT Hauptkatalog 2024/25 oder auf www.cleancraft.de/

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

OSM 431 – Orbital-Einscheibenmaschine zum Polieren, Wachsen oder Schleifen von Böden aller Art

- ▶ Exzenter-Schwingungsprinzip zum Polieren, Wachsen oder Schleifen von Marmor-, Zement-, Parkett- oder Fliesenböden
- ▶ Großes Fahrwerk für einfache Bedienung ohne viel Kraftaufwand
- ▶ Beweglich gelagerter Oszillationskopf ermöglicht zuverlässiges Arbeiten auch auf unebenen Flächen
- ▶ Feststellung des Oszillationskopfes bei Bedarf durch Schnellspannhebel
- ▶ Einfaches Wechseln der Pads
- ▶ Gleichmäßige Verteilung des Reinigungsmittels auf dem Pad



Ergonomischer und
neigbarer Haltegriff



OSM 431

statt € 1.949,00 zzgl. USt.

1.699,-

€ 2.021,81 inkl. USt.

Art.-Nr. 7201436

Lieferumfang:

- ▶ Scheibenbürste PPL 0,6 mm
- ▶ 12 m Netzkabel

Technische Daten		OSM 431
Arbeitsbreite	mm	430
Bürstendruck	kg	64,9
Schwingungen	min ⁻¹	1500
Schalldruckpegel Lp	db(A)	<54
Anschlusskabelänge	m	12
Motorleistung	kW	1
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.200 x 730 x 450
Gewicht ca.	kg	68

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Treibteller für Reinigungspads	7212160	170,00
Treibteller mit Klettaufnahme für Schleifscheiben	7212164	229,00
Tank 12l	7212161	82,90
Scheuer-Pad grün	7212052	47,50
Grundreinigungs-Pad schwarz	7212050	47,50
Grundreinigungs-Pad braun	7212051	47,50
Unterhalts-Pad rot	7212053	47,50
Polier-Pad weiß	7212054	47,50
Absaugkit	7212167	429,00
Sprüheinrichtung	7212175	590,00
Zusatzgewicht	7212165	215,00



- ▶ Grundreinigung mit Wasser von Hart- und Vinylböden



- ▶ Aufarbeiten und Schleifen von Estrichböden



- ▶ Teppichbodenreinigung



- ▶ Entwachsen und Aufpolieren von Vinylböden



- ▶ Abschleifen von Holz



- ▶ Aufarbeiten und Kristallisieren von Marmor

Anwendungsbilder zeigen Zubehör-Pads

SSM 281 – Handgeführte Scheuersaugmaschine – Flexibel und kompakt, das batteriebetriebene Modell reinigt und trocknet auch an schwer zugänglichen Stellen



- ▶ Leichte Reinigung auch schwer zugänglicher Bereiche durch das Reverse Dry System (RDS) – Absaugung erfolgt beim Vor- und Zurückgang, Umschalten über die Position des Handgriffs
- ▶ ECO-Modus: Reinigen in sensiblen Bereichen möglich durch Absenkung des Geräuschpegels, Senkung des Energieverbrauchs und eine Erhöhung der Betriebszeit um ca. 20%
- ▶ Ladung des Lithium-Ionen Akku innerhalb einer Stunde im eingesetzten oder ausgebauten Zustand

- ▶ Frischwassertank einfach an der Maschine oder durch Herausnahme des Tanks am Wasserhahn zu befüllen
- ▶ Entnehmbare Schmutzwassertank mit großer Öffnung für einfache Reinigung

Lieferumfang:

- ▶ Batterie 36V 5,5Ah Li-Ion
- ▶ Ladegerät
- ▶ Scheibenbürste PPL 0,4

SSM 281

statt € 2.149,00 zzgl. USt.

1.859,-

€ 2.212,21 inkl. USt.

Art.-Nr. 7252128

Technische Daten		SSM 281
Arbeitskapazität	m ² /h	900
Arbeitsbreite Bürsten	mm	280
Arbeitsbreite Saugen	mm	380
Bürstendruck	kg	10
Geschwindigkeit	km/h	0 – 3,5
Steigung max.	%	2
Bürstendurchmesser	mm	280
Bürstendrehzahl	min ⁻¹	169
Frischwassertank	l	5,0
Schmutzwassertank	l	5,0
Unterdruck	mbar	60
Akkulaufzeit	min	ca. 50
Leistung Bürstenmotor	W	100
Leistung Vakuummotor	W	160
Stromversorgung		Batterie 36 V
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	758 x 376 x 392
Gewicht ca.	kg	20



Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Bürste weich PPL 0,3	7260000	42,90
Bürste medium PPL 0,4	7260001	33,90
Bürste hart PPL 0,5	7260002	42,90
Treibteller	7260005	67,50



SSM 351 B / SSM 351 B C / SSM 500 –

Kompakte handgeführte Scheuersaugmaschinen mit Scheibenbürste und ECO-Modus



- ▶ Ideal für die Reinigung von Hartböden
- ▶ Optimal geeignet für die professionelle Reinigung auf engstem Raum
- ▶ ECOselect-Modus: Reinigen in sensiblen Bereichen möglich durch Absenkung des Geräuschpegels, Senkung des Energieverbrauchs und eine Erhöhung der Betriebszeit um bis zu 20 %, Verringerung des Wasserverbrauchs und Bürstenverschleißes, reduzierte Wartungskosten an den Motoren
- ▶ Hohe Manövrierfähigkeit
- ▶ Werkzeugloser Bürstenwechsel
- ▶ Leichter Zugang zur Reinigung und Instandhaltung
- ▶ Leicht und einfach zu bedienen
- ▶ Großes Tankvolumen
- ▶ Dreistufiger Vakuummotor
- ▶ 2-Tank-System
- ▶ Frischwassertank 16 l
- ▶ Schmutzwassertank 19 l
- ▶ Automatischer Wasser- und Bürstenstopp
- ▶ Batterieladestandanzeige



Griff auch nach vorne klappbar



Leicht und einfach zu bedienen mit voreingestellten Arbeitsprogrammen

Lieferumfang SSM 351 B:

- › 2x Batterie 12V 29Ah (C5)
- › On-Board-Ladegerät 24V 5Ah
- › Scheibenbürste PPL 0,3

Lieferumfang SSM 351 B C:

- › 12m Netzkabel
- › Scheibenbürste PPL 0,3

Lieferumfang SSM 500:

- › 2x Batterie 12V 74 AGM
- › Ein Ladegerät
- › Scheibenbürste PPL 0,65



SSM 351 B



(nur SSM 351 B)

- ▶ Schnelles Aufladen
- ▶ Ermöglicht hohe Einsatzdauer der Maschine
- ▶ Lange Batterielebensdauer und geringe Wartungskosten



Double Battery Life

(nur SSM 351 B)

- ▶ Optimierte Ladezyklen
- ▶ Erhöht die Batterielebensdauer um bis zu 100 %



Self Leveling System SLS

- ▶ Selbstnivellierung der Bürste bei Bodenunebenheiten
- ▶ Perfekte Anpassung zwischen Bürste und Boden für optimale Reinigungsleistung

SSM 351 B

statt € 3.139,00 zzgl. USt.

2.699,-

€ 3.211,81 inkl. USt.

Art.-Nr. 7252135

SSM 351 B C

statt € 2.479,00 zzgl. USt.

2.149,-

€ 2.557,31 inkl. USt.

Art.-Nr. 7252137

SSM 500

statt € 4.485,00 zzgl. USt.

3.799,-

€ 4.520,81 inkl. USt.

Art.-Nr. 7252150

Technische Daten		SSM 351 B	SSM 351 B C	SSM 500
Arbeitskapazität	m ² /h	1.225	1.225	1.750
Arbeitsbreite Bürsten	mm	350	360	500
Arbeitsbreite Saugen	mm	450	450	730
Bürstendruck	kg	25	31	16 – 20
Geschwindigkeit	km/h	3,5	3,5	3,5
Steigung max.	%	2	2	2
Bürstendrehzahl	min ⁻¹	140	140	160
Unterdruck	mbar	121	100	155
Leistung Bürstenmotor	W	200	200	400
Leistung Vakuummotor	W	295	250 / 295	550
Stromversorgung	V/Hz	Batterie	230 / ~50	Batterie
Akkulaufzeit max.	min	ca. 70	–	150
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	960 x 550 x 1.220	753 x 440 x 1.220	980 x 576 x 1.280
Gewicht ca.	kg	58	60	100

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Bürste weich PPL 0,3-0,65	7260020	109,00
Bürste medium PPL 0,3-0,8	7260021	85,50
Tynex-Bürste 1,0 K120	7260022	315,00
Tynex-Bürste 0,8 K240	7260023	315,00
Tynex-Bürste 0,6 K320	7260024	315,00
Naturfaser-Bürste	7260028	132,90
Treibteller	7260030	165,00

SSM 550 – Scheuersaugmaschine mit 550 mm Arbeitsbreite und halb-automatischem Antrieb - das ideale Gerät für die Reinigung kleiner bis mittelgroßer Flächen auch mit hartnäckigem Schmutz

- ▶ Batteriebetriebene Scheuersaugmaschine mit halb-automatischem Antrieb, Scheibenbürste und Schmutzwasserabsaugung
- ▶ Ausgelegt auf hohe Produktivität, niedrige Betriebskosten und sehr einfache Bedienung
- ▶ Automatischer Wasser- und Bürstenstopp, wenn die Maschine nicht arbeitet

Ausstattung:

- ▶ Halb-automatischer Antrieb
- ▶ 1 Scheibenbürste PP 0,6 mm
- ▶ Gebogene Absaugleiste hinten
- ▶ Absaugleiste mit automatischem Aushaken bei Stößen
- ▶ Automatischer Wasser- und Bürstenstopp
- ▶ 2-Tank-System
- ▶ Stundenzähler
- ▶ Batterieladestandanzeige



Info & Video



▶ Mit nur einem Durchgang ist die Oberfläche sofort trocken und sicher

Lieferumfang:
 ▶ 2x Batterie 12V 76Ah (C5) Gel
 ▶ Ladegerät
 ▶ Scheibenbürste PPL 0,6

SSM 550
 statt € 4.599,00 zzgl. USt.
3.799,-
 € 4.520,81 inkl. USt.
 Art.-Nr. 7202056



Technische Daten		SSM 550
Arbeitskapazität	m ² /h	1.450
Arbeitsbreite Bürsten	mm	510
Arbeitsbreite Saugen	mm	680
Bürstendruck	kg	27,5
Steigung max.	%	2
Bürstendrehzahl	min ⁻¹	160
Unterdruck	mbar	104,5
Frischwassertank	l	40
Schmutzwassertank	l	42
Motorleistung	W	870
Stromversorgung	V	Batterie 24
Akkulaufzeit max.	min	ca. 180
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.165 x 545 x 990
Gewicht ca.	kg	110


Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Bürste PPL 0,6	7211008	92,00
Bürste PPL 0,3	7211009	115,00
Treibteller	7213003	136,90

SSM 700 – Akkubetriebene handgeführte Scheuersaugmaschine mit zwei Scheibenbürsten, elektrischem Fahrtrieb und Arbeitsbreite 700 mm

- ▶ Nachläufer-Scheuersaugmaschine mit umfangreicher Funktionalität für volle Kontrolle über die Reinigungsarbeiten
- ▶ Maximale Produktivität von bis zu 350 m²/h
- ▶ Ca. 3,5 Stunden Akkulaufzeit ermöglicht unterbrechungsfreies Arbeiten
- ▶ Zwei Reinigungsprogramme vorinstalliert, ein Programm kann je nach Anforderung angepasst werden
- ▶ All-Purpose-Cleaning-Bürste reduziert den Reinigungsmittelverbrauch
- ▶ Griff für komfortable und einfache Bedienung verstellbar
- ▶ Leichter Zugang zur Reinigung und Instandhaltung
- ▶ Bürstenköpfe austauschbar, dadurch nur eine Maschine mit unterschiedlichen Bürstenköpfen verwendbar statt verschiedene Maschinen

Ausstattung:

- ▶ 2-Tank-System
- ▶ 50 l Frischwasser
- ▶ 50 l Schmutzwasser
- ▶ Absaugleiste hinten
- ▶ Batterieladestandanzeige#
- ▶ Stundenzähler



Lieferumfang:
 ▶ 2x Batterie 12V 105A
 ▶ On-Board-Ladegerät 24V 15Ah
 ▶ 2x Scheibenbürste PPL 0,3

SSM 700
 statt € 9.799,00 zzgl. USt.
7.999,-
 € 9.518,81 inkl. USt.
 Art.-Nr. 7252170



Technische Daten		SSM 700
Arbeitskapazität	m ² /h	3.150
Arbeitsbreite Bürsten	mm	700
Arbeitsbreite Saugen	mm	940
Bürstendruck	kg	28
Steigung max.	%	2
Bürstendurchmesser	mm	350
Bürstendrehzahl	min ⁻¹	150
Unterdruck	mbar	123
Leistung Bürstenmotor	W	400
Leistung Vakuumpumpe	W	400
Motorleistung	kW	1,4
Stromversorgung	V	Batterie 2 x 12
Akkulaufzeit max.	min	210
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.279 x 735 x 1.033
Gewicht ca.	kg	184
Transportzuschlag ¹⁾		TPZ 200 = € 55,00

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Bürste PPL 0,3-0,65 standard	7260060	105,00
Büste PPL 0,3-0,5 weich	7260061	115,90
Tynex-Bürste 1,0 K120	7260062	305,00
Tynex-Bürste 0,8 K240	7260063	305,00
Tynex-Bürste 0,6 K320	7260064	305,00
Naturfaser-Bürste sehr weich	7260069	129,90
Bürste PPL 0,35	7211049	65,90
Bürste PPL 0,6	7211050	65,90
Reinigungsmittel	7321910	57,00

1) Transportzuschlag, Erläuterung siehe Rückseite, Angaben zu TPZ zzgl. USt.

Ausführliches Zubehör siehe CLEANCRAFT Hauptkatalog 2024/25 oder auf www.cleancraft.de!

DWM 280 DC / DWM 280 AC – Kompakte Doppelwalzenmaschinen

- ▶ Sehr kompakt, leicht und wendig
- ▶ Einsetzbar auf verschiedensten Bodenbelägen wie z.B. Parkett-, PVC-, Teppich-, oder Steinböden
- ▶ Hohe Reinigungsleistung
- ▶ Beidseitiges Wasseraufnahme-System
- ▶ Reinigung und Trocknung auf allen Bodenbelägen
- ▶ Hohe Drehzahl

- ▶ Durch die umlegbare Deichsel lässt sich die Maschine mühelos in alle Richtungen manövrieren und macht randnahe Arbeiten möglich, auch in engen Räumlichkeiten wie z.B. unter Werkbänken oder unter Tischen

DWM 280 DC

- ▶ Integrierter Lithium-Ionen Akku für ca. 60 min. Arbeitszeit



Lieferumfang:
 > 2 Universalbürsten, grau
 > Akku mit Ladegerät
 (nur bei DWM 280 DC)

DWM 280 DC
 statt € 1.899,00 zzgl. USt.
1.649,-
 € 1.962,31 inkl. USt.
 Art.-Nr. 7220280

DWM 280 AC
 statt € 1.289,00 zzgl. USt.
1.099,-
 € 1.307,81 inkl. USt.
 Art.-Nr. 7220285



DWM 280 DC

DWM 280 AC

Technische Daten		DWM 280 DC	DWM 280 AC
Arbeitskapazität	m ² /h	200	200
Bürstendurchmesser	mm	85	85
Bürstenbreite	mm	220	220
Bürstenumdrehungen	min ⁻¹	780 - 936	780 - 936
Bürstendruck	g/cm ²	200	200
Frischwassertank	l	1,5	1,5
Schmutzwassertank	l	0,8	0,8
Motorleistung	W	250	350
Stromversorgung		Batterie 36 V	230 V / ~50 Hz
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	380 x 280 x 1.100	380 x 280 x 1.100
Gewicht ca.	kg	11,5	13,5


Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Li-Ion Batterie (nur für DWM 280 DC)	7230001	525,00
Ladegerät (nur für DWM 280 DC)	7230002	124,90
Bürste grau (Universal)	7230003	55,50
Bürste schwarz (hart)	7230004	55,50
Bürste gelb (weich)	7230005	55,50

DWM-K – Doppelwalzenmaschine für Kaltwasser

- ▶ Hohe Reinigungsleistung
- ▶ Beidseitiges Wasseraufnahme-System
- ▶ Reinigung und Trocknung auf allen Bodenbelägen wie z.B. Parkett-, PVC-, Teppich-, oder Steinböden
- ▶ Hohe Drehzahl



Info & Video



DWM-K 340

DWM-K 420

DWM-K 620

Lieferumfang:
 > 2 Universalbürsten, grau

DWM-K 340
 statt € 2.255,00 zzgl. USt.
1.899,-
 € 2.259,81 inkl. USt.
 Art.-Nr. 7220340

DWM-K 420
 statt € 2.655,00 zzgl. USt.
2.279,-
 € 2.712,01 inkl. USt.
 Art.-Nr. 7220420

DWM-K 620
 statt € 3.799,00 zzgl. USt.
3.269,-
 € 3.890,11 inkl. USt.
 Art.-Nr. 7220620

Technische Daten		DWM-K 340	DWM-K 420	DWM-K 620
Arbeitskapazität	m ² /h	180	350	550
Bürstendurchmesser	mm	102	102	102
Bürstenbreite	mm	280	350	550
Bürstenumdrehungen	min ⁻¹	650 - 750	650 - 750	650 - 750
Bürstendruck	g/cm ²	190	190	160
Frischwassertank	l	4,2	5,4	9,5
Schmutzwassertank	l	2,8	3,5	5,5
Motorleistung	kW	1	1	1,6
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50	230 / ~50	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	430 x 340 x 1.100	430 x 420 x 1.100	430 x 620 x 1.100
Gewicht ca.	kg	27,5	27,5	37,5



Durch die umlegbare Deichsel lässt sich die Maschine mühelos in alle Richtungen manövrieren und macht randnahe Arbeiten möglich, auch in engen Räumlichkeiten wie z.B. unter Werkbänken oder unter Tischen


Zubehör DWM-K 340	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Bürste grau (Universal)	7230010	78,50
Bürste schwarz (hart)	7230011	78,50
Bürste schwarz (sehr hart)	7230012	78,50
Bürste gelb (weich)	7230013	78,50

Zubehör DWM-K 420	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Bürste grau (Universal)	7230020	92,50
Bürste schwarz (hart)	7230021	92,50
Bürste schwarz (sehr hart)	7230022	92,50
Bürste gelb (weich)	7230023	92,50

Zubehör DWM-K 620	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Bürste grau (Universal)	7230030	159,00
Bürste schwarz (hart)	7230031	159,00
Bürste schwarz (sehr hart)	7230032	159,00
Bürste gelb (weich)	7230033	159,00

DWM-H – Kompakte Doppelwalzenmaschinen mit Dampffunktion

- ▶ Reinigt und desinfiziert in beiden Arbeitsrichtungen und ist besonders effizient bei der Reinigung von unregelmäßigen Fußböden aller Art
- ▶ Durch die umlegbare Deichsel lässt sich die Maschine mühelos in alle Richtungen manövrieren und macht randnahe Arbeiten möglich, auch in engen Räumlichkeiten wie z.B. unter Werkbänken oder unter Tischen
- ▶ Hygienisch saubere Ergebnisse durch den Einsatz von Wasserdampf
- ▶ Beidseitiges Wasseraufnahme-System
- ▶ Reinigung und Trocknung auf allen Bodenbelägen
- ▶ Hohe Drehzahl
- ▶ Umweltfreundliche und antibakterielle Bodenreinigung auch ohne Reinigungsmittel



Überzeugen Sie sich von unserer Leistungsfähigkeit und fragen Sie nach einer individuellen Beratung!
Kontakt: (09 51) 96 555-507 beratung@cleancraft.de



Reinigung bis zur Fußleiste



Das Dampfsystem wirkt speziell auf Textilbelägen hocheffizient



Für Fußböden aller Art wie z.B. Auslegware, Vinyl, Marmor, profilierten Gummi, Flotex, Holz, profilierten Terrakotta, rutschfeste Fußböden oder Sportböden



DWM-H 340



DWM-H 420



DWM-H 620

Lieferumfang:
› 2 Universalbürsten, grau

DWM-H 340
statt € 2.889,00 zzgl. USt.
2.429,-
€ 2.890,51 inkl. USt.
Art.-Nr. 7220345

DWM-H 420
statt € 3.375,00 zzgl. USt.
2.859,-
€ 3.402,21 inkl. USt.
Art.-Nr. 7220425

DWM-H 620
statt € 4.799,00 zzgl. USt.
4.149,-
€ 4.937,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 7220625

Technische Daten		DWM-H 340	DWM-H 420	DWM-H 620
Arbeitskapazität	m ² /h	180	350	550
Bürstendurchmesser	mm	102	102	102
Bürstenbreite	mm	280	350	550
Bürstenumdrehungen	min ⁻¹	650 - 750	650 - 750	650 - 750
Bürstendruck	g/cm ²	190	200	195
Frischwassertank	l	2,1	2,7	4,75
Schmutzwassertank	l	2,8	3,5	3,6
Motorleistung	kW	1,91	1,91	2,35
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50	230 / ~50	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	430 x 340 x 1.100	430 x 420 x 1.100	430 x 620 x 1.100
Gewicht ca.	kg	30	30	43



Zubehör DWM-H 340	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Bürste grau (Universal)	7230010	78,50
Bürste schwarz (hart)	7230011	78,50
Bürste schwarz (sehr hart)	7230012	78,50
Bürste gelb (weich)	7230013	78,50

Zubehör DWM-H 420	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Bürste grau (Universal)	7230020	92,50
Bürste schwarz (hart)	7230021	92,50
Bürste schwarz (sehr hart)	7230022	92,50
Bürste gelb (weich)	7230023	92,50

Zubehör DWM-H 620	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Bürste grau (Universal)	7230030	159,00
Bürste schwarz (hart)	7230031	159,00
Bürste schwarz (sehr hart)	7230032	159,00
Bürste gelb (weich)	7230033	159,00

SSM 331-7,5 / SSM 331-11 – Ultrakompakte Scheuersaugmaschinen für professionelle Bodenreinigung

Hervorragende Reinigungs- und Trocknungsergebnisse

- ▶ Bürstenwalze mit variablem Anpressdruck für kraftvolle Reinigung und hohe Sauberkeit
- ▶ **Patentiertes** Absaugsystem nimmt das Wasser bei Vorwärts- und Rückwärtsfahrt auf
- ▶ Der Boden ist sofort wieder sicher begehbar

Ultrakompakt und leise

- ▶ Niedrige Unterfahrhöhe und Lenkrollen hinten: Unterfahren von Möbeln und Reinigen in beengten Verhältnissen ohne Probleme
- ▶ Aufgrund kompakter Größe, geringem Gewicht und umklappbarem Schubbügel sehr leicht zu verstauen und in einem PKW zu transportieren
- ▶ SILENT-Modus: leiser Betrieb mit nur 54 dB(A) in lärmsensiblen Bereichen möglich

Stromversorgung durch leistungsstarke Lithium-Batterie

- ▶ Völlig wartungsfrei bei höherer Lebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Batterien
- ▶ Schnelles Aufladen
- ▶ Problemlos Zwischen- oder Teilladen nach Bedarf ohne Memory-Effekt
- ▶ Kabelloses Arbeiten ohne Stolperfallen

Intuitive und schnelle Bedienung auch ohne Einarbeitung

- ▶ Leicht zu bedienende Softtouch-Steuerung
- ▶ Schnelle Steuerung von Wasserzufluss und Bürste
- ▶ Wechsel von Bürsten und Sauglippen einfach und werkzeuglos
- ▶ Einfache Entnahme und Reinigung von Wasserverteilleiste



Durch seine kompakte Größe und sein geringes Gewicht (nur 26,5 kg bzw. 29 kg) lässt sich das Gerät überall leicht verstauen



SSM 331-7,5



Intuitive und schnelle Bedienung
• Tägliche Zeitersparnis durch leicht zu bedienende Softtouch-Steuerung



Patentiert




SSM 331-7,5

SSM 331-7,5
statt € 2.669,00 zzgl. USt.
2.399,-
€ 2.854,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7202030

SSM 331-11
statt € 3.375,00 zzgl. USt.
2.999,-
€ 3.568,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7202031

Technische Daten		SSM 331-7,5	SSM 331-11
Arbeitskapazität	m ² /h	800 – 1.320	800 – 1.320
Arbeitsbreite Bürsten	mm	330	330
Arbeitsbreite Saugen	mm	420	420
Bürstendurchmesser	mm	80	80
Geschwindigkeit	km/h	4	4
Bürstendruck (spezifisch)	kg	35 – 71 – (160)	35 – 71 – (160)
Bürstendrehzahl	min ⁻¹	800	800
Frischwassertank	l	7,5	11
Schmutzwassertank	l	8	12
Motorleistung	W	270	270
Stromversorgung		Lithium Batterie 24V 10Ah	Lithium Batterie 24V 20Ah
Akkulaufzeit max.	min	60 (10 Ah)	120 (20 Ah)
Ladezeit	min	120 (5 Ah)	240 (10 Ah)
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	640 x 450 x 422	640 x 450 x 502
Gewicht ca.	kg	26,5	29



Absaugsystem mit doppelter, alternierender Absaugung (**patentiert**). So wird sowohl bei der Vorwärts- als auch bei der Rückwärtsfahrt das Wasser aufgesaugt



Kompakte Größe ermöglicht das Arbeiten an Stellen, die sonst keiner erreicht



Leichte und schnelle Wartung



Lieferumfang:

- › Batterie
- › Ladegerät
- › Sauglippen
- › Zylinderbürste

SSM 351 CY C / SSM 351 CY – Kompakte, handgeführte Scheuersaugmaschinen mit Zylinderbürste, ECO-Modus, akku- oder netzbetrieben

- ▶ Ideal für die Reinigung von Hartböden und Teppichen
- ▶ Optimal geeignet für die professionelle Reinigung auf engstem Raum, in engen Räumen z.B. sanitären Einrichtungen sowie Büros und Schulen
- ▶ Großes Tankvolumen für eine Reinigungskapazität von bis zu 1225 m²/h
- ▶ Hohe Manövrierfähigkeit mit 90 cm Außenradius

- Ausstattung:**
- ▶ 2-Tank-System
 - ▶ 16 l Frischwasser
 - ▶ 19 l Schmutzwasser
 - ▶ Automatischer Wasser- und Bürstenstopp
 - ▶ Batterieladestandanzeige



SSM 351 CY



Leicht und einfach zu bedienen mit voreingestellten Arbeitsprogrammen



Griff auch nach vorne klappbar

Lieferumfang SSM 351 CY:

- > 2x Batterie 12V 29Ah (C5) AGM
- > On-Board-Ladegerät 24V 5Ah
- > Zylinderbürste PPL0,3

Lieferumfang SSM 351 CY C:

- > Zylinderbürste PPL0,3
- > Netzkabel 12 Meter

SSM 351 CY C
statt € 2.719,00 zzgl. USt.

2.299,-
€ 2.735,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7252138

SSM 351 CY
statt € 3.559,00 zzgl. USt.

2.999,-
€ 3.568,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7252136

Technische Daten		SSM 351 CY C	SSM 351 CY
Arbeitskapazität	m ² /h	1.225	1.225
Arbeitsbreite Bürsten	mm	360	350
Arbeitsbreite Saugen	mm	430	450
Bürstendurchmesser	mm	360	350
Bürstendruck	kg	24,5	25
Bürstendrehzahl	min ⁻¹	820	140
Steigung max.	%	2	2
Absaugung Unterdruck	mbar	100	121
Leistung Bürstenmotor	W	370	200
Leistung Vakuumpumpe	W	450	450
Gesamtleistung	W	540	575
Stromversorgung	V/ Hz	230 / ~50	Batterie 2 x 12V 29Ah
Akkulaufzeit max.	min	-	70
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	753 x 440 x 1.220	960 x 550 x 1.220
Gewicht ca.	kg	52	60

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Naturfaser-Zylinderbürste weich	7260025	92,50
Zylinderbürste PPL 0,3 medium	7260026	76,90
Tynex-Zylinderbürste	7260027	250,90

SSM 550 CY – Akkubetriebene handgeführte Scheuersaugmaschine mit Walzenbürsten, elektrischem Fahrtrieb, elektrischer Bürstendruckkontrolle und Arbeitsbreite 550 mm

- ▶ Nachläufer-Scheuersaugmaschine mit umfangreicher Funktionalität für volle Kontrolle über die Reinigungsarbeiten
- ▶ Ideal für die Reinigung von Hartböden und Teppichen
- ▶ Zwei Reinigungsprogramme vorinstalliert, ein Programm kann je nach Anforderung angepasst werden
- ▶ ECOselect-Modus: Reinigen in sensiblen Bereichen möglich durch Absenkung des Geräuschpegels, Senkung des Energieverbrauchs und eine Erhöhung der Betriebszeit um bis zu 20 %, Verringerung des Wasserverbrauchs und Bürstenverschleißes, reduzierte Wartungskosten an den Motoren
- ▶ Griff für komfortable und einfache Bedienung verstellbar
- ▶ Kehrgutbehälter

Lieferumfang:

- > 2x Batterie 12V 105Ah (C5) Gel
- > On-Board-Ladegerät 24V 15Ah
- > 2x Zylinderbürste PPL0,3

SSM 550 CY
statt € 9.829,00 zzgl. USt.
8.199,-
€ 9.756,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7252156

Technische Daten		SSM 550 CY
Arbeitskapazität	m ² /h	2.475
Arbeitsbreite Bürsten	mm	500
Arbeitsbreite Saugen	mm	815
Bürstendurchmesser	mm	100
Bürstendruck	kg	18
Bürstendrehzahl	min ⁻¹	1.360
Steigung max.	%	2
Absaugung Unterdruck	mbar	123
Leistung Bürstenmotor	W	2 x 850
Leistung Vakuumpumpe	W	380
Gesamtleistung	kW	2,35
Stromversorgung		Batterie 2 x 12V 105Ah Gel
Akkulaufzeit max.	min	210
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.329 x 563 x 1.033
Gewicht ca.	kg	197
Transportzuschlag 1)		TPZ 200 = € 55,00

- Ausstattung:**
- ▶ 2-Tank-System
 - ▶ 50 l Frischwasser
 - ▶ 50 l Schmutzwasser
 - ▶ Absaugleiste hinten
 - ▶ Batterieladestandanzeige
 - ▶ Stundenzähler



Übersichtliches Bedienkonzept

- 1) Innovativer Bedienhebel aus jeder Position einfach zu betätigen
- 2) Anzeige von Batteriestand, Betriebsstunden, Programmwahl, Wasserdurchfluss, Bürstendruck, Alarmmeldungen
- 3) Intuitive und einfache Kontrolle über zentralen Drehknopf
- 4) Elektronischer Schlüssel - Ein- und Ausschalten mit Bediener-ID-Taste

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Naturfaser-Zylinderbürste weich	7260065	315,00
Zylinderbürste PPL0,3	7260066	206,50
Zylinderbürste PPL0,6	7260067	206,50
Tynex-Zylinderbürste	7260068	445,00

1) Transportzuschlag, Erläuterung siehe Rückseite, Angaben zu TPZ zzgl. USt.

SSM 550 ORB – Handgeführte Scheuersaugmaschine. Akkubetriebenes Modell mit Orbital-Rechteckbürste, elektrischem Fahrtrieb, elektrischer Bürstendruckkontrolle und Arbeitsbreite 500 mm

- ▶ Nachläufer-Scheuersaugmaschine für die tägliche Pflege der meisten Bodentypen, einschließlich Holz, Marmor, Vinyl-Composite-Fliesen und Fliesen
- ▶ Maximale Produktivität von bis zu 3150 m²/h
- ▶ Ca. 3,5 Stunden Akkulaufzeit ermöglicht unterbrechungsfreies Arbeiten
- ▶ Kombination von Orbital- und Drehbewegungen zu konstanter Vibration ermöglicht breiten Einsatzbereich: tiefes Schrubben, Entschichten, Polieren und Kristallisieren
- ▶ Entfernen des Bodenbelags ohne Einsatz von Chemikalien
- ▶ Dank quadratischer Form und Orbitalbewegung des Bürstenkopfes einfach an Kanten und in Ecken zu reinigen
- ▶ Zwei Reinigungsprogramme vorinstalliert, ein Programm kann je nach Anforderung angepasst werden
- ▶ ECOselect-Modus: Reinigen in sensiblen Bereichen möglich durch Absenkung des Geräuschpegels, Senkung des Energieverbrauchs und eine Erhöhung der Betriebszeit um bis zu 20 %, Verringerung des Wasserverbrauchs und Bürstenverschleißes, reduzierte Wartungskosten an den Motoren

- ▶ Kombination aus optimierter Positionierung des Vakuummotors, Schallisolierung und Trennung des Luftstroms für eine sehr leise Maschine, dadurch weitere Absenkung des Geräuschpegel im ECOselect Modus möglich
- ▶ Integriertes, einfach zugängliches Batterieladegerät
- ▶ Griff für komfortable und einfache Bedienung verstellbar
- ▶ Volle Kontrolle über die Maschine über intuitiven zentralen Drehknopf
- ▶ Elektrische Komponenten vollständig geschützt und leicht zu kontrollieren
- ▶ Leichter Zugang zur Reinigung und Instandhaltung
- ▶ Bürstenköpfe austauschbar, dadurch nur eine Maschine mit unterschiedlichen Bürstenköpfen verwendbar statt verschiedene Maschinen

Ausstattung:

- ▶ 2-Tank-System
- ▶ 50 l Frischwasser
- ▶ 50 l Schmutzwasser
- ▶ Absaugleiste hinten
- ▶ Batterieladestandanzeige
- ▶ Stundenzähler



Griff für komfortable und einfache Bedienung verstellbar



Übersichtliches Bedienkonzept

- 1 Innovativer Bedienhebel aus jeder Position einfach zu betätigen
- 2 Anzeige von Batteriestand, Betriebsstunden, Programmwahl, Wasserdurchfluss, Bürstendruck, Alarmmeldungen
- 3 Intuitive und einfache Kontrolle über zentralen Drehknopf
- 4 Elektronischer Schlüssel - Ein- und Ausschalten mit Bediener-ID-Taste



Abb. zeigt Zubehör „Reinigungspad“



Orbital-Technik

- ▶ Kombination von Orbital- und Drehbewegungen zu konstanter Vibration ermöglicht breiten Einsatzbereich
- ▶ Für tiefes Schrubben, Entschichten, Polieren und Kristallisieren
- ▶ Hervorragende Ergebnisse auf allen Bodentypen

Lieferumfang:

- > 2x Batterie 12V 105Ah (C5) Gel
- > On-Board-Ladegerät 24V 15Ah
- > Bitte passendes Pad dazu bestellen!

SSM 550 ORB

statt € 8.859,00 zzgl. USt.

7.399,-

€ 8.804,81 inkl. USt.

Art.-Nr. 7252155

Technische Daten		SSM 550 ORB
Arbeitskapazität	m ² /h	2.795
Arbeitsbreite Bürsten	mm	500
Arbeitsbreite Saugen	mm	815
Bürstendurchmesser	mm	500
Bürstendruck	kg	45
Bürstendrehzahl	min ⁻¹	2.200
Steigung max.	%	2
Absaugung Unterdruck	mbar	123
Leistung Bürstenmotor	W	450
Leistung Vakuumpumpe	W	380
Gesamtleistung	W	1.080
Stromversorgung		Batterie 2 x 12V 105Ah Gel
Akkulaufzeit max.	min	210
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.225 x 512 x 1.033
Gewicht ca.	kg	197
Transportzuschlag ¹⁾		TPZ 200 = € 55,00

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Grundreinigungs-Pad schwarz 20"/51 x 36 cm (VE=5)	7212300	75,90
Grundreinigungs-Pad braun 20"/51 x 36 cm (VE=5)	7212301	75,90
Scheuer-Pad grün 20"/51 x 36 cm (VE=5)	7212302	75,90
Unterhalts-Pad rot 20"/51 x 36 cm (VE=5)	7212303	75,90
Polier-Pad weiß 20"/51 x 36 cm (VE=5)	7212304	75,90

1) Transportzuschlag, Erläuterung siehe Rückseite, Angaben zu TPZ zzgl. USt.

ASSM 560 – Batteriebetriebene Aufsitzscheuersaugmaschine mit automatischem Antrieb und Scheibenbürste

- ▶ Die kompakte Größe ermöglicht diesem Modell das Reinigen von engen Durchgängen oder verwinkelten Räumen
- ▶ Funktion „Eco Mode“ lässt den Maschinenbetrieb so einstellen, dass der Lärm verringert und bei der Unterhaltsreinigung Strom und Wasser gespart wird
- ▶ Sehr leiser Betrieb - niedriger Schalldruckpegel von nur 54 dB (A)
- ▶ Gelb eingefärbte Wartungselemente für schnelle und einfache Wartung der Maschine
- ▶ Mechanische Bedienung von Bürste und Absaugleiste über Hebel
- ▶ NOTSTOPP-Taste für sofortiges Anhalten der Maschine
- ▶ Automatische Geschwindigkeitsverringern in Kurvenlage
- ▶ Automatisches Aushaken der Absaugleiste bei unbeabsichtigten Stößen schützt vor Beschädigung

Ausstattung:

- ▶ Scheibenbürste PP 0,6 mm
- ▶ Automatische Geschwindigkeitsregulierung
- ▶ Automatischer Wasser- und Bürstenstopp
- ▶ 2-Tank-System
- ▶ NOTSTOPP-Taste
- ▶ Wasserstandanzeige und Stundenzähler
- ▶ Batterieladestandanzeige

Info & Video



PREISSCHLAGER



Ergonomischer Lenker mit Bedienelementen und Display



Frischwassertank mit Schlauch für Schnellbefüllung

- Lieferumfang:**
- > Batterie
 - > Ladegerät
 - > Scheibenbürste PPL 0,6

ASSM 560
statt € 9.399,00 zzgl. USt.
6.599,-
€ 7.852,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7203056

Technische Daten		ASSM 560
Arbeitskapazität	m ² /h	2.632
Bürste Arbeitsbreite	mm	560
Arbeitsbreite Saugen	mm	705 - 800
Bürstendurchmesser	mm	560
Bürstendruck	kg	15
Bürstendrehzahl	min ⁻¹	150
Wendekreis Durchmesser	mm	3.960
Geschwindigkeit	km/h	5
Frischwassertank	l	65
Schmutzwassertank	l	75
Motorleistung	kW	1,06
Stromversorgung		Batterie 24V 105Ah
Akkulaufzeit max.	min	150
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.265 x 600 x 1.030
Gewicht ca.	kg	110
Transportzuschlag ¹⁾		TPZ 300 = 69,00 €



Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Ersatz-Scheibenbürste 0,6 mm	7211010	139,00
Scheibenbürste 0,3 mm	7211011	209,00

¹⁾ Erläuterung zum Transportzuschlag siehe Rückseite, Angaben zu TPZ zzgl. USt.

FINANZIERUNG DURCH LEASING

Leasing bietet Unternehmen eine Reihe von Vorteilen gegenüber Kauf- bzw. Kreditfinanzierung. Die wichtigsten Aspekte sind:

- Schonung der Liquidität
- Sichere Kalkulationsbasis durch gleichbleibende Raten
- Die Leasingraten sind direkt kostenwirksam
- Die Leasingrate wird aus dem laufenden Ertrag finanziert
- Individuelle und flexible Vertragsmodelle

Sprechen Sie mit Ihrem Händler oder fordern Sie unter leasing@stma.de Ihr unverbindliches und kostenfreies Leasingangebot an.



ASSM 650 / ASSM 800 – Batteriebetriebene Aufsitzscheuersaugmaschine mit automatischem Antrieb und Scheibenbürsten

- ▶ Die sehr kompakte Größe verleiht diesem Modell die notwendige Handlichkeit, um bei beengten Platzverhältnissen arbeiten zu können, da man die Hindernisse problemlos umfahren kann
- ▶ Armaturenbrett mit Bedienelementen
- ▶ Mechanische Bedienung von Bürste, Absaugleiste und Wassermenge über Hebel

- ▶ Die gebogene Absaugleiste direkt hinter der Scheibenbürste folgt ständig der Fahrrichtung und garantiert eine perfekte Trocknung auch in Kurvenfahrt
- ▶ Scheibenbürsten mit eigenem Motor erhöhen den Anpressdruck
- ▶ Automatisches Aushaken der Absaugleiste bei unbeabsichtigten Stößen schützt vor Beschädigung


Ausstattung:

- ▶ Fahrtrieb
- ▶ 4 Scheibenbürsten
- ▶ Gebogene Absaugleiste mittig
- ▶ Frischwassertank mit Schlauch für Schnellbefüllung
- ▶ Automatische Geschwindigkeitsregulierung
- ▶ Automatischer Wasser- und Bürstenstopp
- ▶ 2-Tank-System
- ▶ Stundenzähler
- ▶ Batterieladestandanzeige



▶ Kleiner Wendekreis – wendet auf der Stelle!

Abb. ASSM 650



Vier kleine Scheibenbürsten, mit direkt dahinter liegender Absaugleiste, ermöglichen eine kurze Bauform und einen sehr kleinen Wendekreis



Kippbarer Schmutzwassertank zur einfacheren Reinigung

Arbeitsbreiten



- Lieferumfänge:**
- ▶ Batterie
 - ▶ Ladegerät
 - ▶ 4x Scheibenbürsten PPL 0,6

ASSM 650
statt € 11.950,00 zzgl. USt.
8.499,-
€ 10.113,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7203065

ASSM 800
statt € 12.690,00 zzgl. USt.
8.999,-
€ 10.708,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7203080



Gute Zugänglichkeit aller Komponenten

Abb. ASSM 650

Technische Daten		ASSM 650	ASSM 800
Arbeitskapazität	m ² /h	3.250	4.000
Arbeitsbreite Bürsten	mm	650	800
Arbeitsbreite Saugen	mm	750	850
Bürstendurchmesser	mm	4 x 180	4 x 205
Bürstendruck	kg	22	35
Bürstendrehzahl	min ⁻¹	190	210
Wendekreis Durchmesser	mm	1.200	1.500
Geschwindigkeit	km/h	5	5
Frischwassertank	l	75	80
Schmutzwassertank	l	75	80
Motorleistung	kW	1,59	1,99
Stromversorgung		Batterie 24V 105Ah	Batterie 24V 105Ah
Akkulaufzeit ca.	min	150	150
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.150 x 780 x 1.425	1.150 x 780 x 1.425
Gewicht ca.	kg	231	232
Transportzuschlag ¹⁾		TPZ 300 = 69,00 €	TPZ 300 = 69,00 €

¹⁾ Erläuterung zum Transportzuschlag siehe Rückseite, Angaben zu TPZ zzgl. USt.



Kleiner Wendekreis – wendet auf der Stelle!

Abb. ASSM 650



Bürste PPL 0,6	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
für ASSM 650	7211037	42,90
für ASSM 800	7211038	47,90

ASSM 750 / 850 / 1000 – Batteriebetriebene Aufsitzscheuersaugmaschinen mit automatischem Antrieb und zwei Scheibenbürsten

- ▶ Sehr leiser Betrieb - niedriger Schalldruckpegel von nur 58 dB (A).
- ▶ Ermöglicht das Arbeiten in Umgebungen, in denen höchste Diskretion bei Reinigungsarbeiten erforderlich ist, wie Pflegeheime, Krankenhäuser usw.
- ▶ Einfache Bedienung und Handhabung - einsatzbereit ohne aufwändige Einweisung und einfache Erledigung der Wartungsarbeiten
- ▶ NOTSTOPP-Taste für sofortiges Anhalten der Maschine
- ▶ Automatische Geschwindigkeitsverringern in Kurvenlage
- ▶ Bürstendruck der Maschine kann bei Bedarf über Fußpedal erhöht werden


Ausstattung:

- ▶ Fahrtrieb
- ▶ 2 Scheibenbürsten PP 0,6 mm
- ▶ Gebogene Absaugleiste hinten
- ▶ Automatische Geschwindigkeitsregulierung
- ▶ Automatischer Wasser- und Bürstenstopp
- ▶ 2-Tank-System
- ▶ Wasserstandanzeige
- ▶ Verstellbarer Bürstendruck
- ▶ Stundenzähler
- ▶ Batterieladestandsanzeige
- ▶ Mechanische Betriebs- und Feststellbremse

▶ NOTSTOPP-Taste



Frischwassertank mit Schlauch für Schnellbefüllung



Reinigungsbürsten mit automatischem Einzug bei Stößen



Automatisches Aushaken der Absaugleiste bei unbeabsichtigten Stößen schützt diese vor Beschädigung



Mechanische Bedienung der Bürsten und Absaugleiste über Hebel



▶ Hohe Produktivität - reinigen von größeren Flächen ohne Stopps, mit nur einer Wasserfüllung und einer Stromaufladung!

Abb. ASSM 750

Arbeitsbreiten



Weitere Maschine auf Anfrage

Lieferumfänge:

- ▶ Batterie
- ▶ Ladegerät
- ▶ 2x Scheibenbürsten PPL 0,6

ASSM 750	ASSM 850	ASSM 1000
statt € 14.029,00 zzgl. USt.	statt € 14.379,00 zzgl. USt.	statt € 16.539,00 zzgl. USt.
10.199,-	10.499,-	11.999,-
€ 12.136,81 inkl. USt.	€ 12.493,81 inkl. USt.	€ 14.278,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7203075	Art.-Nr. 7203085	Art.-Nr. 7203100

Technische Daten		ASSM 750	ASSM 850	ASSM 1000
Arbeitskapazität	m ² /h	4.500	5.100	6.000
Arbeitsbreite Bürsten	mm	750	850	1.010
Arbeitsbreite Saugen	mm	990	1.105	1.105
Bürstendurchmesser	mm	390	430	510
Bürstendruck	kg	30 - 60	30 - 60	30 - 60
Bürstendrehzahl	min ⁻¹	160	160	120
Wendekreis Durchmesser	mm	1.910	1.910	1.910
Geschwindigkeit	km/h	6	6	6,5
Frischwassertank	l	110	110	110
Schmutzwassertank	l	125	125	125
Motorleistung	kW	1,61	1,61	1,95
Stromversorgung		Batterie 24V 240Ah	Batterie 24V 240Ah	Batterie 24V 240Ah
Akkulaufzeit ca.	min	240	240	240
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.495 x 680 x 1.320	1.495 x 680 x 1.320	1.495 x 680 x 1.320
Gewicht ca.	kg	223	223	230
Transportzuschlag ¹⁾		TPZ 300 = 69,00 €	TPZ 300 = 69,00 €	TPZ 300 = 69,00 €

¹⁾ Erläuterung zum Transportzuschlag siehe Rückseite, Angaben zu TPZ zzgl. USt.

Überzeugen Sie sich von unserer Leistungsfähigkeit und fragen Sie nach einer individuellen Beratung!

Kontakt: (09 51) 96 555-507 beratung@cleancraft.de

Zubehör ASSM 750	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Ersatz-Scheibenbürste 0,6mm	7211012	105,00
Scheibenbürste 0,3mm	7211013	105,00
Zubehör ASSM 850	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Ersatz-Scheibenbürste 0,6mm	7211014	99,00
Scheibenbürste 0,3mm	7211015	99,00
Zubehör ASSM 1000	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Ersatz-Scheibenbürste 0,6mm	7211016	109,00
Scheibenbürste 0,3mm	7211017	116,00

AUKM 600 – Leise und produktiv, für bis zu vier Stunden ununterbrochenen, geräuschlosen Betrieb in geschlossenen Räumen

- ▶ Batteriebetriebene Aufsitz-Kehrsaugmaschine mit zwei Seitenbesen und einer Hauptkehrwalze
- ▶ Kompakte Größe ermöglicht das Arbeiten bei beengten Platzverhältnissen
- ▶ Bis zu vier Stunden ununterbrochener, emissionsloser Elektrobetrieb
- ▶ Einfache und intuitive Steuerung
- ▶ Müheloser Zugang zum Fahrersitz durch tief liegendes Trittbrett
- ▶ Start&Stop Technologie schaltet die Maschine aus, wenn sie nicht in Betrieb ist
- ▶ Ergonomische Anordnung aller Bedienelemente

Ausstattung:

- ▶ Elektrischer Bürstenantrieb
- ▶ Rüttelfilter
- ▶ Papierfilter
- ▶ Klappenheber für groben Schmutz
- ▶ Hauptkehrwalze spitz zulaufend
- ▶ Elektrische Staubabsaugung
- ▶ Staubabsaugung abschaltbar
- ▶ Kehrgutbehälter
- ▶ Manuelle Entleerung des Kehrgutbehälters
- ▶ Elektrischer Fahrtrieb
- ▶ Batterie und Ladegerät
- ▶ Batterieladestandanzeige
- ▶ Stundenzähler
- ▶ Elektrisches Bremssystem
- ▶ Feststellbremse
- ▶ Elektronische Steuerungskonsole
- ▶ Plattenfilter
- ▶ Nicht kreidende Räder



Elektronische Steuerungskonsole mit Diagnostik und 2 Hebeln für die Seitenbürsten



Geeignet für geschlossene Räume wie in Flughäfen, Hotels oder Kongresszentren



Zwei Batterien mit 12 V für bis zu 4 Stunden ununterbrochenen, emissionslosen Elektrobetrieb

Lieferumfang:

- ▶ Batterie
- ▶ Hauptkehrwalze
- ▶ Zwei Seitenbürsten
- ▶ Schutzpläne

AUKM 600

statt € 10.190,00 zzgl. USt.

8.499,-

€ 10.113,81 inkl. USt.




Art.-Nr. 7305060

Technische Daten		AUKM 600
Arbeitskapazität	m ² /h	5.100
Arbeitsbreite ohne Seitenbesen	mm	580
Arbeitsbreite mit Seitenbesen	mm	1.000
Anzahl der Seitenbesen	St	2
Bürstendurchmesser	mm	400
Bürstendrehzahl	min ⁻¹	65
Steigung max.	%	10
Wendekreis Durchmesser	mm	1.430
Geschwindigkeit	km/h	0 - 4,8
Volumen Kehrgutbehälter	l	20
Gesamtleistung	kW	1,25
Stromversorgung		2x Batterie 12 V
Akkulaufzeit	min	max. 180
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.450 x 845 x 1.030
Gewicht ca.	kg	248
Transportzuschlag¹⁾		TPZ 300 = 69,00 €

1) Erläuterung zum Transportzuschlag siehe Rückseite, Angaben zu TPZ zzgl. USt.

Überzeugen Sie sich von unserer Leistungsfähigkeit und fragen Sie nach einer individuellen Beratung!

Kontakt: (09 51) 96 555-507 beratung@cleancraft.de

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
 Hauptkehrwalze	7311010	149,00
 Seitenbesen	7311011	40,90
 Plattenfilter Polyester	7316010	265,00

HKM 700 / HKM 801– Handkehrmaschinen mit innovativem Tandem-Walzen-System

- ▶ Zwei Seitenbesen fegen das Kehrgut vor die Tandem-Kehrwalzen, diese befördern es von oben in den Kehrgutbehälter
- ▶ Verschleißfeste Kehrwalzen und Seitenbesen aus Polyamid
- ▶ Handlich und leicht zu schieben
- ▶ Platzsparende Aufbewahrung durch einklappbaren Griff
- ▶ Für unterschiedlichste Bodenverhältnisse geeignet durch höhenverstellbare Seitenbesen



HKM 700



HKM 801

HKM 700
 > Geeignet für gerade Bodenverhältnisse und kleines Kehrgut

HKM 700
 statt € 125,00 zzgl. USt.
89,90
 € 106,98 inkl. USt.
 Art.-Nr. 7304007

HKM 801
 statt € 179,00 zzgl. USt.
139,-
 € 165,41 inkl. USt.
 Art.-Nr. 7304009



Abb. zeigt HKM 700 mit Tandem-Walzen-System



Abb. zeigt HKM 801 mit Tandem-Walzen-System

Technische Daten		HKM 700	HKM 801
Flächenleistung max.	m ² /h	2.800	3.200
Reinigungsfläche	m ²	500 – 1.000	500 – 1.000
Arbeitsbreite mit Seitenbesen	mm	700	800
Volumen Kehrgutbehälter	l	20	30
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	680 x 580 x 260	860 x 680 x 320
Abmessung (H) mit aufgeklappten Griff	mm	1.130	1.060
Gewicht ca.	kg	10	12,3

Lieferumfang:
 > 2x Seitenbesen
 > 2x Kehrwalzen

HKM 800 – Handkehrmaschine mit innovativem Tandem-Walzen-System für die private und gewerbliche Nutzung im Innen- und Außenbereich

- ▶ Zwei Seitenbesen fegen das Kehrgut vor die Tandem-Kehrwalzen, diese befördern es von oben in den Kehrgutbehälter
- ▶ Verschleißfeste Kehrwalzen und Seitenbesen aus Polyamid
- ▶ Handlich und leicht zu schieben
- ▶ Platzsparende Aufbewahrung durch einklappbaren Griff
- ▶ Für unterschiedlichste Bodenverhältnisse geeignet durch höhenverstellbare Kehrwalze und Seitenbesen
- ▶ Widerstandsfähiger Rahmen aus faserverstärktem Kunststoff
- ▶ Treppengängig durch hinten liegende Laufräder
- ▶ Großer Kehrgutbehälter
- ▶ Für Kehrgut aller Größen, von flach liegendem Papier bis hin zu Getränkedose

Qualität
 Made in
 Germany



Großer, einfach zu entleeren-der Kehrgutbehälter



Einfache und werkzeuglose Höhenverstellung der Kehrwalze



Platzsparende Aufbewahrung



HKM 800
 statt € 435,00 zzgl. USt.
395,-
 € 470,05 inkl. USt.
 Art.-Nr. 7304008

Info & Video



Lieferumfang:
 > 2x Seitenbesen
 > 2x Kehrwalzen

Technische Daten		HKM 800
Flächenleistung max.	m ² /h	2.800
Reinigungsfläche	m ²	500 – 1.000
Arbeitsbreite mit Seitenbesen	mm	800
Volumen Kehrgutbehälter	l	40
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	800 x 660 x 320
Abmessung (H) mit aufgeklappten Griff	mm	1.010
Gewicht ca.	kg	14

1) Eingangs-Transportzuschlag, Erläuterung siehe Rückseite, Angaben zu E-TPZ zzgl. USt.

HKM 950 – Handkehrmaschine mit 950 mm Arbeitsbreite

- ▶ Zwei Seitenbesen mit einer Arbeitsbreite von insgesamt 950 mm
- ▶ Für Kehrgut aller Größen, von flach liegendem Papier bis hin zu Getränkedosen
- ▶ Für unterschiedlichste Bodenverhältnisse geeignet durch höhenverstellbare Kehrwalzen und Seitenbesen
- ▶ Verschleißfeste Kehrwalzen und Seitenbesen aus Polyamid
- ▶ Zwei integrierte Kehrgutbehälter mit 40 und 5 Liter Volumen
- ▶ Mit integriertem Staubfilter
- ▶ Handlich und leicht zu schieben
- ▶ Platzsparende Aufbewahrung durch einklappbaren Griff



Zwei integrierte Kehrgutbehälter mit 40 und 5 Liter Volumen



Mit integriertem Staubfilter

Lieferumfang:

- ▶ Zwei Seitenbesen
- ▶ Eine Kehrwalze
- ▶ Eine Filterkartusche

HKM 950

statt € 415,00 zzgl. USt.

389,-

€ 462,91 inkl. USt.

Art.-Nr. 7304015

Technische Daten		HKM 950
Flächenleistung max.	m ² /h	3.800
Arbeitsbreite mit Seitenbesen	mm	950
Anzahl der Seitenbesen		2
Volumen Kehrgutbehälter	l	40 + 5
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1280 x 970 x 930
Gewicht ca.	kg	25
E-Transportzuschlag ¹⁾		ETPZ025 = 25,00 €

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Seitenbesen	7311425	11,90
Kehrwalze	7311426	43,50
Luftfilter	7311427	21,90

KM 625 / KM 825 – Handgeführte Kehrsaugmaschine. Akkubetriebenes Modell für den professionellen Einsatz

- ▶ Für Hart- und Teppichboden
- ▶ Self Levelling System SLS: Selbstnivellierender Bürstenkopf mit perfekter Bodenhaftung ermöglicht problemloses Saugen auch von Staub, Tierhaaren und kleinem Schmutz
- ▶ Vorprogrammierte Arbeitsmodi für leichte und starke Verschmutzung und einfache Bedienung
- ▶ Automatischer elektrischer Filtrerrüttler, auch bei Bedarf manuell aktivierbar
- ▶ Auto-Stop-System
- ▶ Eingebautes Batterieladegerät

Ausstattung:

- ▶ Bürstenantrieb: elektrisch
- ▶ Filtersystem: Plattenfilter
- ▶ Staubabsaugung: elektrisch
- ▶ Staubabsaugung abschaltbar: ja
- ▶ Kehrgutbehälter: ja
- ▶ Entleerung des Kehrgutbehälters: manuell
- ▶ Batterie und Ladegerät: ja



Qualität
Made in
Europe



Übersichtliches Bedienkonzept

Self Levelling System SLS

- ▶ Selbstnivellierung der Bürste bei Bodenunebenheiten
- ▶ Perfekte Anpassung zwischen Bürste und Boden für optimale Reinigungsleistung

Lieferumfang:

- ▶ Batterie 12V 42Ah AGM
- ▶ On-Board-Ladegerät 12V 5Ah
- ▶ Seitenbesen PPL 0,3 / 0,6
- ▶ Hauptkehrwalze PPL 0,3 / 0,6 medium
- ▶ Plattenfilter

KM 625

statt € 3.055,00 zzgl. USt.

2.649,-

€ 3.152,31 inkl. USt.

Art.-Nr. 7302162

KM 825

statt € 3.369,00 zzgl. USt.

2.899,-

€ 3.449,81 inkl. USt.

Art.-Nr. 7302182



Technische Daten		KM 625	KM 825
Flächenleistung max.	m ² /h	2.180	2.600
Reinigungsfläche	m ²	625	825
Arbeitsbreite ohne Seitenbesen	mm	405	660
Arbeitsbreite mit Seitenbesen	mm	625	825
Bürstendrehzahl	min ⁻¹	550	550
Bürstendurchmesser	mm	200	200
Geschwindigkeit	km/h	0 – 3,5	0 – 3,5
Steigung max.	%	2	2
Volumen Kehrgutbehälter	l	35	45
Schalldruckpegel	dB(A)	56	56
Gesamtleistung	W	180	180
Stromversorgung		Batterie 12V 42Ah	Batterie 12V 42Ah
Akkulaufzeit	min	max. 110	max. 110
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.033 x 615 x 994	1.033 x 815 x 994
Gewicht ca.	kg	48	53

Zubehör KM 825	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Hauptkehrwalze PPL 0,8 KM 825 (hart)	7310007	161,90





¹⁾ Eingangs-Transportzuschlag, Erläuterung siehe Rückseite, Angaben zu E-TPZ zzgl. USt.

Ausführliches Zubehör siehe CLEANCRAFT Hauptkatalog 2024/25 oder auf www.cleancraft.de/





Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Reinigungsmittel



Bezeichnung		Teppichshampoo SPX	Neutraler Allzweckreiniger für Hochdruckreiniger HDR-N		Saurer Allzweckreiniger für Hochdruckreiniger HDR-S		Neutraler Universalduftreiniger BR-N	
Art.-Nr.		7321001	7321201	7321210	7321301	7321310	7321501	7321510
€ zzgl. USt.		5,29	5,00	49,90	4,39	44,90	5,50	39,90
Inhalt		1 Liter	1 Liter	10 Liter	1 Liter	10 Liter	1 Liter	10 Liter
								
Spezialböden	PVC			X				
	Linoleum			X				
	Gummi			X				
	Polyurethan			X				
	Laminat			X				
Steinfußböden	Sportböden							
	Naturstein			X				X
	Beton			X		X		X
	Zementestrich			X		X		X
	Klinker			X		X		X
	Keramische Fliesen			X		X		X
	Feinsteinzeugfliese							
	Terracotta			X				X
Kunstharz			X				X	
Holz/Parkett	Versiegelt			X				X
	Unversiegelt							
	Fertigparkett			X				X
Kork	Versiegelt			X				X
	Unversiegelt							
Andere	Teppich	X						
ph	pH-Wert	9	9	9	1,5	1,5	5,5	5,5
	Lösung	alkalisch	neutral	neutral	sauer	sauer	neutral	neutral

Diese Aufstellung dient lediglich der vereinfachten Übersicht – es entsteht kein Haftungsanspruch – Reinigungsmittel sind grundsätzlich immer an Probeflächen vorab zu testen

Bezeichnung		Konzentrierter Kalklöser	Intensivreiniger HD-Spezial	Alkalischer Universalgrundreiniger BR-A		Alkalischer Allzweckreiniger für Hochdruckreiniger HDR-A	
Art.-Nr.		7321601	7321910	7321401	7321410	7321101	7321110
€ zzgl. USt.		7,50	57,00	4,69	59,90	4,39	35,99
Inhalt		1 Liter	10 Liter	1 Liter	10 Liter	1 Liter	10 Liter
							
Spezialböden	PVC		X	X	X	X	X
	Linoleum			X	X		
	Gummi			X	X		X
	Polyurethan			X	X		X
	Laminat						X
Steinfußböden	Sportböden						
	Naturstein				X		
	Beton		X	X	X		X
	Zementestrich		X	X	X		X
	Klinker			X	X		
	Keramische Fliesen		X	X	X		
	Feinsteinzeugfliese	X					
	Terracotta		X	X	X		
Kunstharz		X	X	X			
Holz/Parkett	Versiegelt						
	Unversiegelt						
	Fertigparkett						
Kork	Versiegelt						
	Unversiegelt						
Andere	Teppich						
ph	pH-Wert	1	12	10	10	9,5	9,5
	Lösung	sauer	alkalisch	alkalisch	alkalisch	alkalisch	alkalisch

Diese Aufstellung dient lediglich der vereinfachten Übersicht – es entsteht kein Haftungsanspruch – Reinigungsmittel sind grundsätzlich immer an Probeflächen vorab zu testen

Bezeichnung	Kalkschutzkonzentrat für Hochdruckreiniger KS 1
Art.-Nr.	7322001
€ zzgl. USt.	4,99



Bewährter Schutz vor Kalkablagerungen bei Heißwasser-Hochdruckreinigern
Einsatzbereich 60°C – 140°C
Inhalt 1 Liter
Phosphatfrei

*Garantiebedingungen unter www.stuermer-maschinen.de oder bei Stürmer Maschinen GmbH anzufragen

Ausführliches Zubehör siehe **CLEANCRAFT Hauptkatalog 2024/25** oder auf www.cleancraft.de!

QUALITÄTSARBEIT BRAUCHT QUALITÄTSWERKZEUG

ENTDECKEN SIE UNSER GESAMTES MARKENSORTIMENT
www.stuermer-maschinen.de



WETCAT 141 RS-TOOL M-CLASS

Nass-/Trockensauger für gefährliche Stäube
Art.-Nr.: 7001155



Stürmer Maschinen GmbH

Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26 | D-96103 Hallstadt
Tel. (09 51) 96 555 - 0

info@stuermer-maschinen.de | www.stuermer-maschinen.de

Aircraft Kompressorenbau GmbH

Gewerbestraße Ost 6 | A-4921 Hohenzell (Austria)
Tel. +43 (0) 77 52 - 7 09 29 - 0 | www.aircraft.at

Angebote für unsere Kunden, die Unternehmer und nicht Verbraucher sind. Unsere Angebote aus diesem Prospekt richten sich ausschließlich an Unternehmer, die die angebotene Ware bei uns im Zusammenhang mit ihrer unternehmerischen Tätigkeit kaufen. Dies ist Geschäftsgrundlage für die mit uns geschlossenen Kaufverträge bezüglich, der in diesem Prospekt angebotenen Waren und damit im Zusammenhang stehender weiterer Verträge; ein Vertragsschluss mit Verbrauchern i.S.d. § 13 BGB ist ausdrücklich ausgeschlossen. Die genannten Statt-Preise beziehen sich auf den Listenpreis gemäß dem jeweils aktuell gültigen Marken-Hauptkatalog, abzurufen unter www.stuermer-maschinen.de/aktuelles/downloads. Sämtliche Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend in €, zzgl. der gesetzlich gültigen USt, und gegebenenfalls zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und Einweisungskosten. Diese wurden im Prospekt entsprechend gekennzeichnet, ausgewiesen und gelten zzgl. USt. Verkaufspreise der Händler können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Nicht alle Artikel lagermäßig. Beschaffung kurzfristig möglich. Auslieferung erfolgt ausschließlich über den Fachhandel. Informationen zu Umfang, Dauer, Inhalt und Garantiegeber unter www.stuermer-maschinen.de oder anzufordern über Stürmer Maschinen GmbH.

TPZ 300 = 59,50 €*, (* zzgl. USt.)

Hier erhalten Sie immer ein gutes Angebot



Das gesamte Prospekt ist urheberrechtlich geschützt. Darüber hinaus melden wir zum Schutz unserer Produkte Marken-, Patent- und Designrechte an. Wir widersetzen uns mit Nachdruck jeder Verletzung unseres geistigen Eigentums, sofern dies im Einzelfall möglich ist.